

M10 SC



Aparelho DECT



Compatível
com sistema de
célula única



Emulação de
chamada
partilhada
(SCE)



Teclado
retroiluminado



Elevada
autonomia



Atualizações
OTA



Presilha

Telefone DECT de nível de entrada ideal para pequenos escritórios e escritórios em casa

O M10 SC oferece funcionalidade de chamada essencial em combinação com funções empresariais típicas, por ex. pôr chamada em espera ou reencaminhá-las para além, da qualidade áudio cristalina. O telefone DECT avançado apresenta um ecrã grande e teclado retroiluminado. A sua bateria potente permite falar por 9 horas ou uma semana em stand-by, não vai perder uma única chamada! Em combinação com a estação base M100 SC,

podem ser registados até dez auscultadores M100 SC e fazer até 6 chamadas de telefone SIP em simultâneo. As 4 teclas função LED são livremente programáveis e suporta chamadas independentes de fornecedores VoIP partilhando com outros M10, graças à característica única da Snom "Shared Call Emulation".

Informações gerais

- Informações sobre o produto
 - Telefone DECT M10 SC | preto | UE e Reino Unido | PN 00004452
 - Disponibilidade: Pacote M110 SC (M10 SC / M100 SC), UE e Reino Unido, PN 00004610
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivania, montagem na parede

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - Telefone DECT: 173 mm × 49 mm × 27 mm
 - Base de carregamento: 54 mm × 76 mm × 82 mm
- Peso (aprox.)
 - Telefone DECT: 195 g

Ecrã e indicadores

- Ecrã
 - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), monocolour., gráfico, Backlit (azul / branco)
 - Tamanho (diagonal): 1,8" (46 mm)
 - Resolução: 90 × 65 pixels
- 5 indicadores LED
 - Indicação de mensagens no atendedor de chamadas (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação do estado das teclas de função: 4 LEDs verdes

Teclado e teclas de função

- 29 teclas no total
 - 12 teclas (teclado do telefone padrão ITU), retroiluminado
 - Tecla de navegação de 2 direções (DIR / CID)

- 2 teclas de função sensíveis ao contexto
- 4 teclas de função programável (com LED verde)
- 4 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso
 - Alta-voz
 - Volume +
 - Volume -
- 5 teclas de função dedicadas
 - Cancelar
 - Menu/selec.
 - Colocar em espera
 - Remarcação
 - [Intercomunicador](#)
- Bloqueio das teclas

Interfaces e ligações

- Alimentação
 - Telefone DECT: Bateria, 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH, removível, recarregável, até 168 h de autonomia em standby, até 7 h de conversação
 - Base de carregamento: Alimentador 100 - 240 V (AC), 150 mA, 50 - 60 Hz | 6 V (DC), 450 mA
- Interfaces para fios
 - Base de carregamento: jack coaxial (tomada)
 - Auriculares: 2,5 mm jack de áudio
- Interfaces sem fios
 - DECT

Dispositivos e recursos de áudio

- Microfone da base | Altifalante da base | Altifalante externo
 - Modo alta-voz:
 - Full duplex, Áudio HD

Agenda e funções de chamada

- Até 2 chamadas simultâneas
- Agenda
 - LDAP (agenda centralizada no servidor)
 - Diretório local com até 500 entradas
 - Agenda central na estação base com até 1.000 entradas
 - Suporte para agenda XML
- Funções de chamada de saída
 - Redial
 - Identificação do autor da chamada (CLIP)
 - Intercomunicador entre aparelhos de DECT²
- Funções de chamada recebida
 - Aceitação automática das chamadas
 - Desvio de chamadas
 - Modo Não Incomodar (DND)
- Funções de chamada ativa
 - Microfone mudo
 - Colocar em espera
 - Transferência sem anúncio
 - Transferência com anúncio
 - Transferência de chamada externa / interna entre aparelhos de DECT²
 - N-way Conferência de Rede
 - Conferência local de 3 vias (2+1)
- Características relacionadas
 - Histórico de 200 chamadas perdidas, recebidas, marcadas
 - Temporizador de chamadas (duração da chamada)
 - Emulação partilhada de chamadas³
 - Correspondência de telefones correspondentes para chamadas recebidas e de saída

Interfaces de utilizador e configuração

- Configuração através da interface de utilizador do telefone (PUI)
- Localização: inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, holandês, português, grego, estoniano, polaco, russo, turco, checo, sueco

Tecnologia e características DECT

- Padrão: DECT
- Faixa de frequência: Europa 1 880 - 1 900 MHz

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento: 0 °C - +40 °C
- Condição de carregamento: 0 °C - +40 °C
- Humidade (sem condensação): < 95 %

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - Telefone DECT M10 SC
 - Bateria 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH
 - Base de carregamento
 - Alimentador
 - Presilha
- Documentação
 - Guia de instalação rápida

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Estação base de DECT M100 SC
- Base de carregamento
 - Base de recarga multiunidade: MC10 (PN 00004676)
 - Conjunto de encaixes (6 peças): MC M10 (PN 00004675)



M100 SC



MC10



MC M10 (6x)

¹ Os recursos e a funcionalidade podem variar, dependendo do fornecedor de serviços SIP e/ou plataforma de sistema de telefone SIP

² Função só disponível quando emparelhado para o M100 SC

³ Emulação de chamada partilhada: a exclusiva função de emulação PBX da Snom para a linha, espera/retomada e resposta de chamada

Visão geral da série



M110 SC



M100 SC



M10 SC

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web M10 SC](#) | [Snom Service Hub M10 SC](#) | [Guia de instalação rápida M10 SC](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.