

M10 SC



DECT-трубка



Совместимость
с односотовой
системой



Эмуляция
общих вызовов
(SCE)



Клавиатура с
подсветкой



Высокая
автономность



Обновления
OTA



Зажим для
ремня

Идеальная DECT трубка начального уровня для небольшого или домашнего офиса

M10 SC предлагает основной функционал в сочетании с типичными бизнес-функциями, например, удержание или переадресация вызовов, а также кристально чистое качество звука. Этот современный DECT-телефон оснащен большим дисплеем и клавиатурой с подсветкой. Его мощный аккумулятор обеспечивает до 9 часов работы в режиме разговора или неделю в режиме ожидания - вы не пропустите ни одного звонка!

На базовой станции M100 SC можно зарегистрировать до десяти трубок M10 SC и одновременно совершать до 6 телефонных вызовов по протоколу SIP. 4 светодиодные функциональные клавиши свободно программируются и поддерживают обмен вызовами, не зависящий от провайдера VoIP, с другими M10 благодаря уникальной функции Snom «Shared Call Emulation»!

Основные сведения

- Информация о товаре
 - DECT-трубка M10 SC | черный | Европа и Великобритания | PN 00004452
 - Форма выпуска: Комплект M110 SC (M10 SC / M100 SC), Европа и Великобритания, PN 00004610
- Размещение: В помещении, на письменном столе, настенный монтаж

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - DECT-трубка: 173 мм × 49 мм × 27 мм
 - Зарядная подставка: 54 мм × 76 мм × 82 мм
- Вес (приблизительный)
 - DECT-трубка: 195 г

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
 - Жидкокристаллический экран TFT, одноцветный, графический, с подсветкой (синий / белый)
 - Размер (диагональ): 1,8" (46 мм)
 - Разрешение: 90 × 65 пикселей
- 5 светодиодных индикаторов
 - Индикатор наличия сообщений на автоответчике (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикация состояния функциональных клавиш: 4 зеленых светодиода

Клавиатура и функциональные клавиши

- В совокупности 29 клавиш
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура стандарта ITU), с подсветкой
 - 2-позиционная клавиша навигации (DIR / CID)
 - 2 контекстно-зависимые функциональные клавиши

- 4 программируемые функциональные клавиши (с зеленым светодиодом)
- 4 специальные клавиши управления звуком
 - Отключение звука
 - Громкая связь
 - Громкость +
 - Громкость -
- 5 специальных функциональных клавиш
 - Отмена
 - Меню / Выбрать
 - Функция удержания
 - Повтор
 - Внутренняя связь (Intercom)
- Блокировка клавиатуры

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - DECT-трубка: Аккумулятор, 2,4 В, 550 мАч, Ni-MH, съемный, с возможностью подзарядки, до 168 ч автономии в режиме ожидания, до 7 ч в режиме разговора
 - Зарядная подставка: Адаптер питания 100 - 240 В (AC), 150 мА, 50 - 60 Гц | 6 В (DC), 450 мА
- Проводные интерфейсы
 - Зарядная подставка: коаксиальный разъем (гнездовой)
 - Гарнитура: 2,5 мм аудиоразъем
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT

Аудиоустройства и особенности

- Микрофон на корпусе | Динамик на корпусе | Внешний динамик
 - Режим громкой связи:
 - Полный дуплекс, HD аудио

Телефонная книга и функции вызова

- До 2 одновременных вызовов
- Поддержка каталогов
 - LDAP (серверный каталог)
 - Локальный каталог до 500 записей
 - Централизованный каталог на базовой станции до 1 000 общих записей
 - Поддержка телефонной книги в формате XML
- Функции исходящих вызовов
 - Повтор
 - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
 - Интерком между телефонами DECT²
- Функции входящего вызова
 - Автоматический ответ
 - Переадресация вызова
 - Режим DND (не беспокоить)
- Управление вызовами
 - Отключение микрофона
 - Функция удержания
 - Переадресация вызова без уведомления
 - Переадресация вызова с уведомлением
 - Внешняя / внутренняя передача вызова между телефонами DECT²
 - N-way сетевая конференция
 - 3 x сторонняя (2+1) конференция
- Дополнительные функции
 - История вызовов: 200 пропущенных, полученных, набранных звонков
 - Таймер вызова (продолжительность вызова)
 - Эмуляция совместного вызова³
 - Соответствие телефонной книге для входящих и исходящих звонков

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Настройка через телефонный интерфейс пользователя (PUI)

¹ Особенности и функциональные возможности могут варьироваться в зависимости от поставщика услуг IP-телефонии и/или IP-АТС

² Функция доступна только при сопряжении с M100 SC

³ Эмуляция общего вызова: уникальная функция Snom для эмуляции вызова от АТС для линии, удержания/снятия вызова и перехвата вызова

- Локализация: Английский, немецкий, испанский, Французкий, Итальянский, Нидерландский, Португальский, Греческий, Эстонский, Польский, Русский, Турецкий, Чешский, Шведский

Технология и характеристики DECT

- Стандартно: DECT
- Частотный диапазон: Европа 1 880 - 1 900 МГц

Условия окружающей среды

- Рабочая температура: 0 °C - +40 °C
- Условие зарядки: 0 °C - +40 °C
- Влажность (без конденсации): < 95 %

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT-трубка M10 SC
 - Аккумулятор 2,4 В, 550 мАч, Ni-MH
 - Зарядная подставка
 - Адаптер питания
 - Зажим для ремня
- Документация
 - **Краткое руководство по установке**

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Базовая станция DECT M100 SC
- Зарядная док-станция
 - Многоместная зарядная база: MC10 (PN 00004676)
 - Набор адапторов с защелкой (6 отделений): MC M10 (PN 00004675)



M100 SC



MC10



MC M10 (6x)

Обзор серии



M110 SC



M100 SC



M10 SC

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Интернет-страница M10 SC](#) | [Snom Service Hub M10 SC](#) | [Краткое руководство по установке M10 SC](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местонахождение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими компании Snom Technology GmbH. Технические описания могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить в настоящий документ изменения и дополнения без обязательного уведомления об их внесении. Несмотря на тщательную подготовку представленной информации, данные, использованные при подготовке настоящего документа, могут изменяться. В этой связи компания Snom отказывается от ответственности за гарантии точности, полноты и актуальности опубликованных сведений, за исключением грубой халатности со стороны Snom или случаев возникновения ответственности в силу законодательных положений.