

M110 SC



DECT

System
jednobazowy

GAP

Shared Call
Emulation
(SCE)Power over
Ethernet
(PoE)Bezpieczeństwo
(TLS i SRTP)Książka
adresowaAktualizacje
OTA

Kompaktowa stacja bazowa DECT obsługująca do 8 kont SIP

Stacja bazowa M100 SC może obsługiwać do 10 kompatybilnych słuchawek M10 SC DECT, dzięki czemu system jest idealny do użytku w małym biurze/home office. Unikalna funkcja Snom „Shared Call Emulation” umożliwia wykonywanie połączeń wewnętrznych na wszystkich słuchawkach podłączonych do bazy bez wsparcia dostawcy usługi VoIP. System można konfigurować i aktualizować

zarówno za pośrednictwem interfejsu internetowego, jak i automatycznie poprzez usługę provisioningu. Aktualizacje oprogramowania M10 SC są przeprowadzane przez interfejs DECT stacji bazowej, zapewniając bezproblemową pracę przez cały czas. Istniejące przetaczniki PoE można wykorzystać do zasilania stacji bazowej za pomocą kabla sieciowego."

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Pakiet Pojedyncza stacja bazowa DECT M100 SC, Słuchawka DECT M10 SC i podstawka ładująca | UE i UK | czarny | PN 00004610
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko, montaż naścienny

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - Stacja bazowa: 151 mm × 116 mm × 42 mm
 - Słuchawka DECT: 173 mm × 49 mm × 27 mm
 - Podstawka ładująca: 54 mm × 76 mm × 82 mm
- Waga (ok.)
 - Stacja bazowa: 227 g
 - Słuchawka DECT: 195 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Stacja bazowa
 - 2 diody LED
 - Wskaźnik stanu zasilania: 1 zielona dioda LED
 - Wskazanie statusu VoIP: 1 zielona dioda LED
- Słuchawka DECT¹
 - Wyświetlacz
 - 5 diod LED

Przyciski

- Stacja bazowa
 - 2 fizyczne przyciski łącznie
 - Lokalizator słuchawki
 - resetowanie
- Słuchawka DECT¹
 - 29 fizycznych przycisków łącznie

Interfejsy i połączenia

- Stacja bazowa
 - Opcje zasilania
 - Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, klasa 2
 - Zasilacz:² 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 800 mA
 - Interfejsy przewodowe
 - Zasilacz:² koncentryczne złącze zasilacza
 - Łączność sieciowa gniazdo RJ45-8P8C → Ethernet 10/100 Mbit/s:
 - Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT⁵
- Słuchawka DECT¹
 - Opcje zasilania
 - Bateria: 2,4 V, 550 mAh, Ni-MH
 - Podstawka ładująca: Zasilacz

Funkcje audio

- Stacja bazowa
 - Kodeki audio: G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729AB, iLBC
- Słuchawka DECT¹

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT⁵
- Pasma częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
- Zasięg
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
 - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
- Słuchawki: do 10¹
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
 - Login chroniony hasłem
 - Bezpieczny web server / klient (HTTPS)
- Automatyczna konfiguracja przez provisioning
 - Ładowanie ustawień i oprogramowania przez HTTP, HTTPS, TFTP
 - Wsparcie dla Secure Redirection And Provisioning Service (SRAPS)
 - Wspierane opcje udostępniania DHCP 66, 159, 160
 - Bezpieczny provisioning z preinstalowanym certyfikatem
 - Zdalne zarządzanie przez TR-069
 - Wsparcie Plug & Play (PNP)
 - Plik provisioningu z szyfrowaniem AES
- Dostosowywanie
 - Niestandardowy domyślny plik
- Lokalizacja
 - Języki
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania
- Diagnostyka
 - PCAP Trace., Syslog

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- 8 kont
 - Do 6 jednoczesnych połączeń
- Obsługa książki telefonicznej
 - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)
 - Import / eksport książki telefonicznej (CSV, XML)

- Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 1000 wpisów
- Wsparcie książki telefonicznej XML
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Szybkie wybieranie: do 10
 - Lokalny dial plan (plan połączeń)
 - Wybierz ponownie
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Interkom między słuchawkami DECT¹
- Funkcje połączeń przychodzących
 - Blokowanie połączeń: czarna lista, połączenia anonimowe, Tryb Nie przeszkadzać (DND)
 - Przekierowanie połączeń
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wyciszenie mikrofonu
 - Wstrzymaj
 - Ślepy transfer
 - Transfer połączenia
 - Zewnętrzny / wewnętrzny transfer połączeń między telefonami DECT¹
 - Wielostronne konferencje sieciowe
 - 3-stronne lokalne konferencje
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń 200 nieodebranych, odebranych, wybieranych połączeń
 - Dopasowanie książki telefonicznej dla połączeń przychodzących i wychodzących
 - Shared Call Emulation⁴
 - Czas połączenia (Czas trwania połączenia)

Przekazywanie połączeń³

- Asterisk PBX
- Broadsoft® Broadworks
- Certyfikowany partner VOIP

Sieć i protokoły

- Technologie sieciowe
 - [VLAN \(IEEE 802.1q\)](#)
 - [OpenVPN](#)
- Protokoły i techniki związane z VoIP
 - [SIP](#), [RTP](#), [STUN](#)
- Bezpieczne protokoły VoIP
 - [SRTP](#)
- Protokoły sieciowe
 - nie, [DHCP](#), [LLDP-MED](#), [HTTP](#), [FTP](#), [TFTP](#), [SNTP](#), [NAT](#)
- Bezpieczne protokoły sieciowe
 - [TLS V1.2](#), [HTTPS](#), [IEEE 802.1X \(p/q\)](#)
- Quality of Service (QoS)
 - ToS, DiffServ
- Protokoły zdalnego zarządzania
 - [TR-069](#)
- Funkcje powiązane
 - DNS Override
 - Wzajemne uwierzytelnianie
 - Obsługa awaryjna i redundancja serwera

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C - +40 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): < 95 %

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Stacja bazowa DECT M100 SC
 - Kabel Ethernet
 - Zestaw do montażu ściennego.
 - Słuchawka DECT M10 SC
 - Podstawa ładująca
 - Zasilacz
 - Bateria i klips do paska
- Dokumentacja
 - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Zasilacz
 - UE: M100 PSU (PN 00004373)
 - Wielka Brytania: M100 PSU (PN 00004374)
- Słuchawka DECT: [M10 SC \(PN 00004452\)](#)

¹ Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M10 SC → [arkusz danych M10 SC](#)

² Dostępny oddzielnie

³ Funkcje mogą się różnić w zależności od dostawcy usług SIP i / lub platformy systemu

⁴ Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

⁵ urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

Przegląd serii



M110 SC



M10 SC

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M110 SC](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.