

# M25



DECT



Compatible con multicelda



Potente batería



Conexión para auriculares



Actualización OTA



Agenda

## Terminal DECT para uso profesional

El teléfono inalámbrico Snom M25 DECT está diseñado para uso profesional y ofrece una excelente relación calidad-precio para un dispositivo duradero, rico en funciones y de alta calidad. Compacto, fiable y asequible, este dispositivo utiliza pilas AAA reemplazables y recargables para una autonomía de

hasta 75 horas en espera y 7 horas en conversación. La innovadora y moderna interfaz de usuario ofrece una navegación eficaz e intuitiva por todos los menús para un manejo sencillo. Este teléfono inalámbrico puede utilizarse en una solución multicelda o monocelda.

## Variantes del producto



M25 | PN 00003987 | UE y Reino Unido

M25 | PN 00003988 | EE.UU

M25 | PN 00004160 | versión AU



## Lo esencial

- Información del producto
  - Teléfono DECT
  - Color: negro
- Colocación: al interior, escritorio

## Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x A, aprox.)
  - 134 mm x 42 mm x 23 mm
- Peso (aprox.)
  - 110 g

## Pantalla e indicadores

- Pantalla
  - TFT pantalla de cristal líquido (LCD)
  - Tamaño (diagonal): 1,44" (37 mm)
  - Resolución: 128 x 128 píxeles
- 1 indicador LED
  - Indicación de estado multipropósito: 1 LED rojo

## Teclado y teclas de función

- 21 teclas en total
- 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminado
- Tecla de navegación de 5 vías
- 2 teclas de función sensibles al contexto
- 2 teclas de función dedicadas
  - Colgar, Descolgado
- Características relacionadas
  - Tonos de las teclas
  - Bloqueo del teclado

## Características de audio, codecs y funcionalidades avanzadas

- Modo manos libres

- Códecs de audio: G.722, G.726
- Tonos de llamada asignables incorporados: 6
- Hearing aid compatible (HAC)

## Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación del M25
  - Auricular: Batería 2 x AAA 1,2 V / 600 mAh NiMH, recargable, hasta 8 h de tiempo de carga, hasta 75 h en espera, hasta 7 h de conversación
  - Base de carga: Adaptador de corriente 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 500 mA
- Interfaces cableadas
  - Auricular: enchufe de audio estándar de 3,5 mm
- Interfaces inalámbricas
  - DECT<sup>1</sup>

## Directorio telefónico y características de llamada

- Hasta 2 llamadas simultáneas
- Directorio telefónico
  - Directorio local de hasta 50 registros
  - Directorio central en la base
- Características de llamadas salientes
  - Identificación de llamada (CLIP)
- Características de llamadas entrantes
  - Llamada en espera
  - Respuesta automática
- Características de llamadas en curso
  - Puesta en espera de las llamadas
  - Transferencia de llamadas desatendidas
  - Transferencia de llamadas atendidas
- Registro de llamadas fallidas, recibidas y marcadas

## Interfaces de usuario y configuración

- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de teléfono (PUI)
- Localización:
  - Idiomas
  - Zona horaria, tono de llamada

## Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT<sup>1</sup>
  - Autenticación/criptación de la base y del teléfono
- Banda de frecuencia
  - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
  - EE. UU: 1 920 - 1 930 MHz
  - América latina: 1 910 - 1 930 MHz
- Aviso de cobertura
- Actualización de software sobre el aire (SUOTA)

## Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente de funcionamiento: -10 °C - 50 °C
- Temperatura fuera de rango funcional: -10 °C - 45 °C
- Condición de carga: 5 °C - 40 °C

<sup>1</sup> Los dispositivos DECT fabricados para los Estados Unidos y Canadá se comercializan como DECT 6.0

## Gama del portfolio



## Aviso legal

Más información: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Información de garantía](#) | [Homologación](#)

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores por impresión u omisión.

- Humedad (sin condensación): 5 % - 95 %

## Contenido del paquete

- Hardware
  - Teléfono DECT M25
  - Batería: 2 x AAA
  - Base de carga
  - Adaptador de corriente
- Documentación
  - Guía de instalación rápida (QIG)
  - Hojas de información (seguridad, estándares)

## Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Estaciones base
  - M400 (PN 00004587)
  - M700 (EoL) (PN 00003928)
  - M900 (PN 00004426)
  - M900 outdoor (PN 00004478)
- Repetidores
  - M5 (Base-FW < 610.x) (PN 00003839)
  - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)