

M25



DECT



Compatible multicellulaire



Longue durée en veille



Prise micro-casque



Mise à jour OTA



Répertoire

DECT handset for professional business use

The Snom M25 DECT handset is designed for professional use and offers an excellent price/performance ratio for a resilient, feature-rich, high-quality device. The compact, reliable and convenient device uses replaceable and rechargeable AAA batteries for up to 75 hrs stand-by and 7 hrs talk

time. For ease of use, the innovative and modern user interface provides effective and intuitive navigation through all menus. This handset can be operated in a multi-cell solution as well as with a single base station.

Variantes de produits



M25 | PN 00003987 | UE et Royaume-Uni



M25 | PN 00003988 | Etats-Unis



M25 | PN 00004160 | version AU

Base

- Information produit
 - Combiné DECT
 - Couleur : noir
- Placement : intérieur, bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L × l × H, env.)
 - 134 mm × 42 mm × 23 mm
- Poids (environ)
 - 110 g

Affichage et indicateurs

- Affichage
 - Affichage TFT à cristaux liquides (LCD)
 - Taille (diagonale) : 1,44" (37 mm)
 - Résolution : 128 × 128 pixels
- 1 indicateur LED
 - Indication d'état polyvalente : 1 LED rouge

Clavier et touches de fonction

- 21 touches physiques
- 12 touches (clavier de téléphone ITU standard), rétro-éclairé
- Touche de navigation à 5 directions
- 2 touches de fonction contextuelles
- 2 touches de fonction dédiées
 - Raccrochez, Décroché
- Caractéristiques associées
 - Tonalités des touches
 - Verrouillage du clavier

Caractéristiques audio

- Mode haut-parleur
- Codecs audio : G.722, G.726

- Sonneries personnalisables intégrées : 6
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Interfaces et connexions

- M25 options d'alimentation
 - Combiné : Batterie 2 × AAA 1,2 V / 600 mAh NiMH, rechargeable, jusqu'à 8 h de charge, jusqu'à 75 h d'autonomie en veille, jusqu'à 7 h d'autonomie en conversation
 - Berceau de chargement : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 500 mA
- Interfaces câblées
 - Casque : prise audio 3,5 mm
- Interfaces sans fil
 - DECT ¹

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- Jusqu'à 2 appels simultanés
- Gestion du répertoire
 - [Annuaire local avec jusqu'à 50 entrées](#)
 - Annuaire central sur la base
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
- Caractéristiques des appels entrants
 - [Appel en attente](#)
 - Réponse automatique
- Caractéristiques des appels connectés
 - Mise en attente des appels
 - [Transfert d'appel direct](#)
 - [Transfert d'appel avec message](#)
- Historique des appels manqués, reçus et composés

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et configuration via une interface utilisateur pilotée par menu (PUI)
- Localisation :
 - Langues
 - Fuseau horaire, tonalité d'appel

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT¹
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
- Bande de fréquence
 - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
 - États-Unis : 1 920 - 1 930 MHz
 - Amérique Latine : 1 910 - 1 930 MHz
- Avis de couverture
- Mise à jour du logiciel "over-the-air in (SUOTA)

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : -10 °C - 50 °C
- Température en veille : -10 °C - 45 °C
- Condition de charge : 5 °C - 40 °C

¹ Les appareils DECT fabriqués pour les États-Unis et le Canada sont commercialisés en tant que DECT 6.0

Aperçu de la gamme



Responsabilités

Plus d'informations : [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informations de garantie](#) | [Homologations de type](#)

Snom est une marque déposée de Snom Technology GmbH en Allemagne, aux États-Unis, et dans d'autres régions et pays. Sauf indication contraire, toutes les marques mentionnées dans ce document, en particulier les noms de produits, sont des marques protégées de Snom Technology GmbH. Tout autre nom de produit ou de société est la propriété de ses détenteurs respectifs.

Snom se réserve le droit de modifier les fonctionnalités des produits mentionnés dans ce document sans avertissement

préalable. Snom décline toutes responsabilités en cas d'erreurs survenues lors de l'impression du document.

- Humidité (sans condensation) : 5 % - 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT M25
 - Batterie : 2 × AAA
 - Berceau de chargement
 - Adaptateur secteur
- Documentation
 - Guide d'installation rapide (QIG)
 - Fiches d'information (sécurité, normes)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Stations de base
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Répéteurs
 - M5 (Base-FW < 610.x) (PN 00003839)
 - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)