

## M25



DECT

Compatível com  
multicélulaElevada  
autonomiaSuporte  
auscultadores

Atualizações OTA



Agenda

## Auscultador DECT para uso empresarial profissional

O telefone M25 DECT é desenhado para uso profissional e oferece uma excelente relação preço-desempenho para um dispositivo de alta qualidade, rico de funções e resistente. O dispositivo conveniente, fiável e compacto usa baterias substituíveis e recarregáveis AAA para até 75 horas de stand-by e 7 horas de conversação. Para

facilidade de uso, a interface moderna e inovadora fornece navegação intuitiva e eficaz através de todos os menus. Este auscultador pode ser operado numa solução multicelular, bem como com uma estação base individual.

## Variantes de Produto



M25 | PN 00003987 | UE e Reino Unido



M25 | PN 00003988 | EUA



M25 | PN 00004160 | AU

## Informações gerais

- Informação do produto
  - Telefone DECT
  - Cor: preto
- Posicionamento: ar livre, secretária

## Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
  - 134 mm x 42 mm x 23 mm
- Peso (aprox.)
  - 110 g

## Ecrãs e sinais

- Ecrã
  - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD)
  - Tamanho (diagonal): 1,44" (37 mm)
  - Resolução: 128 x 128 pixels
- 1 indicador LED
  - Indicação de estado multiuso: 1 LED vermelho

## Teclado e teclas de função

- 21 teclas no total
  - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU), retroiluminado
  - Tecla de navegação de 5 vias
  - 2 teclas de função sensíveis ao contexto
  - 2 teclas de função dedicadas
    - No gancho
    - Fora do gancho
- Características relacionadas
  - Sons das teclas

- Bloqueio do teclado

## Características, codecs e dispositivos áudio

- Modo viva-voz
- Codecs de áudio: G.722, G.726
- Toques integrados atribuíveis: 6
- Compatível com auxiliares auditivos (HAC)

## Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
  - Aparelho portátil: Bateria 2 x AAA 1,2 V / 600 mAh NiMH, recarregável, até 8 h de tempo de carregamento, até 75 h em espera, até 7 h de conversação
  - Base de carregamento: Adaptador de alimentação 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 500 mA
- Interfaces com fios
  - Auricular: 3,5 mm jack de áudio
- Interfaces sem fios
  - DECT<sup>1</sup>

## Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT<sup>1</sup>
  - Autenticação / criptografia de base e telefone
- Banda de frequência
  - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
  - EUA: 1 920 - 1 930 MHz
  - América Latina: 1 910 - 1 930 MHz
- Aviso de cobertura
- Atualização de software sobre o ar (SUOTA)

## Suporte da Agenda e Características de Chamadas

- Até 2 chamadas simultâneas
- Suporte da agenda
  - [Diretório local com até 50 entradas](#)
  - Agenda central na estação base
- Características de chamada em saída
  - Identificação do autor da chamada (CLIP)
- Características das chamadas recebidas
  - [Aviso de chamada](#)
  - Resposta automática
- Características das chamadas feitas
  - Chamada em espera
  - [Transferência de chamada direta](#)
  - [Transferência de chamada atendida](#)
- Histórico de chamadas perdidas, recebidas, marcadas

## Interfaces de utilizador e configuração

- Configuração controlada por menu através da interface de utilizador do telefone (PUI)
- Localização:
  - [Línguas](#)
  - Fuso horário, som de marcação

## Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional
  - -10 °C - +50 °C

- Temperatura não operacional
  - -10 °C - +45 °C
- Condição de carregamento
  - 5 °C - +40 °C
- Humidade (sem condensação)
  - 5 % - 95 %

## Conteúdo do pacote

- Hardware
  - Telefone DECT M25
  - Bateria: 2 x AAA
  - Base de carregamento
  - Adaptador de alimentação
- Documentação
  - [Guia de instalação rápida](#)
  - Folhas de informação (segurança, padrões)

## Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Estações base
  - M400 (PN 00004587)
  - M700 (EoL) (PN 00003928)<sup>2</sup>
  - M900 (PN 00004426)
  - M900 outdoor (PN 00004478)
- Repetidores
  - M5 (Base-FW < 610.x) (PN 00003839)
  - M6 (PN 00004638, PN 00004639, PN 00004640)

## Visão geral da série



<sup>1</sup> Os dispositivos DECTar fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0

<sup>2</sup> EoL (End-of-life)

## Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom M25](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informações de garantia](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.