

M25



DECT



Multicell
compatible



Uzun bekleme
süresi



Kulaklık
bağlanabilir



OTA
Güncellemeleri



Dizin

DECT handset for professional business use

The Snom M25 DECT handset is designed for professional use and offers an excellent price/performance ratio for a resilient, feature-rich, high-quality device. The compact, reliable and convenient device uses replaceable and rechargeable AAA batteries for up to 75 hrs stand-by and 7 hrs talk

time. For ease of use, the innovative and modern user interface provides effective and intuitive navigation through all menus. This handset can be operated in a multi-cell solution as well as with a single base station.

Ürün Varyantları



M25 | PN 00003987 | AB ve İngiltere



M25 | PN 00003988 | ABD



M25 | PN 00004160 | AU versiyonu

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize
 - Renk: siyah
- Placement: indoor, desktop

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
 - 134 mm x 42 mm x 23 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 110 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD)
 - Boyutu (çapraz): 1,44" (37 mm)
 - Çözünürlük: 128 x 128 piksel
- 1 göstergeler LED
 - Çok amaçlı durum göstergesi: 1 kırmızı LED

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 21 tuşu
- 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı
- 5-yönlü gezinti tuşu
- Bağlam-duyarlı 2 işlev tuşu
- 2 özel işlev tuşu
 - Onhook, Paçayı sıyırmış
- İlgili Özellikler
 - Tuş tonları
 - Tuş kilidi

Ses Özellikleri

- Hoparlör modu

- Ses kodekleri: G.722, G.726
- Adet dahili atanabilir zil sesi: 6
- Hearing aid compatible (HAC)

Arayüzler ve bağlantılar

- M25 güç seçenekleri
 - Ahize: Pil 2 x AAA 1,2 V / 600 mAh NiMH, şarj edilebilir, 8 saate kadar şarj süresi, 75 saate kadar bekleme süresi, 7 saat kadar konuşma süresi
 - Şarj yuvası: Güç adaptörü 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5 V DC / 500 mA
- Kablolu arayüzler
 - Kulaklık: 3,5 mm ses jakı
- Kablosuz arayüzler
 - DECT¹

Dizin Desteği ve Arama Özellikleri

- 2 eşzamanlı aramalara kadar
- Dizin Desteği
 - 50 girişe kadar yerel dizin
 - Ana istasyonda merkezi dizin
- Giden arama özellikleri
 - Arayan kimliği (CLIP)
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Kör aktarma
 - Katıldı Çağrı Transferi
- cevapsız, alınan, aranan arama geçmişi

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Yerelleştirme:
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT¹
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrenmesi
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
- Kapsam uyarısı
- Havadan Yazılım Yükseltme (Suota)

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: -10 °C - 50 °C
- Olmayan sıcaklık: -10 °C - 45 °C
- Şarj koşulu: {{value1}} 5 °C - 40 °C
- Nem (yoğuşmasız): 5 % - 95 %

¹ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



Feragat

Daha fazla bilgi: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#)

Snom, Snom Technology GmbH'nin Avrupa Birliği, ABD, Japonya, Çin ve diğer bazı ülke ve bölgelerdeki tescilli ticari markasıdır. Aksi belirtilmedikçe, tüm ticari markalar, özellikle ürün adları, Snom Technology GmbH'nin kanuni korumaya tabi ticari markalarıdır. Adı geçen diğer ticari marka ya da tescilli ticari markalar, ilgili üreticilerin ya da sahiplerinin mülkiyetindedir. Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Baskı hataları ve yanlışlıklarında sorumluluk kabul etmiyoruz.