

M30



DECT



Συμβατό με
σύστημα
πολλαπλών
κεραιών



Μεγάλος
χρόνος
αναμονής



Τηλεφωνικός
κατάλογος



Αναβάθμιση
OTA



Κλιπ ζώνης

Το προηγμένο ασύρματο DECT της Snom

Το M30 αποτελεί μέλος της σειράς ασύρματων επαγγελματικής χρήσης της εταιρίας μας. Περιλαμβάνει μία μεγάλη έγχρωμη οθόνη, κρυστάλλινη ποιότητα ήχου υψηλής ευκρίνειας, εύχρηστη διαχείριση κλήσεων και τυπικές επαγγελματικές λειτουργίες, όπως αναμονή και προώθηση κλήσεων. Χάρη στο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας, προσφέρει έως 22 ώρες

χρόνο ομιλίας ή έως 2 εβδομάδες χρόνο αναμονής. Ο σταθμός βάσης M400, έχει δυνατότητα να συνεργαστεί με έως 20 ασύρματα τηλέφωνα M30 για να υποστηρίξει έως 10 ταυτόχρονες, SIP τηλεφωνικές κλήσεις. Το M30 έχει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για ταχεία κλήση αριθμών ή για συντόμευση κάποια λειτουργία από το μενού της συσκευής.

Παραλλαγές προϊόντος



M30 | EE & HB | PN 00004607 M430 | EE | PN 00004589 M430 | Ηνωμένο Βασίλειο | PN 00004590

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Χρώμα: μαύρο
 - Δοκιμές πτώσης από ύψος 2 μ.
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια
- Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες
- 4 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (πλήκτρο πλοήγησης: αριστερά), Μεγάφωνο, Ένταση + (πλήκτρο πλοήγησης: επάνω), Ένταση - (πλήκτρο πλοήγησης: κάτω)
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Στη βάση φόρτισης, Εκτός τηλεφώνου, Μενού
- Κλειδωμα πληκτρολογίου

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - 128 mm × 53 mm × 25 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό: 82 γρ.
 - Μπαταρία & κλιπ ζώνης: 30 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,0" (51 mm)
 - Ανάλυση: 176 × 220 pixel
- 1 ενδεικτικό LED
 - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED τριών χρωμάτων

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 28 πλήκτρα
- 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
- Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
- 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών

Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Λειτουργία μεγαφώνου
 - Ήχος HD
 - Πλήρως αμφίδρομη
- Κωδικοποιητές ήχου
 - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
 - Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό
 - Μπαταρία 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος αναμονής έως 350 ώρες, έως 22 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 14 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας, χρόνος φόρτισης έως 6 ώρες
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 1 A
 - USB τροφοδοσία: 5 V, 1 A
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT¹

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Προσαρμογή
 - Υποστήριξη XML Minibrowser για συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Γλώσσες
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 100 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
 - λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
 - Σίγαση μικροφώνου
 - Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
 - Στάθμευση κλήσης
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστα 50 αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων
 - Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT¹
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Συμβατό με συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - Αυτόματη αναζήτηση ζώνης συχνοτήτων
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - 55 °C
- Κατάσταση φόρτισης: 5 °C - 45 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Υλικό
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M30
 - Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Μπαταρία
 - 3,7 V, 1.100 mAh, ιόντων λιθίου (PN 00003932)
- Repeaters
 - M6 (PN 00004586)

• Σταθμοί βάσης

- M400 (PN 00004587)
- M900 (PN 00004426)
- M900 outdoor (PN 00004478)

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M30](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.