

## M30



DECT



Συμβατό με  
σύστημα  
πολλαπλών  
κεραιών



Μεγάλος  
χρόνος  
αναμονής



Τηλεφωνικός  
κατάλογος



Αναβάθμιση  
OTA



Κλιπ ζώνης

## Το προηγμένο ασύρματο DECT της Snom

Το M30 αποτελεί μέλος της σειράς ασύρματων επαγγελματικής χρήσης της εταιρίας μας. Περιλαμβάνει μία μεγάλη έγχρωμη οθόνη, κρυστάλλινη ποιότητα ήχου υψηλής ευκρίνειας, εύχρηστη διαχείριση κλήσεων και τυπικές επαγγελματικές λειτουργίες, όπως αναμονή και προώθηση κλήσεων. Χάρη στο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας, προσφέρει έως 22 ώρες χρόνο ομιλίας ή έως 2 εβδομάδες χρόνο αναμονής.

Ο σταθμός βάσης M400, έχει δυνατότητα να συνεργαστεί με έως 20 ασύρματα τηλέφωνα M30 για να υποστηρίξει έως 10 ταυτόχρονες, SIP τηλεφωνικές κλήσεις. Το M30 έχει 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για ταχεία κλήση αριθμών ή για συντόμευση κάποια λειτουργίας από το μενού της συσκευής.

## Παραλλαγές προϊόντος



M30 | EE & HB | PN 00004607 M430 | EE | PN 00004589 M430 | Ηνωμένο Βασίλειο | PN 00004590

## Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Ασύρματο ακουστικό DECT
  - Χρώμα: μαύρο
  - Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια

## Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
  - 128 mm × 53 mm × 25 mm
- Βάρος (περίπου)
  - Ασύρματο ακουστικό DECT: 82 γρ.
  - Μπαταρία & κλιπ ζώνης: 30 γρ.

## Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
  - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη
  - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,0" (51 mm)
  - Ανάλυση: 176 × 220 pixel
- 1 ενδεικτικό LED
  - Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED τριών χρωμάτων

## Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 28 πλήκτρα
  - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
  - Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
    - Σίγαση (πλήκτρο πλοήγησης: αριστερά)
    - Ένταση + (πλήκτρο πλοήγησης: επάνω)
    - Ένταση - (πλήκτρο πλοήγησης: κάτω)
  - 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών

- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 1 προκαθορισμένο πλήκτρο ήχου
  - Μεγάφωνο
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
  - Κλειστή γραμμή, Ανοιχτή γραμμή, Μενού
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

## Συσκευές ήχου, κωδικοποιητές, χαρακτηριστικά

- Λειτουργία μεγαφώνου
  - Ήχος HD
  - Πλήρως αμφίδρομη
- Κωδικοποιητές ήχου
  - G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
  - Αντιστοίχιση ήχων κλήσης

## Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
  - Ασύρματο ακουστικό DECT
    - Μπαταρία 3,7 V, 1.100 mAh, 4,1 W, ιόντων λιθίου, αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη, χρόνος αναμονής έως 350 ώρες, έως 22 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 14 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας, χρόνος φόρτισης έως 6 ώρες
- Βάση φόρτισης
  - USB τροφοδοσία: καλώδιο USB με βύσμα τύπου A
  - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 1 A
- Ασύρματες συνδέσεις
  - DECT<sup>1</sup>

## Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
- Προσαρμογή
  - Υποστήριξη XML Minibrowser για συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
- Τοπικές ρυθμίσεις
  - Γλώσσες
  - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

## Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- 1 Ταυτότητα/λογαριασμός SIP
- Μέχρι 2 ταυτόχρονες κλήσεις
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
  - Έως 100 καταχωρήσεις στο ασύρματο
  - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
  - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
  - Ταχεία κλήση
  - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
  - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
  - Κλήση με απόκρυψη αριθμού (CLIR)
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
  - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
  - Αυτόματη απάντηση
  - Εκτροπή κλήσεων
  - Λειτουργία (DND), μην ενοχλείτε
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
  - Αναμονή
  - Άμεση μεταφορά κλήσεων
  - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
  - Σίγαση μικροφώνου
  - Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
  - Στάθμευση κλήσης
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Λίστα 50 αναπάντητων, απαντημένων, εξερχόμενων κλήσεων
  - Ειδοποίηση μηνύματος τηλεφωνητή
  - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων

## Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT<sup>1</sup>
  - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
  - Συμβατό με συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
  - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
  - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
  - Αυτόματη αναζήτηση ζώνης συχνοτήτων
- Ισχύς εξόδου
  - Ευρώπη: < 250 mW
- Κάλυψη
  - Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως 50 μ.
  - Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως 300 μ.
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
  - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
  - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

## Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +55 °C
- Κατάσταση φόρτισης: 5 °C - +45 °C

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
  - Ασύρματο ακουστικό DECT M30
  - Μπαταρία
  - Βάση φόρτισης
  - Τροφοδοτικό
- Φυλλάδια
  - Σύντομες οδηγίες χρήσης

## Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Μπαταρία
  - 3,7 V, 1.100 mAh, ιόντων λιθίου (PN 00003932)
- Βάση φόρτισης
  - Βάση φόρτισης πολλαπλών συσκευών MC10 (PN 00004676)
  - Κουτί προσαρμογών (6 υποδοχές) MC M30, M70 (PN 00004671)
- Repeaters
  - M6 (PN 00004586)

- Σταθμοί βάσης
  - M400 (PN 00004587)
  - M900 (PN 00004426)
  - M900 outdoor (PN 00004478)



MC10



6 x MC M30,  
M70



Battery M30

<sup>1</sup> Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

## Προεπισκόπηση Σειράς



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

## Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M30](#) | [Snom Service Hub](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.