

## M30



DECT

Совместимость  
с микросотовой  
системойДлительное  
время работы

Каталог



Обновления OTA

Зажим для  
ремня

## Усовершенствованная DECT-трубка Snom

M30 оснащена большим цветным дисплеем и прекрасно вписывается в нашу линейку профессиональных DECT-трубок. Она сочетает кристально чистое качество звука с основными функциями вызова и типичными бизнес-функциями, такими как удержание или переадресация. Её мощная батарея обеспечивает до 22 часов работы в режиме разговора или до двух недель в режиме ожидания — вы не пропустите ни одного звонка!

Четыре дополнительные клавиши легко настраиваются для быстрого набора и местных контактных номеров. Полезные ярлыки для часто используемых меню, например мелодий звонка, окна сообщений или отправленных сообщений, также можно запрограммировать. Базовая станция M400 с двадцатью телефонными трубками M30 может обрабатывать десять параллельных телефонных вызовов SIP.

## Варианты продукта



**M30** | Европа и Великобритания | PN  
00004607



**M430** | Европа | PN  
00004589



**M430** | Великобритания | PN  
00004590

## Основные сведения

- Информация о товаре
  - DECT-трубка
  - Цвет: черный
  - Испытания на падения с высоты 2 м
- Размещение: в помещении, на письменном столе
- Несколько антенн: 2 внутренние всенаправленные антенны

## Размеры и вес

- Размеры (Д × Ш × В, прибл.)
  - 128 мм × 53 мм × 25 мм
- Вес (приблизительный)
  - Телефон: 82 г
  - Батарея и зажим для ремня: 30 г

## Дисплей и индикаторы

- Дисплей
  - ЖК-дисплей, High Color
  - Размер (диагональ): 2,0" (51 мм)
  - Разрешение: 176 × 220 пикселей
- 1 светодиодный индикатор
  - Многоцветная индикация состояния: 1 трехцветный светодиод

## Клавиатура и функциональные клавиши

- в общей сложности 28 клавиш
- 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта)
- 5-позиционный-клавиша навигации
- 4 программируемые функциональные клавиши
- 3 контекстно-зависимые функциональные клавиши

- 4 специальные клавиши управления звуком
  - отключение звука (навигационная клавиша: влево), громкая связь, Громкость + (навигационная клавиша: вверх), Громкость - (навигационная клавиша: вниз)
- 3 специальные функциональные клавиши
  - onhook, Offhook, Меню
- Блокировка клавиатуры

## Функции аудио

- Режим громкой связи
  - HD аудио
  - Полный дуплекс
- Аудио кодеки
  - G.711 (A-law,  $\mu$ -law), G.722, G.726
- Дополнительные функции
  - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
  - Встроенные настраиваемые мелодии звонка

## Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
  - Телефон
    - Аккумулятор 3,7 В, 1 100 мАч, 4,1 Вт, Литиево-ионный, съемный, перезаряжаемый, до 350 ч в режиме ожидания, до 22 ч в режиме разговора NB, до 14 ч в режиме разговора WB, время зарядки до 6 ч
  - Зарядная подставка
    - Адаптер питания: 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц / 300 мА | 5 В постоянного тока / 1 А
    - Питание по USB: 5 В, 1 А

## Пользовательские интерфейсы и настройки

- Конфигурация и настройка через меню, управляемый пользовательским интерфейсом телефона (PUI)
- Настройка
  - Поддержка XML Minibrowser для многосотовых систем Snom DECT
- Локализация
  - Языки
  - Часовой пояс, тон вызова

## Поддержка каталогов и функций вызова

- До 2 одновременных звонков
- Поддержка каталогов
  - Локальный каталог до 100 записей
  - LDAP (серверный каталог)
  - Централизованный каталог на базовой станции
- Функции исходящих вызовов
  - Быстрый набор
  - Повторный набор номера (из журнала вызовов)
  - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
  - Ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR)
- Функции входящего вызова
  - Ожидание вызова
  - Автоматический ответ
  - Переадресация вызова
  - Режим DND (не беспокоить)
- Управление вызовами
  - Функция удержания
  - Переадресация вызова без уведомления
  - Переадресация вызова с уведомлением
  - Отключение микрофона
  - 2+1 сторонняя конференция
  - Вмешательство в звонок

- Дополнительные функции
  - История вызовов: 50 пропущенных, полученных, набранных звонков
  - Уведомление о наличии голосовых сообщений
  - Уведомление о пропущенных звонках

## Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT<sup>1</sup>
  - Аутентификация/шифрование базы и трубки
  - Совместимость с многосотовыми системами Snom DECT
  - Широкополосный звук
- Полоса частот
  - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
  - Автоматическое распознавание диапазона
- Выходная мощность
  - Европа: < 250 мВт
- Покрытие
  - До 50 м дальность действия в помещении
  - До 300 м дальность действия вне помещения
- Дополнительные функции
  - Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)
  - Авторегистрация, когда не зарегистрирована
  - Синхронизация даты и времени с базовой станции

## Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - 55 °C
- Условие зарядки: 5 °C - 45 °C

## Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
  - DECT-трубка M30
  - Аккумулятор
  - Зарядная подставка
  - Адаптер питания
- Документация
  - Краткое руководство по установке

## Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Аккумулятор
  - 3,7 В, 1 100 мАч, Литиево-ионный (PN 00003932)
- Репитеры
  - M6 (PN 00004586)

## • Базовые станции

- M400 (PN 00004587)
- M900 (PN 00004426)
- M900 outdoor (PN 00004478)

<sup>1</sup> Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

## Обзор серии



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

## Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Snom M30 website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Информация о гарантии](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.