

M30



DECT

Совместимость
с микросотовой
системойВысокая
автономность

Каталог



Обновления OTA

Зажим для
ремня

Усовершенствованная DECT-трубка Snom

М30 оснащена большим цветным дисплеем и прекрасно вписывается в нашу линейку профессиональных DECT-трубок. Она сочетает кристально чистое качество звука с основными функциями вызова и типичными бизнес-функциями, такими как удержание или переадресация. Её мощная батарея обеспечивает до 22 часов работы в режиме разговора или до двух недель в режиме ожидания — вы не пропустите ни одного звонка! Четыре дополнительные клавиши легко

настраиваются для быстрого набора и местных контактных номеров. Полезные ярлыки для часто используемых меню, например мелодий звонка, окна сообщений или отправленных сообщений, также можно запрограммировать. Базовая станция М400 с двадцатью телефонными трубками М30 может обрабатывать десять параллельных телефонных вызовов SIP.

Варианты продукта



M30 | Европа и Великобритания | PN
00004607



M430 | Европа | PN
00004589



M430 | Великобритания | PN
00004590

Основные сведения

- Информация о товаре
 - DECT-трубка
 - Цвет: черный
 - Несколько антенн: 2 внутренние всенаправленные антенны
- Размещение: в помещении, на письменном столе

Размеры и вес

- Размеры (Д × Ш × В, прикл.)
 - 128 мм × 53 мм × 25 мм
- Вес (приблизительный)
 - DECT-трубка: 82 г
 - Батарея и зажим для ремня: 30 г

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
 - ЖК-дисплей, High Color
 - Размер (диагональ): 2,0" (51 мм)
 - Разрешение: 176 × 220 пикселей
- 1 светодиодный индикатор
 - Многоцелевая индикация состояния: 1 трехцветный светодиод

Клавиатура и функциональные клавиши

- В совокупности 28 клавиш
 - 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта)
 - 5-позиционная клавиша навигации
 - Отключение звука (навигационная клавиша: влево)
 - Громкость + (навигационная клавиша: вверх)
 - Громкость -

- (навигационная клавиша: вниз)
- 4 программируемые функциональные клавиши
- 3 контекстно-зависимые функциональные клавиши
- 1 специальная клавиша управления звуком
 - Громкая связь
- 3 специальные функциональные клавиши
 - Положить трубку, Снять трубку, Меню
- Блокировка клавиатуры

Функции аудио

- Режим громкой связи
 - HD аудио
 - Полный дуплекс
- Аудио кодеки
 - G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726
- Дополнительные функции
 - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
 - Встроенные настраиваемые мелодии звонка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - DECT-трубка
 - Аккумулятор 3,7 В, 1 100 мАч, 4,1 Вт, Литиево-ионный, съемный, перезаряжаемый, до 350 ч в режиме ожидания, до 22 ч в режиме разговора NB, до 14 ч в режиме разговора WB, время зарядки до 6 ч
- Зарядная подставка
 - Питание по USB: прилагаемый кабель USB с вилкой типа A

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Конфигурация и настройка через меню, управляемый пользовательским интерфейсом телефона (PUI)
- Настройка
 - Поддержка XML Minibrowser для многосотовых систем Snom DECT
- Локализация
 - Языки
 - Часовой пояс, тон вызова

Поддержка каталогов и функций вызова

- 1 идентификатор / учетная запись SIP
- До 2 одновременных звонков
- Поддержка каталогов
 - Локальный каталог до 100 записей
 - LDAP (серверный каталог)
 - Централизованный каталог на базовой станции
- Функции исходящих вызовов
 - Быстрый набор
 - Повторный набор номера (из журнала вызовов)
 - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
 - Ограничение идентификации вызывающей линии (CLIR)
- Функции входящего вызова
 - Ожидание вызова
 - Автоматический ответ
 - Переадресация вызова
 - Режим DND (не беспокоить)
- Управление вызовами
 - Функция удержания
 - Переадресация вызова без уведомления
 - Переадресация вызова с уведомлением
 - Отключение микрофона
 - 2+1 сторонняя конференция
 - Вмешательство в звонок

- Дополнительные функции
 - История вызовов: 50 пропущенных, полученных, набранных звонков
 - Уведомление о наличии голосовых сообщений
 - Уведомление о пропущенных звонках

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT¹
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
 - Совместимость с многосотовыми системами Snom DECT
 - Широкополосный звук
- Полоса частот
 - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
 - Автоматическое распознавание диапазона
- Выходная мощность
 - Европа: < 250 мВт
- Покрытие
 - До 50 м дальность действия в помещении
 - До 300 м дальность действия вне помещения
- Дополнительные функции
 - Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)
 - Авторегистрация, когда не зарегистрирована
 - Синхронизация даты и времени с базовой станцией

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - +55 °C
- Условие зарядки: 5 °C - +45 °C

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT-трубка M30
 - Аккумулятор
 - Зарядная подставка
 - Адаптер питания
- Документация
 - Краткое руководство по установке

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Аккумулятор
 - 3,7 В, 1 100 мАч, Литиево-ионный (PN 00003932)
- Зарядная док-станция
 - Многоместная зарядная база MC10 (PN 00004676)
 - Набор адапторов с защелкой (6 отделений) MC M30, M70 (PN 00004671)
- Репитеры
 - M6 (PN 00004586)

- Базовые станции

- M400 (PN 00004587)
- M900 (PN 00004426)
- M900 outdoor (PN 00004478)



MC10



6 x MC M30,
M70



Battery M30

¹ Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

Обзор серии



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



M400



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom M30](#) | [Snom Service Hub](#) | [Руководство пользователя](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.