M400

DECT

Sistema monocella

Power over Ethernet (PoE)

Sicurezza (TLS & SRTP)

Aggiornamento OTA

Rubrica

La base DECT per una mobilità aziendale senza interruzioni

La stazione base DECT M400 offre l'intera gamma di funzioni di telefonia aziendale. La cella M400 consente di effettuare fino a 10 chiamate in contemporanea e permette la registrazione di 20 cordless. Per le installazioni con VoIP PBX in Cloud, l'M400 offre manutenibilità remota e implementazione zero-touch. L'M400 è conforme ai più recenti standard di crittografia e condivide la stessa architettura del sistema multicella M900 per gli ultimi aggiornamenti software e di sicurezza.

Varianti di prodotto

M400 | UE e UK | PN 00004587

M400 | USA | PN 00004588

M430 | UE | PN 00004589

M430 | UK | PN 00004590

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
  - Base DECT a cella singola
  - Colore: bianco
- Utilizzo: in ambienti interni, su tavolo/scrivania, possibilità di montaggio a parete
- Diversificazione delle antenne: 2 antenne omnidirezionali interne

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
  - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Peso (circa)
  - 170 g

Indicatori e tasti

- Indicazione di stato multiuso: 1 LED multicolore
- 1 tasto funzione dedicato: ripristina

Codec e caratteristiche audio

- Codec audio: G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729
- Negoziazione codec
- Cambio codec

Interfacce e connessioni

- Alimentatore
  - Power over Ethernet (PoE)
    - IEEE 802.3af, class 2
  - Alimentatore[1]
    - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Interfacce per cavi
  - Alimentatore: jack coassiale
  - Ethernet 10/100 Mbit/s: presa RJ45-8P8C
- Interfacce wireless
  - DECT[2]

Interfacce utente e configurazione

- Configurazione tramite interfaccia web (WUI)
- Configurazione automatica tramite provisioning
  - Caricamento di impostazioni e firmware tramite HTTP, HTTPS, TFTP
  - Installazione sicura grazie al certificato preinstallato
  - missing-it:Cloud Zero-Touch Provisioning
- Localizzazione
  - Lingue
  - Fuso orario, tono di chiamata
- Diagnostico
  - Messaggi DECT, allarmi, posizione
  - Elenco dei portatili mobili registrati, ripetitori, gateway di posizione
- Caratteristiche correlate
  - Supporto XML Minibrowser per sistemi multicella Snom DECT
  - I telefoni cordless compatibili supportano lo strumento RSSI, senza bisogno di strumenti di misurazione aggiuntivi

© 2024 Snom Technology GmbH

Supporto rubrica

- Rubrica locale fino a 3.000 voci
- LDAP (rubrica centralizzata sul server)
- Supporto rubrica XML

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT[2]
  - Autenticazione/codifica fra base e telefono
  - Perfetta funzionalità in handover
  - Audio a banda larga
- Banda di frequenza
  - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
  - Stati Uniti: 1.920 - 1.930 MHz
  - America Latina: 1.910 - 1.930 MHz
- Potenza di uscita
  - Europa: < 250 mW
  - Stati Uniti: < 100 mW
  - Livello (dBm): 14, 17, 20, 24
- Copertura
  - Fino a 50 m intervallo interno
  - Fino a 300 m portata all'aperto
- Sistema monocella
  - Cordless: fino a 20
  - Ripetitori: fino a 6
  - Chiamate a banda stretta: fino a 10
  - Chiamate a banda larga: fino a 5
- Aggiornamento del software over the air (SUOTA)

Tecnologie e protocolli di rete

- Tecnologie di rete
  - VLAN (IEEE 802.1q)
- Protocolli VoIP sicuri
  - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Protocolli di rete
  - DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP
- Protocolli di rete sicuri
  - TLS V1.2, HTTPS
- Quality of Service (QoS)
  - ToS

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente di funzionamento
  - -10 °C - +50 °C

Contenuto della confezione

- Hardware
  - Stazione base DECT M400
- Documentazione
  - Guida all'installazione rapida
  - Fogli informativi (sicurezza, standard)

Interoperabilità

- Partner VoIP certificato

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Alimentatore: Snom 10W PSU
  - UE e UK: PN 00004570
  - USA: PN 00004571
- Ripetitore DECT M6
  - Versione UE / USA: PN 00004586
  - UK: PN 00004639
- Cordless
  - M25 (PN 00003987)
  - M30 (PN 00004607)
  - M65 (PN 00003969)
  - M70 (PN 00004423)
  - M80 (PN 00004424)
  - M85 (PN 00004189)
  - M90 (PN 00004425)

© 2024 Snom Technology GmbH

Panoramica della serie

M25

M30

M65

M70

M80

M85

M90

M400

M700 (EoL)

M900

M900 Outdoor

M6

M9B

M9T

[1] Se il telefono è alimentato tramite PoE, non è necessario l'alimentatore

[2] I dispositivi DECT prodotti per gli Stati Uniti e il Canada sono commercializzati come DECT 6.0

[3] EoL (End-of-life)

Disclaimer

Ulteriori informazioni: Pagina web Snom M400 | Snom Service Hub | Omologazioni | Informazioni di garanzia | Sedi aziendali

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.

© 2024 Snom Technology GmbH