

M400



DECT

System
podwójnyPower over
Ethernet (PoE)Bezpieczeństwo
(TLS i SRTP)

Aktualizacje OTA

Książka
adresowa

Snom DECT do zapewnienia bezproblemowej mobilności

Stacja bazowa M400 DECT oferuje pełen zakres funkcji telefonii biznesowej. Dzięki 2 stacjom bazowym tworzącym dwukomórkowy system DECT obsługujący do 20 telefonów i 20 połączeń równoległych, model M400 nadaje się do średniej wielkości biur lub sklepów. Partnerzy Cloud i VoIP PBX mogą wybrać model M400, który umożliwia

zdalną konserwację i bezkontaktowe uruchomienie. System M400 jest zgodny z najnowszymi standardami szyfrowania i ma taką samą architekturę jak system wielokomórkowy M900, co gwarantuje dostęp do aktualizacji oprogramowania i zabezpieczeń.

Warianty produktu



M400 | UE i UK | PN
00004587



M400 | Ameryki | PN
00004588



M430 | UE | PN
00004589



M430 | Wielka Brytania | PN
00004590

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Stacja bazowa DECT M400 | Instalacja dwubazowej
 - Kolor: biały
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko, montaż naścienny
- Zróżnicowanie antnowe: 2 wewnętrzne anteny wielokierunkowe

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Waga (ok.)
 - 170 g

Wskaźniki i przyciski

- Wielofunkcyjny wskaźnik stanu: 1 wielokolorowa dioda LED
- 1 dedykowany przycisk: resetowanie

Kodeki audio i funkcje

- Kodeki audio: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729
- Negocjacja kodeka
- Przetaczanie kodeków

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - **Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, klasa 2
 - Zasilacz:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W

- Interfejsy przewodowe
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Łączność sieciowa (LAN): gniazdo RJ45-8P8C → Ethernet 10/100 Mbit/s
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT²

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienie i konfiguracja za pomocą przeglądarkowego interfejsu użytkownika (web user interface WUI)
- Automatyczna konfiguracja przez provisioning
 - Ładowanie ustawień i oprogramowania przez HTTP, HTTPS, TFTP
 - Bezpieczny provisioning z preinstalowanym certyfikatem
 - Cloud Zero-Touch Provisioning
- Lokalizacja
 - [Języki](#)
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania
- Diagnostyka
 - Powiadomienia DECT, alarmy, lokalizacja
 - Lista zarejestrowanych telefonów bezprzewodowych, Repeaters, bramki lokalizacyjne
- Funkcje powiązane
 - Wsparcie XML Minibrowser dla wielobazowych systemów DECT
 - Kompatybilna słuchawki mogą wskazywać się sygnału, nie jest wymagane dodatkowe narzędzie pomiarowe.

Obsługa książki telefonicznej

- Wewnętrzna książka telefoniczna na 3 000 wpisów
- LDAP (książka telefoniczna na serwerze)
- Wsparcie książki telefonicznej XML

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT²
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Bezproblemowe przekazywanie połączeń
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasma częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - USA: 1 920 - 1 930 MHz
 - Ameryka Łacińska: 1 910 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
 - Europa: < 250 mW
 - USA: < 100 mW
 - Poziom (dBm): 14, 17, 20, 24
- Zasięg
 - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- System jednobazowy
 - Słuchawki: do 20
 - Repeaters: do 6
 - Połączenia wąskopasmowe: do 10
 - Połączenia szerokopasmowe: do 5 (G.722)
- Instalacja dwubazowej
 - Słuchawki: do 20
 - Repeaters: do 12
 - Połączenia wąskopasmowe: do 20
 - Połączenia szerokopasmowe: do 10 (G.722)
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Sieć i protokoły

- Technologie sieciowe
 - VLAN (IEEE 802.1q)

- Bezpieczne protokoły VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Protokoły sieciowe
 - DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP
- Bezpieczne protokoły sieciowe
 - TLS V1.2, HTTPS
- Quality of Service (QoS)
 - ToS

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy
 - -10 °C - +50 °C

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Stacja bazowa DECT M400
- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji
 - Arkusze informacyjne (bezpieczeństwo, standardy)

Przekazywanie połączeń

- Certyfikowany partner VOIP

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Zasilacz: Snom 10W PSU
 - UE i UK: PN 00004570
 - Ameryki: PN 00004571
- PoE injector
 - A5E (PN 00004679)
- Wzmacniacz DECT M6
 - UE / Ameryki: PN 00004586
 - Wielka Brytania: PN 00004639
- Słuchawki
 - M25 (PN 00003987), M30 (PN 00004607), M65 (PN 00003969), M70 (PN 00004423), M80 (PN 00004424), M85 (PN 00004189), M90 (PN 00004425)

Przegląd serii



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90




M400



M700 (EoL)³



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

¹ jeśli PoE nie jest dostępne

² Urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

³ EoL (wycofanie z eksploatacji)

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M400](#) | [Snom Service Hub](#) | [Instrukcja obsługi](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.