

M400



DECT

Двухэлементная
системаПитание по сети
(PoE)Безопасность
(TLS & SRTP)

Обновления OTA



Каталог

Базовая станция DECT для мобильных сотрудников

Базовая станция M400 DECT предоставляет полный набор функций для бизнес-телефонии. M400 с 2 базами, образующим двухсотовую систему DECT для 20 телефонов и параллельного обслуживания 20 вызовов, подходит для использования в учреждениях среднего размера и магазинах. Партнеры в сфере облачных технологий и VoIP-АТС с помощью M400 могут производить удаленное

обслуживание и бесконтактное развертывание в режиме «zero-touch». M400 удовлетворяет новейшим стандартам шифрования и имеет архитектуру, аналогичную многосотовой системе M900, что позволяет использовать последние обновления программного обеспечения и системы безопасности.

Варианты продукта



M400 | Европа и
Великобритания | PN 00004587



M400 | США | PN
00004588



M430 |
Европа | PN
00004589



M430 |
Великобритания | PN
00004590

Основные сведения

- Информация о товаре
 - Базовая станция DECT M400 | Инсталляция двухсотовой системы
 - Цвет: белый
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на стене
- Несколько антенн: 2 внутренние всенаправленные антенны

Размеры и вес

- Размеры (В × Ш × Г, прибл.)
 - 112 мм × 90 мм × 36 мм
- Вес (приблизительный)
 - 170 г

Индикаторы и клавиши

- Многоцелевая индикация состояния: 1 многоцветный светодиод:
- 1 специальная функциональная клавиша: Перезагрузка

Функции аудио

- Аудио кодеки: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729
- Согласование кодеков
- Переключение кодеков

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - [Power over Ethernet \(PoE\)](#): IEEE 802.3af, класс 2
 - Адаптер питания:¹ 100 - 240 В переменного тока, 50 - 60 Гц | 5 В постоянного тока (БСНН), 2 А, 10 Вт

- Проводные интерфейсы
 - Адаптер питания: коаксиальный разъем (гнездовой)
 - Сетевое подключение (LAN): разъем RJ45-8P8C → Ethernet 10/100 Мбит/с
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT²

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Конфигурация и настройка через управляемое меню веб-интерфейса пользователя (WUI)
- Автоматическая настройка с помощью provisioning
 - Загрузка настроек и прошивки через HTTP, HTTPS, TFTP
 - Безопасное резервирование с предустановленным сертификатом
 - Cloud Zero-Touch Provisioning
- Локализация
 - [Языки](#)
 - Часовой пояс, тон вызова
- Диагностика
 - Сообщения DECT, сигналы тревоги, местоположение
 - Список зарегистрированных мобильных телефонов, repeaters, шлюзы местоположения
- Дополнительные функции
 - Поддержка XML Minibrowser для многосотовых систем Snom DECT
 - Совместимая телефонная трубка RSSI инструмент, нет необходимости в дополнительном измерительном оборудовании

Поддержка каталогов

- Локальный каталог до 3 000 записей
- LDAP (серверный каталог)
- Поддержка телефонной книги XML

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT²
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
 - Бесшовная передача
 - Широкополосный звук
- Полоса частот
 - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
 - США: 1 920 - 1 930 МГц
 - Латинская Америка: 1 910 - 1 930 МГц
- Выходная мощность
 - Европа: < 250 мВт
 - США: < 100 мВт
 - Уровень (дБм): 14, 17, 20, 24
- Покрытие
 - До 50 м дальность действия в помещении
 - До 300 м дальность действия вне помещения
- Односотовая система
 - Кол-во трубок: до 20
 - Репитеры: до 6
 - Узкополосные вызовы: до 10
 - Широкополосные вызовы: до 5 (G.722)
- Инсталляция двухсотовой системы
 - Кол-во трубок: до 20
 - Репитеры: до 12
 - Узкополосные вызовы: до 20
 - Широкополосные вызовы: до 10 (G.722)
- Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)

Сетевые технологии и протоколы

- Сетевые технологии
 - VLAN (IEEE 802.1q)

- Безопасные протоколы VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Сетевые протоколы
 - DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP
- Безопасные сетевые протоколы
 - TLS V1.2, HTTPS
- Quality of Service (QoS)
 - ToS

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды
 - -10 °C - +50 °C

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - Базовая станция DECT M400
- Документация
 - [Краткое руководство по установке](#)
 - Информационные листы (безопасность, стандарты)

Совместимость

- Сертифицированный партнер VoIP

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Адаптер питания: Snom 10W PSU
 - Европа и Великобритания: PN 00004570
 - США: PN 00004571
- POE инжектор
 - A5E (PN 00004679)
- Репитер DECT M6
 - EC / US версия: PN 00004586
 - Великобритания: PN 00004639
- Кол-во трубок
 - M25 (PN 00003987), M30 (PN 00004607), M65 (PN 00003969), M70 (PN 00004423), M80 (PN 00004424), M85 (PN 00004189), M90 (PN 00004425)

Обзор серии



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90




M400



M700 (EoL)³



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

¹ Если PoE недоступна

² Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

³ EoL (Завершение срока службы)

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: [Веб-страница Snom M400](#) | [Snom Service Hub](#) | [Руководство пользователя](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#) | [Местоположение компании](#)

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составлении и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.