

M400



DECT



Çift hücreli
sistem



Ethernet
üzerinden
besleme (PoE)



Güvenlik (TLS &
SRTP)



OTA
Güncellemeleri



Dizin

Kesintisiz kurumsal mobilite sağlayan baz istasyonu

M400 DECT baz istasyonunda, işletme tipi telefon işlevlerinin hepsi mevcuttur. M400, 20 adet telefon ve 20 paralel çağrıyı destekleyen çift hücreli bir DECT sistemi oluşturan 2 baz istasyonu ile, orta ölçekli ofislerde ve mağazalarda kullanım için uygundur. M400'de, bulut ve VoIP PBX çözüm ortakları için,

uzaktan bakım ve sıfır temaslı dağıtım özelliği bulunmaktadır. M400 en son şifreleme standartları ile uyumlu olup en son yazılım ve güvenlik güncellemeleri sağlayan M900 çok hücreli sistemle aynı mimariye sahiptir.

Ürün Varyantları



M400 | AB ve İngiltere | PN 00004587



M400 | ABD | PN 00004588



M430 | AB | PN 00004589



M430 | Birleşik Krallık | PN 00004590

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT baz istasyonu M400 | Çift hücre kurulumu
 - Renk: beyaz
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır
- Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y x G x D, yakl.)
 - 112 mm x 90 mm x 36 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 170 g

Göstergeler ve tuşlar

- Çok amaçlı durum göstergesi: 1 çok renkli LED
- 1 özel işlev tuşu: Sıfırla

Ses Özellikleri

- Ses kodekleri: G.711 (A-law, μ -law), G.722, G.726, G.729
- Kodek anlaşması
- Kodek değiştirme

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ethernet üzerinden besleme (PoE): IEEE 802.3af, sınıf 2

- Güç adaptörü:¹ 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC (SELV), 2 A, 10 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Ağ bağlantısı (LAN): RJ45-8P8C soket → Ethernet 10/100 Mbit/sn
- Kablosuz arayüzler
 - DECT²

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı web kullanıcı arayüzü (WUI) ile yapılandırma ve kurulum
- Şartlandırma yoluyla otomatik yapılandırma
 - Ayarların ve ürün yazılımının yüklenmesi HTTP, HTTPS, TFTP
 - Ön yüklü sertifika ile güvenli şartlandırma
 - Sıfır Dokunuşlu Bulut Şartlandırma
- Yerelleştirme
 - Diller
 - Saat dilimi, çevir sesi
- Diyagnoz
 - DECT mesajları, alarmları, konumu
 - Kayıtlı mobil telefonlar, tekrarlayıcılar, konum ağ geçitleri listesi
- İlgili Özellikler
 - Snom DECT çok hücreli sistemler için XML mini-tarayıcı desteği
 - Uyumlu ahize özelliği RSSI aracı, ek ölçüm ekipmanı gerekmez

Rehber Desteği

- 3.000 girişe kadar yerel rehber
- LDAP (sunucu tabanlı rehber)
- XML telefon rehberi desteği

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT²
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Sorunsuz devir
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW
 - ABD: < 100 mW
 - Seviye (dBm): 14, 17, 20, 24
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- Tek hücreli sistem
 - Ahize: 20 adete kadar
 - Tekrarlayıcılar: 6 adete kadar
 - Dar bant araması: 10 adete kadar
 - Geniş bant aramaları: 5 (G.722) adete kadar
- Çift hücre kurulumu
 - Ahize: 20 adete kadar
 - Tekrarlayıcılar: 12 adete kadar
 - Dar bant araması: 20 adete kadar
 - Geniş bant aramaları: 10 (G.722) adete kadar
- Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)

Ağ teknolojileri ve protokolleri

- Ağ Teknolojileri
 - VLAN (IEEE 802.1q)

- Güvenli VoIP protokolleri
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Ağ protokolleri
 - DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP
- Güvenli ağ protokolleri
 - TLS V1.2, HTTPS
- Quality of Service (QoS)
 - ToS

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - -10 °C - +50 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT baz istasyonu M400
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu
 - Bilgi Sayfaları (Güvenlik, Standartlar)

Birlikte çalışabilirlik

- Sertifikalı VoIP Ortağı

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Güç adaptörü: Snom 10W PSU
 - AB ve İngiltere: PN 00004570
 - ABD: PN 00004571
- PoE enjektörü
 - A5E (PN 00004679)
- DECT tekrarlayıcı M6
 - AB / ABD versiyonu: PN 00004586
 - Birleşik Krallık: PN 00004639
- Ahize
 - M25 (PN 00003987), M30 (PN 00004607), M65 (PN 00003969), M70 (PN 00004423), M80 (PN 00004424), M85 (PN 00004189), M90 (PN 00004425)

Seriye Genel Bakış



M25



M30



M65



M70



M80



M85



M90



M400



M700 (EoL)³



M900



M900 Outdoor



M6



M9B



M9T

¹ PoE mevcut değilse

² Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

³ EoL (End-of-life - Kullanım Ömrü Sonu)

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M400 web sayfası](#) | [Snom Service Hub](#) | [Kullanım kılavuzu](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.