

M5



DECT

Συμβατό με βάσεις
μονής (κυψέλης) κεραίαςΣυμβατό με σύστημα
πολλαπλών κεραίων

Plug & Play

Επέκταση εμβέλειας βάσης DECT μονής/ πολλαπλών κυψελών

Ο repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης των μεμονωμένων βάσεων και των ασύρματων ακουστικών καλύπτοντας πιθανά κενά που μπορεί να υπάρχουν στη λήψη μεταξύ των σταθμών βάσης, με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής και ελεύθερη κυκλοφορία των ασύρματων ακουστικών

μεταξύ των σταθμών βάσης σε ένα ασύρματο τηλεφωνικό δίκτυο, επιτρέποντας τις κλήσεις να συνεχιστούν αδιάλειπτα. Ο repeater M5, προσφέρει επέκταση εμβέλειας με δυνατότητα ευρυζωνικής ποιότητας ήχου.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - DECT repeater | μαύρο | PN 00003930
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, επιτοίχια
- Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραίες

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου)
 - 129 mm x 118 mm x 33 mm
- Βάρος (περίπου)
 - DECT repeater: 126 γρ.
 - Τροφοδοτικό: 120 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED διπλού χρωματισμού
- 1 πλήκτρο επαναφοράς: Επαναφορά

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 600 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - Ευρυζωνικός ήχος
 - 12 time slots
 - Slot multiplexing
 - Slot packing
 - Πλήρης κίνηση slot μετά από αίτημα
 - Ευαισθησία του δέκτη: -92 dBm
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz

- Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
- ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Επίπεδο (dBm): 14, 17, 20, 24
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 100 μ
- Ταυτόχρονες κλήσεις ανά repeater
 - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 2
 - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 5
- Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - DECT repeater
 - Τροφοδοτικό
 - Κλιπ τροφοδοτικού
- Τεκμηρίωση
 - Σύνομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμός βάσης DECT
 - M300 (EoS) (PN 00003986)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)
 - M900 (PN 00004426)²
 - M900 outdoor (PN 00004478)²
- Ασύρματο ακουστικό DECT
 - M25 (PN 00003987)

- M30 (PN 00004607)
- M65 (EoS) (PN 00003969)
- M70 (PN 00004423)
- M80 (PN 00004423)
- M85 (PN 00004189)
- M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

² Έως FW < 610.x

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M5](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.