

## M5



DECT



Kompatybilność z  
systemem jednobazowym  
DECT



Kompatybilność z  
systemem wielobazowym



Plug &amp; Play

## DECT extender dla jedno i wielobazowych systemów DECT

Repeater zwiększa zasięg odbioru poszczególnych baz i telefonów oraz niweluje luki pomiędzy stacjami bazowymi, zwiększając swobodę poruszania się pomiędzy stacjami w jednej, płynnej sieci pozwalając na nieprzerwane kontynuowanie połączeń. Repeater

M5 oferuje doskonałą jakość dźwięku zarówno w połączeniach szerokopasmowych, jak i wąskopasmowych.

## Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
  - Wzmacniacz DECT | czarny | PN 00003930
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko, montaż naścienny
- Zróznicowanie antnowe: 2 wewnętrzne anteny wielokierunkowe

## Wymiary i waga

- Wymiary (wys. x szer. x dł., ok.)
  - 129 mm x 118 mm x 33 mm
- Waga (ok.)
  - Wzmacniacz DECT: 126 g
  - Zasilacz: 120 g

## Wskaźniki i przyciski

- Wielofunkcyjny wskaźnik stanu: 1 dwukolorowa dioda LED
- 1 dedykowany przycisk: resetowanie

## Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
  - Zasilacz: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 600 mA
- Interfejsy przewodowe
  - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
  - DECT<sup>1</sup>

## Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT
  - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
  - Bezproblemowe przekazywanie połączeń
  - Szerokopasmowy dźwięk audio
  - 12 slotów czasowych
    - Slot multiplexing
    - Slot packing
    - Full slot move over request
  - Czutość odbiornika: -92 dBm

- Pasmo częstotliwości
  - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
  - Ameryka Łacińska: 1 910 - 1 930 MHz
  - USA: 1 920 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
  - Poziom (dBm): 14, 17, 20, 24
- Zasięg
  - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
  - Do 100 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Jednoczesne połączenia na repeater
  - Połączenia szerokopasmowe: do 2
  - Połączenia wąskopasmowe: do 5
- Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana

## Zawartość opakowania

- Hardware
  - Wzmacniacz DECT
  - Zasilacz
  - Klipsy do zasilacza
- Dokumentacja
  - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

## Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacja bazowa DECT
  - M300 (EoS) (PN 00003986)
  - M700 (EoS) (PN 00003928)
  - M900 (PN 00004426)<sup>2</sup>
  - M900 outdoor (PN 00004478)<sup>2</sup>
- Słuchawka DECT
  - M25 (PN 00003987)

- M30 (PN 00004607)
- M65 (EoS) (PN 00003969)
- M70 (PN 00004423)
- M80 (PN 00004423)
- M85 (PN 00004189)
- M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M700 (EoS)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

<sup>1</sup> urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

<sup>2</sup> Do FW < 610.x

## Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M5](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dokończono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.