

M5



DECT



Compatível com sistema
de célula única



Compatível com
multicélula



Plug & Play

Repetidor DECT monocélula e multicélula

O repetidor amplia a gama de recepção de bases e aparelhos individuais e preenche os espaços entre as estações de base, aumentando o livre movimento entre as estações de base numa única rede sem costura, permitindo que as chamadas continuem sem

interrupções. O repetidor M5 oferece qualidade acústica superior em chamadas de banda larga e banda estreita.

Informações gerais

- Informação do produto
 - Repetidor DECT | preto | PN 00003930
- Posicionamento: ar livre, secretária, montado na parede
- Diversidade de antenas: 2 antenas omnidirecionais internas

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - 129 mm x 118 mm x 33 mm
- Peso (aprox.)
 - Repetidor DECT: 126 g
 - Adaptador de alimentação: 120 g

Indicadores e botões

- Indicação de estado multiuso: 1 LED de duas cores
- 1 tecla de função dedicada: redefinir

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Adaptador de alimentação: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 600 mA
- Interfaces com fios
 - Adaptador de alimentação: fonte de alimentação coaxial (tomada)
- Interfaces sem fios
 - DECT¹

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT
 - Autenticação / criptografia de base e telefone
 - Transferência perfeita
 - Áudio de banda larga
 - 12 faixas horárias
 - Multiplexagem das faixas horárias
 - Empacotamento das faixas horárias
 - Espaço cheio, mover a pedido
 - Sensibilidade do receptor: -92 dBm

- Banda de frequência
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - América Latina: 1 910 - 1 930 MHz
 - EUA: 1 920 - 1 930 MHz
- Potência de saída
 - Nível (dBm): 14, 17, 20, 24
- Cobertura
 - Até 50 m alcance interno
 - Até 100 m alcance ao ar livre
- Chamadas simultâneas por repetidor
 - Chamadas de banda larga: até 2
 - Chamadas de banda estreita: até 5
- Auto-registo automático quando não está registado

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Repetidor DECT
 - Adaptador de alimentação
 - Clipes de adaptador de energia
- Documentação
 - Guia de instalação rápida

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Estação base de DECT
 - M300 (EoS) (PN 00003986)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)
 - M900 (PN 00004426)²
 - M900 outdoor (PN 00004478)²
- Telefone DECT
 - M25 (PN 00003987)



M300 (EoS)



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ Os dispositivos DECTar fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0

² Até FW < 610.x

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom M5](#) | [Snom Service Hub](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.