

M5



DECT



Совместимость с
односотовой системой



Совместимость с
микросотовой системой



Plug & Play

Односотовый/многосотовый DECT-репитер

Повторителя увеличивает диапазон приема отдельных баз и трубок и мосты промежутков между базовыми станциями, увеличивая свободное перемещение между базовыми станциями в одной бесшовной сети и позволяя вызовы продолжать без

перерывов. Ретранслятор M5 обеспечивает превосходное качество звука как в широкополосном, так и в узкополосном диапазоне вызовов.

Основные сведения

- Информация о товаре
 - Репитер DECT | черный | PN 00003930
- Размещение: в помещении, на письменном столе, на стене
- Несколько антенн: 2 внутренние всенаправленные антенны

Размеры и вес

- Размеры (В x Ш x Г, прибл.)
 - 129 мм x 118 мм x 33 мм
- Вес (приблизительный)
 - Репитер DECT: 126 г
 - Адаптер питания: 120 г

Индикаторы и клавиши

- Многоцелевая индикация состояния: 1 двойной светодиод
- 1 специальная функциональная клавиша:
Перезагрузка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Адаптер питания: 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц | 5.5 В постоянного тока / 600 мА
- Проводные интерфейсы
 - Адаптер питания: коаксиальный разъем (гнездовой)
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT¹

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT
 - Аутентификация/шифрование базы и трубы
 - Бесшовная передача
 - Широкополосный звук
 - 12 тайм слотов
 - Слотовое мультиплексирование
 - Парковка слотов
 - Перемещение занятого слота по запросу

- Чувствительность приемника: -92 дБм
- Полоса частот
 - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
 - Латинская Америка: 1 910 - 1 930 МГц
 - США: 1 920 - 1 930 МГц
- Выходная мощность
 - Уровень (дБм): 14, 17, 20, 24
- Покрытие
 - До 50 м дальность действия в помещении
 - До 100 м дальность действия вне помещения
- Одновременных звонков на ретранслятор
 - Широкополосные вызовы: до 2
 - Узкополосные вызовы: до 5
- Авторегистрация, когда не зарегистрирована

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - Репитер DECT
 - Адаптер питания
 - Зажимы адаптера питания
- Документация
 - Краткое руководство по установке

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Базовая станция DECT
 - M300 (EoS) (PN 00003986)
 - M700 (EoL) (PN 00003928)
 - M900 (PN 00004426)²
 - M900 outdoor (PN 00004478)²
- DECT-трубка
 - M25 (PN 00003987)



M300 (EoS)



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

² До FW < 610.x

Отказ от ответственности

Дополнительная информация: Веб-страница Snom M5 | Snom Service Hub | Типовые сертификаты | Информация о гарантии | Местоположение компании

Snom, названия продуктов Snom и логотипы Snom являются товарными знаками, принадлежащими Snom Technology GmbH. Все технические характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Snom Technology GmbH оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в настоящий документ, не будучи обязанным сообщать о таких изменениях до или после их внесения. Несмотря на то, что при составление и представлении информации, содержащейся в настоящем документе, были приняты надлежащие меры, данные, на которых она основана, возможно, изменились. Поэтому Snom отказывается от всех гарантий и ответственности за точность, полноту и актуальность опубликованной информации, за исключением случаев умысла или грубой небрежности со стороны Snom или в случае возникновения ответственности в связи с обязательными правовыми положениями.