

## M500



DECT

Σύστημα  
διπλού  
κυττάρουShared Call  
Emulation  
(SCE)Power over  
Ethernet (PoE)Ασφάλεια  
(TLS & SRTP)Αναβάθμιση  
OTAΤηλεφωνικός  
κατάλογος**M500 - DECT mobility plus εύκολη διαχείριση κλήσεων**

Το M500 είναι κατάλληλο για μεσαίου μεγέθους γραφεία ή καταστήματα. Επιπρόσθετα των ακουστικών M55 με την στιβαρή σχεδίαση και την εργονομική σχεδίαση, το M500 υποστηρίζει το ασύρματο επιτραπέζιο τηλέφωνο DECT M58 για γραφεία που χρησιμοποιούν ασύρματες συνδέσεις. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό είναι η λειτουργία

snom 'Shared Call Emulation' η οποία ενεργοποιεί τη κοινή χρήση κλήσεων για έναν αριθμό γραμμών. Μπορείτε να επιβλέψετε τις κλήσεις, να τις απαντήσετε, να τις θέσετε σε αναμονή και να απαντηθούν μέσω των 6 LED πλήκτρων λειτουργιών, για όλα τα καταχωρημένα τηλέφωνα.<sup>1</sup>

## Βασικά

- Πληροφορίες Προϊόντος
  - Σταθμός βάσης DECT διπλής κεραίας
  - Χρώμα: λευκό
  - PN 00004628
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, επιτοίχια

## Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου)
  - 175mm x 123mm x 38mm χωρίς βάση στήριξης συσκευής
  - 189mm x 123mm x 70mm με βάση στήριξης
- Βάρος (περίπου)
  - 307 γρ.

## Ενδείξεις και πλήκτρα

- 3 ενδείξεις LED
  - Ένδειξη κατάστασης DECT: 1 LED διπλού χρωματισμού
  - Ένδειξη κατάστασης VoIP: 1 LED διπλού χρωματισμού
  - Ένδειξη τροφοδοσίας: 1 ενδεικτικό LED
- 2 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
  - Επαναφορά
  - Σύνδεση DECT | Εύρεση τοποθεσίας DECT

## Κωδικοποιητές ήχου και χαρακτηριστικά

- Κωδικοποιητές ήχου: G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729ab, Opus, iLBC

## Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία M500
  - Power over Ethernet (PoE)
    - IEEE 802.3af, class 2
  - Τροφοδοτικό<sup>2</sup>
    - 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz | 5 V DC
- Ενσύρματες συνδέσεις
  - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
  - Ethernet 10/100 Mbit/s: 2 υποδοχές RJ45-8P8C<sup>3</sup>

- Ασύρματες συνδέσεις
  - DECT

## Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
  - Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά
- Ρύθμιση μέσω αυτόματης διαμόρφωσης
  - Λήψη ρυθμίσεων και λογισμικού μέσω HTTP / HTTPS / TFTP
  - Αυτόματη παροχή ρυθμίσεων και ταυτοποίηση με Mutual TLS μέσω ανεξάρτητου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τη Snom CAA
- Τοπικές ρυθμίσεις
  - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

## Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Έως 48 SIP λογαριασμοί / χρήστες
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
  - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
  - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης, έως 500 κοινόχρηστες επαφές
  - Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου XML
- Σχετικά χαρακτηριστικά
  - Shared Call Emulation<sup>1</sup>
  - Ζώνες αναζήτησης
  - Ομάδες εσωτερικών

## Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Τεχνολογίες δικτύου
  - VLAN (IEEE 802.1Q)
- Ασφαλή πρωτόκολλα VoIP
  - SIPS (SIP πάνω από TLS), SRTP (RFC 3711)
- Πρωτόκολλα δικτύου
  - DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP
- Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου
  - TLS V1.2, HTTPS

## Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
  - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
  - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
  - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων: 1.880 - 1.900 MHz
- Ισχύς εξόδου: < 250 mW
- Κάλυψη
  - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
  - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Εγκατάσταση μίας κεραίας
  - Ασύρματα ακουστικά: έως 10
  - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 8
  - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 4
- Εγκατάσταση 2 βάσεων κεραίας
  - Ασύρματα ακουστικά: έως 16
  - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 16
  - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 8
- Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

## Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - 40 °C

## Περιεχόμενο συσκευασίας

- Υλικό
  - Σταθμός βάσης DECT M500
- Τεκμηρίωση
  - Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης (QIG)

## Συμβατότητα

- Πιστοποιημένος συνεργάτης VoIP

## Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Τροφοδοτικό: M500 PSU<sup>2</sup>
  - ΕΕ: PN 00004633
  - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004634
- Ασύρματο ακουστικό DECT: M55
  - ΕΕ: PN 00004629
  - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004630
- Επιτραπέζιο τηλέφωνο DECT: M58
  - ΕΕ: PN 00004631
  - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004632

<sup>1</sup> Shared Call Emulation: Το μοναδικό χαρακτηριστικό PBX της Snom, "προσομοίωση χαρακτηριστικών γραμμής" για απάντηση, αναμονή κλήσεων

<sup>2</sup> Εάν το PoE δεν είναι διαθέσιμο

<sup>3</sup> 1 θύρα δεσμευμένη για εγκατάσταση δύο κυψελών

## Προεπισκόπηση Σειράς



M500



M58



M55

## Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#)

Το κατατεθειμένο σήμα Snom ανήκει στη Snom Technology GmbH για την Ε.Ε, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα και ορισμένες άλλες χώρες και περιοχές. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα εμπορικά σήματα, κυρίως τα ονόματα των προϊόντων, αποτελούν νομικά κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Snom Technology GmbH. Εμπορικά σήματα αναφερόμενα σε ή από άλλους ή σήματα κατατεθέντα, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών ή ιδιοκτητών τους. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Δεν δεχόμαστε ευθύνη για τυχόν λάθη όπως και για λάθη εκτύπωσης.