

M500



DECT

Σύστημα
διπλής
κυψέληςShared Call
Emulation
(SCE)Power over
Ethernet (PoE)Ασφάλεια
(TLS & SRTP)Αναβάθμιση
OTAΤηλεφωνικός
κατάλογος

DECT mobility plus εύκολη διαχείριση κλήσεων

Το M500 είναι κατάλληλο για μεσαίου μεγέθους γραφεία ή καταστήματα. Επιπλέον των ανθεκτικών στη κατασκευή ασύρματων ακουστικών M55/M56, το M500 υποστηρίζει το ασύρματο επιτραπέζιο τηλέφωνο DECT M58 για γραφεία που προτιμούν την χρήση ασύρματων επικοινωνιών. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό είναι η λειτουργία Snom 'Shared

Call Emulation' η οποία ενεργοποιεί τη κοινή χρήση κλήσεων για έναν αριθμό γραμμών. Μπορείτε να επιβλέψετε τις κλήσεις, να τις απαντήσετε, να τις θέσετε σε αναμονή και να απαντηθούν μέσω των 6 LED πλήκτρων λειτουργιών, για όλα τα καταχωρημένα τηλέφωνα.

Παραλλαγές προϊόντος



M500 | EE & HB | λευκό | PN 00004628



M500 | Αμερική | μαύρο | PN 00004524

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Σταθμός βάσης DECT διπλής κεραίας
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, επιτοίχια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - 175 mm × 123 mm × 38 mm χωρίς βάση στήριξης συσκευής
 - 189 mm × 123 mm × 70 mm με βάση στήριξης
- Βάρος (περίπου)
 - 307 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- 3 ενδεικτικά LED
 - Ένδειξη κατάστασης DECT: 1 LED διπλού χρωματισμού
 - Ένδειξη κατάστασης VoIP: 1 LED διπλού χρωματισμού
 - Ένδειξη τροφοδοσίας: 1 ενδεικτικό LED
- 2 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Επαναφορά
 - Σύνδεση DECT | Εύρεση τοποθεσίας DECT

Κωδικοποιητές ήχου και χαρακτηριστικά

- Κωδικοποιητές ήχου: G.711 (A-law, μ-law), G.722, G.726, G.729ab, Opus, iLBC

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Τροφοδοσία μέσω Ethernet (Power over Ethernet - PoE) IEEE 802.3af, class 2
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: 2 υποδοχές RJ45-8P8C¹ → Ethernet 10/100 Mbit/s:
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT²

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT²
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - ΗΠΑ: < 100 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Εγκατάσταση μίας κεραίας
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 10
 - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 8
 - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 4
- Εγκατάσταση 2 βάσεων κεραίας
 - Ασύρματα ακουστικά: έως 16
 - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 16
 - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 8
- Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω σύνδεσης Web (WUI)
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά
- Ρύθμιση μέσω αυτόματης διαμόρφωσης
 - Λήψη ρυθμίσεων και λογισμικού μέσω HTTP, HTTPS, TFTP
 - Αυτόματη παροχή ρυθμίσεων και ταυτοποίηση με Mutual TLS μέσω ανεξάρτητου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από τη Snom CAA
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Πρωτόκολλα και δίκτυα

- Τεχνολογίες δικτύου
 - VLAN (IEEE 802.1q)
- Ασφαλή πρωτόκολλα VoIP
 - SIPS (SIP over TLS), SRTP
- Πρωτόκολλα δικτύου
 - DHCP, NTP, LDAP, LLDP-MED, HTTP
- Πρωτόκολλα ασφαλείας δικτύου
 - TLS V1.2, HTTPS

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Έως 48 SIP λογαριασμοί / χρήστες
- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης, έως 500 κοινόχρηστες επαφές

- Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου XML EE / Αμερική
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Shared Call Emulation³
 - Ζώνες αναζήτησης
 - Ομάδες εσωτερικών

Συμβατότητα

- Πιστοποιημένος συνεργάτης VoIP

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 0 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Σταθμός βάσης DECT M500
- Φυλλάδια
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Ασύρματο ακουστικό DECT
 - M55
 - EE: PN 00004629
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004630
 - Αμερική: PN 00004526
 - M56
 - EE: PN 00004656
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004653
 - Αμερική: PN 00004654
- Επιτραπέζιο τηλέφωνο DECT: M58
 - EE: PN 00004631
 - Ηνωμένο Βασίλειο: PN 00004632
 - Αμερική: PN 00004528

¹ 1 θύρα δεσμευμένη για εγκατάσταση δύο κυψελών

² Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

³ Shared Call Emulation: Το μοναδικό χαρακτηριστικό PBX της Snom, για απάντηση αναμονή κλήσεων

Προεπισκόπηση Σειράς



M500



M55



M56



M58

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M500](#) | [Snom Service Hub](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.