

M53



DECT



Einzelzellensystem

Doppelzellen-
SystemAntibakterielles
Gehäuse

Telefonbuch

OTA-
Aktualisierung

Das wirtschaftliche DECT-Mobilteil für SOHO & KMU

Das Snom M53 ist ein effizientes DECT-Handset, welches sich auf die wesentlichen Funktionen der mobilen Kommunikation konzentriert. Dank der Kompatibilität mit M250- und M500-Basen bietet es eine hohe Flexibilität im täglichen Einsatz. Das 2,4-Zoll-Farbdisplay und 2

Softkeys ermöglichen eine intuitive Bedienung. Standard-AAA-Akkus und OTA-Updates sorgen für erhöhte Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Grundlagen

- Produktinformation
 - **DECT-Mobilteil M53** und Ladeschale | EU & UK | schwarz | PN 00004740
 - Antibakterielles Gehäuse
- Verwendung: Innenräume, Schreibtisch

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (H × B × T, ca.)
 - **DECT-Mobilteil:** 163 mm × 48 mm × 21 mm
 - Ladeschale: 75 mm × 80 mm × 33 mm
- Gewicht (ca.)
 - **DECT-Mobilteil:** 120 g

Display und Anzeigen

- TFT-Flüssigkristallanzeige (LCD)
 - Display-Diagonale: 2,4" (51 mm)
 - Auflösung 240 × 320 Pixel
 - True Color
 - Grafik
 - hintergrundbeleuchtet (blau / weiß)
- 2 rote LEDs
 - Audiotasten-Statusanzeige
 - Anzeige des Funktionstasten-Status

Tasten

- Insgesamt 24 Tasten
 - 12 Tasten (Standard-ITU-Telefontastatur)
 - 2 kontextsensitive Funktionstasten
 - 5-Wege-Navigationstaste
 - Bestätigen | Menü
 - Telefonbuch
 - Lautstärke +
 - Lautstärke -
 - Anrufbeantworter
 - 3 dedizierte Funktionstasten
 - Abheben | Sprechen

- Auflegen | Abbrechen | Einschalten / Ausschalten
- Wahlwiederholung
- 2 dedizierte Audiotasten
 - Freisprechen (mit roter LED)
 - Stummschalten

Schnittstellen und Anschlüsse

- Stromversorgung
 - **DECT-Mobilteil:**¹ 2 × Akku AAA (Ni-MH), 1,2 V, 850 mAh, wiederaufladbar, bis zu 12 h SD-Audio-Gesprächszeit, bis zu 9 h HD-Audio-Gesprächszeit, bis zu 120 h Bereitschaft
 - Ladeschale: Netzteil 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V DC / 450 mA, 2,7 W
- Anschlüsse
 - Ladeschale: koaxiale Hohlstecker-Buchse
- Drahtlose Schnittstellen
 - Netzwerkanbindung: DECT

Audiogeräte und -merkmale

- Audiogeräte
 - Mikrofon
 - Hörkapsel
 - Externer Lautsprecher
- Hörgeräte-kompatibel (HAC)

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT
- Frequenzband
 - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
- Abdeckung
 - Bis zu 300 m im Außenbereich
 - Bis zu 50 m in Innenräumen
- Drahtloses Software-Upgrade (SUOTA)

Benutzeroberflächen und Inbetriebnahme

- Einrichtung und Bedienung über menügesteuerte Telefon-Benutzeroberfläche
- **Sprachen:** Englisch, Französisch, Kanadisches Französisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Estnisch, Dänisch, Russisch, Portugiesisch, Tschechisch

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 °C - +35 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): < 95 %

Packungsinhalt

- Hardware
 - **DECT-Mobilteil M53**
 - Ladeschale

- Netzteil
- Akku
- Dokumentation
 - **Sicherheitsanweisungen**

Snom-Zubehör und kompatible Geräte

- Basisstationen
 - **M250 (PN 00004742)**
 - **M500 (PN 00004628)**
- Netzteil
 - EU: M53 PSU (PN 00004758)
 - UK: M53 PSU (PN 00004759)
- Akku: M53 Spare (PN 00004760)

¹ Funktion nur verfügbar, wenn mit dem M250 / M500 gekoppelt

² Separat erhältlich

Serien-Überblick



M253



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Hinweise und Haftungsausschluss

Weitere Informationen: [M53-Webseite](#) | [Snom Service Hub M53](#) | [Kurzanleitung M253](#) | [Sicherheitsanweisungen M53](#) | [Typengenehmigung](#) | [Garantieinformation](#) | [Unternehmensstandorte](#)

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen. Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.