

M53



DECT

Système à cellule
uniqueSystème à deux
cellulesRevêtement
antibactérien

Répertoire



Mise à jour OTA

Le DECT le plus abordable pour les SOHO et les PME

Le Snom M53 est un téléphone DECT efficace qui offre les fonctions essentielles de la communication mobile. Grâce à sa compatibilité avec les bases M250 et M500, il assure une grande flexibilité dans l'utilisation quotidienne. Son fonctionnement est intuitif grâce à son

écran couleur de 2,4 pouces et à ses deux touches de fonction pratiques. De plus, les piles AAA standard et les mises à jour sans fil (OTA) garantissent une rentabilité et une efficacité maximales.

Informations générales

- Information produit
 - **Combiné DECT M53** et socle de chargement
| UE et Royaume-Uni | noir | PN 00004740
 - Coque antibactérienne
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - **Combiné DECT** : 163 mm × 48 mm × 21 mm
 - Base de chargement : 75 mm × 80 mm × 33 mm
- Poids (approximatif)
 - **Combiné DECT** : 120 g

Écran et indicateurs

- Afficheur TFT à cristaux liquides (LCD)
 - Dimensions (diagonale) : 2,4" (51 mm)
 - Résolution 240 × 320 pixels
 - True Color
 - graphique
 - rétro éclairage (bleu / blanc)
- 2 DELs rouges
 - Indication de l'état des touches audio
 - Indication de l'état des touches de fonction

Touches

- 24 touches physiques
 - 12 touches alphanumérique (Clavier téléphonique ITU standard)
 - 2 touches de fonction contextuelles
 - Touche de navigation à 5 directions
 - Confirmer | Menu
 - Répertoire
 - Volume +
 - Volume -
 - Boîte vocale
 - 3 touches de fonction dédiées
 - décrocher | Parler

- Raccrocher | Annulation | Marche / arrêt
- Recomposition
- 2 touches audio dédiées
 - Haut-parleur (avec DEL rouge)
 - Mute

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - **Combiné DECT** :¹ 2 × Batterie AAA (Ni-MH) , 1,2 V, 850 mAh, rechargeable, jusqu'à 12 h d'autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 9 h d'autonomie en conversation haut débit, jusqu'à 120 h d'autonomie en veille
 - Base de chargement : Adaptateur secteur 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V DC / 450 mA, 2,7 W
- Interfaces pour câble
 - Base de chargement : connecteur coaxial
- Interfaces sans fil
 - Connectivité réseau : DECT

Dispositifs audio et caractéristiques

- Composants audio
 - Microphone du combiné
 - Haut-parleur du combiné
 - Haut-parleur externe
- Compatible avec appareils auditifs (HAC)

Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT
- Bande de fréquence
 - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
- Couverture
 - Jusqu'à 300 m à l'extérieur
 - Jusqu'à 50 m à l'intérieur
- Mise à jour "over-the-air" du firmware (SUOTA)

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et utilisation via l'interface utilisateur du téléphone (PUI)
- Langues : anglais, français, Français canadien, espagnol, Espagnol mexicain, allemand, italien, néerlandais, grec, polonais, suédois, estonien, danois, russe, portugais, tchèque

Conditions environnementales

- Température en fonctionnement : 0 °C - +35 °C
- Humidité (sans condensation) : < 95 %

Contenu de la boîte

- Matériel
 - **Combiné DECT M53**
 - Base de chargement

- Adaptateur secteur
- Batterie
- Documentation
 - **Consignes de sécurité**

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Stations de base
 - **M250 (PN 00004742)**
 - **M500 (PN 00004628)**
- Adaptateur secteur
 - UE : M53 PSU (PN 00004758)
 - Royaume-Uni : M53 PSU (PN 00004759)
- Batterie : M53 Spare (PN 00004760)

¹ Fonction uniquement disponible lorsqu'il est associé au M250 / M500

² Disponible séparément

Aperçu de la gamme



M253



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web M53](#) | [Snom Service Hub M53](#) | [Mode d'emploi rapide M253](#) | [Consignes de sécurité M53](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.