

M53



DECT

System
jednobazowy

System podwójny

Obudowa
antybakteryjna

Książka adresowa



Aktualizacje OTA

Najbardziej ekonomiczny DECT dla SOHO i MŚP

Snom M53 to wydajny telefon DECT, który oferuje wszystkie niezbędne funkcje komunikacji mobilnej. Dzięki kompatybilności z stacjami bazowymi M250 i M500 zapewnia wysoką elastyczność w codziennym użytkowaniu. Obsługa telefonu jest intuicyjna dzięki 2,4-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi i dwóm

wygodnym przyciskom funkcyjnym. Standardowe baterie AAA i aktualizacje bezprzewodowe (OTA) gwarantują ponadto maksymalną ekonomiczność i wydajność.

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - **Słuchawka DECT M53** i podstawka ładująca | UE i UK | czarny | PN 00004740
 - Obudowa antybakteryjna
- Ustawienie: Wewnątrz pomieszczeń, na stole/biurku

Wymiary i waga

- Wymiary (wys. × szer. × dł., ok.)
 - **Słuchawka DECT:** 163 mm × 48 mm × 21 mm
 - Podstawka ładująca: 75 mm × 80 mm × 33 mm
- Waga (ok.)
 - **Słuchawka DECT:** 120 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz TFT z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem (LCD)
 - Przekątna wyświetlacza: 2,4"
 - Rozdzielczość 240 × 320 pikseli
 - true color
 - graficzny
 - podświetlany (niebieski / biały)
- 2 czerwone diody LED
 - Wskazanie stanu przycisków audio
 - Wskazanie stanu przycisków funkcyjnych

Przyciski

- 24 fizycznych przycisków łącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)
 - 2 klawisze funkcyjne kontekstowe
 - 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
 - Ok | Menu
 - Książka adresowa
 - Głośność +
 - Głośność -
 - Skrzynka pocztowa
- 3 przyciski funkcyjne
 - Słuchawka podniesiona | rozmowa

- Połącz | Anuluj | Włącz/wyłącz zasilanie
- Wybierz ponownie
- 2 przyciski audio
 - Tryb głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Wycisz

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - **Słuchawka DECT:**¹ 2 × akumulator AAA (Ni-MH), 1,2 V, 850 mAh, do wielokrotnego ładowania, do 12 godzin rozmowy NB, do 9 godzin autonomii w rozmowie szerokopasmowej, do 120 godzin pracy w trybie gotowości
 - Podstawka ładująca: Zasilacz 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V DC / 450 mA, 2,7 W
- Interfejsy przewodowe
 - Podstawka ładująca: koncentryczne złącze zasilacza
- Interfejsy bezprzewodowe
 - Łączność sieciowa: DECT

Urządzenia audio i funkcje

- Urządzenia audio
 - Mikrofon słuchawki
 - Głośnik słuchawki
 - Głośnik zewnętrzny
- Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)

Technologia i funkcje DECT

- Standard: DECT
- Pasmo częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
- Zasięg
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
 - Do 50 m w pomieszczeniach
- Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
- Języki: angielski, francuski, Kanadyjski francuski, hiszpański, Meksykańska odmiana języka hiszpańskiego, niemiecki, włoski, holenderski, grecki, polski, szwedzki, estoński, duński, rosyjski, portugalski, Czech

Warunki środowiska

- Temperatura podczas pracy: 0 °C - +35 °C
- Wilgotność (bez kondensacji): < 95 %

Zawartość opakowania

- Sprzęt
 - Słuchawka DECT M53
 - Podstawa ładująca

¹ Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M250 / M500

² Dostępny oddzielnie

- Zasilacz
- akumulator
- Dokumentacja
 - Instrukcje bezpieczeństwa

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacje bazowe
 - M250 (PN 00004742)
 - M500 (PN 00004628)
- Zasilacz
 - UE: M53 PSU (PN 00004758)
 - Wielka Brytania: M53 PSU (PN 00004759)
- akumulator: M53 Spare (PN 00004760)

Przegląd serii



M253



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa M53](#) | [Snom Service Hub M53](#) | [Skrócona instrukcja obsługi M253](#) | [Instrukcje bezpieczeństwa M53](#) | [Homologacja](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian uprzednio lub po fakcie. Chociaż przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dołożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.