

M53



DECT

Sistema
monocélulaSistema de célula
duplaRevestimento
antibacteriano

Agenda



Atualizações OTA

O DECT mais conveniente para SOHO e PME

O Snom M53 é um telefone DECT eficiente que oferece as funções essenciais da comunicação móvel. Graças à sua compatibilidade com as bases M250 e M500, assegura uma elevada flexibilidade na utilização diária. O seu funcionamento é intuitivo graças ao ecrã a cores de 2,4

polegadas e às duas práticas teclas de função. Além disso, suas baterias AAA padrão e as atualizações sem fio (OTA) garantem máxima economia e eficiência.

Informações gerais

- Informações sobre o produto
 - **Telefone DECT M53** e base de carregamento | UE e Reino Unido | preto | PN 00004740
 - Revestimento antibacteriano
- Uso: Em ambientes interiores, na mesa/escrivania

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. × Larg. × Alt., aprox.)
 - **Telefone DECT:** 163 mm × 48 mm × 21 mm
 - Base de carregamento: 75 mm × 80 mm × 33 mm
- Peso (aprox.)
 - **Telefone DECT:** 120 g

Ecrã e indicadores

- Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD)
 - Tamanho (diagonal): 2,4" (51 mm)
 - Resolução 240 × 320 pixels
 - true color
 - gráfico
 - Backlit (azul / branco)
- 2 LEDs vermelhos
 - Indicação do estado das teclas de áudio
 - Indicação do estado das teclas de função

Teclas

- 24 teclas no total
 - 12 teclas (teclado do telefone padrão ITU)
 - 2 teclas de função sensíveis ao contexto
 - Tecla de navegação de 5 direções
 - OK | Menu
 - Agenda
 - Volume +
 - Volume -
 - Correio de voz

- 3 teclas de função dedicadas
 - Fora do gancho | conversa
 - No gancho | Cancelar | Ligar/desligar
 - Remarcação
- 2 teclas de áudio dedicadas
 - Alta-voz (com LED vermelho)
 - Silencioso

Interfaces e ligações

- Alimentação
 - **Telefone DECT:**¹ 2 × Bateria AAA (Ni-MH), 1,2 V, 850 mAh, recarregável, até 12 h de conversação NB, até 9 h de autonomia em conversação em banda larga, até 120 h de autonomia em standby
 - Base de carregamento: Alimentador 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz, 150 mA | 6 V DC / 450 mA, 2,7 W
- Interfaces para fios
 - Base de carregamento: jack coaxial (tomada)
- Interfaces sem fios
 - Conetividade de rede: DECT

Dispositivos e recursos de áudio

- Componentes de áudio
 - Microfone do auscultador
 - Altifalante do auscultador
 - Altifalante externo
- Compatível com aparelhos auditivos (HAC)

Tecnologia e características DECT

- Padrão: DECT
- Faixa de frequência
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
- Cobertura
 - Alcance de até 300 m ao ar livre
 - Até 50 m em ambientes internos
- Atualização de software sobre o ar (SUOTA)

Interfaces de utilizador e configuração

- Configuração através da interface de utilizador do telefone (PUI)
- Línguas: inglês, francês, Francês canadense, espanhol, Espanhol mexicano, alemão, italiano, holandês, grego, polaco, sueco, estoniano, dinamarquês, russo, português, checo

Condições ambientais

- Temperatura de funcionamento: 0 °C - +35 °C
- Humidade (sem condensação): < 95 %

Conteúdo da embalagem

- Hardware
 - **Telefone DECT M53**
 - Base de carregamento

- Alimentador
- Bateria
- Documentação
 - **Instruções de segurança**

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Estações base
 - **M250 (PN 00004742)**
 - **M500 (PN 00004628)**
- Alimentador
 - UE: M53 PSU (PN 00004758)
 - Reino Unido: M53 PSU (PN 00004759)
- Bateria: M53 Spare (PN 00004760)

¹ Função só disponível quando emparelhado para o M250 / M500

² Disponível opcionalmente

Visão geral da série



Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web M53](#) | [Snom Service Hub M53](#) | [Guia rápido M253](#) | [Instruções de segurança M53](#) | [Homologações](#) | [Informações de garantia](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logótipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. As especificações técnicas do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integralidade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.