

M55



DECT

Shared Call
Emulation
(SCE)

Bluetooth

Αντι-
βακτηριδιακό
ακουστικόΦωτιζόμενο
πληκτρλόγιοΜεγάλος
χρόνος
αναμονήςΤηλεφωνικός
κατάλογοςΑναβάθμιση
OTA

Κλιπ ζώνης

M55 - Ασύρματο ακουστικό DECT

Σχεδιασμένο να υποστηρίζει SMB εταιρίες που μεγαλώνουν, το M55 εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίαση και αίσθηση του. Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4", εξασφαλίζει ευκρίνια και πλήρη προβολή του καλοσχεδιασμένου και έξυπνου μενού λειτουργιών. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κεντρικά μέσω της βάσης M500 μέσω αυτόματης τροφοδοσίας ρυθμίσεων, αλλά και οι αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να γίνουν ασύρματα. Χαρακτηριστικά PBX, όπως παρακλούθηση γραμμής, απάντηση κλήσης άλλου

εσωτερικού, αναμονή κλήσης, μπορούν να προγραμματιστούν στα 6 LED line και πλήκτρα λειτουργιών. Εκπομπή και εσωτερικές κλήσεις γκρουπ, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η πανίσχυρη μπαταρία των 1500 mAh, επιτρέπει χρήση και ομιλία του τηλεφώνου για έως 12 ώρες σε HD ποιότητα ήχου. Επιπλέον των ενσύρματων κεφαλόφωνων υποστηρίζονται επιπλέον κεφαλόφωνα τεχνολογίας Bluetooth.

Παραλλαγές προϊόντος



M55 | EE | PN 00004629



M55 | Ηνωμένο Βασίλειο | PN 00004630

Βασικά

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Χρώμα: μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - 188mm x 55mm x 35mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό & Μπαταρία & κλιπ ζώνης: 188 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη, φωτιζόμενη
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,4" (61 mm)
 - Ανάλυση: 240 x 320 pixel
- 9 ενδείξεις LED
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Κατάσταση του πλήκτρου λειτουργίας: 6 LED δύο χρωμάτων (κόκκινο / πράσινο)
 - Κατάσταση πλήκτρων ήχου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED (στη βάση φόρτισης)

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 31 πλήκτρα
- 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη
- Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 6 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών με LED
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED), Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 2 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Εκτός τηλεφώνου, PFK σελίδα
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία M55
 - Ακουστικό
 - Μπαταρία 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 W, lithium-ion, επαναφορτιζόμενη, χρόνος αναμονής έως 240 ώρες, έως 19 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 12 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - USB τροφοδοσία μέσω θύρας USB-A / καλωδίου
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Κεφαλόφωνο: θύρα σύνδεσης 3,5 mm
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT
 - Κεφαλόφωνο (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Χαρακτηριστικά ήχου

- Ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 200 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)¹
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης, έως 500 κοινόχρηστες επαφές¹
 - Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου XML¹
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Ενδοεπικοινωνία¹
 - Αναζήτηση¹
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων

- Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης
- Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
- Στάθμευση κλήσης¹
- Στάθμευση κλήσης / ανάκληση¹
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστες κλήσεων
 - Shared Call Emulation²
 - Ένδειξη κλήσης σε εσωτερικά (Busy lamp field) με δυνατότητα απάντησης των κλήσεων¹
 - Ζώνες αναζήτησης¹
 - Ομάδες εσωτερικών¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων: 1.880 - 1.900 MHz
- Ισχύς εξόδου: < 250 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Τεχνολογίες δικτύου

- Bluetooth
 - Προφίλ κεφαλόφωνου (HSP)
 - Ασύρματη εμβέλεια (περίπου): 10 μ

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - 40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Υλικό
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M55
 - Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης (QIG)

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμοί βάσης
 - M500 (PN 00004628)
- Τροφοδοτικό
 - ΕΕ: M55 PSU (PN 00004635)
 - Ηνωμένο Βασίλειο: M55 PSU (PN 00004636)