

M55



DECT

Shared Call
Emulation
(SCE)

Bluetooth

Αντι-
βακτηριδιακό
ακουστικόΦωτιζόμενο
πληκτρολόγιοΜεγάλος
χρόνος
αναμονήςΤηλεφωνικός
κατάλογοςΑναβάθμιση
OTA

Κλιπ ζώνης

Ασύρματο ακουστικό DECT

Σχεδιασμένο να υποστηρίζει SMB εταιρίες που μεγαλώνουν, το M55 εντυπωσιάζει με τη συμπαγή σχεδίαση και αίσθηση του. Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4", εξασφαλίζει ευκρίνια και πλήρη προβολή του καλοσχεδιασμένου και έξυπνου μενού λειτουργιών. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κεντρικά μέσω της βάσης M500 μέσω αυτόματης τροφοδοσίας ρυθμίσεων, αλλά και οι αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να γίνουν ασύρματα. Χαρακτηριστικά PBX, όπως παρακλούθηση γραμμής, απάντηση κλήσης άλλου

εσωτερικού, αναμονή κλήσης, μπορούν να προγραμματιστούν στα 6 LED line και πλήκτρα λειτουργιών. Εκπομπή και εσωτερικές κλήσεις γκρουπ, μπορούν επίσης να αποθηκευτούν με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η πανίσχυρη μπαταρία των 1500 mAh, επιτρέπει χρήση και ομιλία του τηλεφώνου για έως 12 ώρες σε HD ποιότητα ήχου. Επιπλέον των ενσύρματων κεφαλόφωνων υποστηρίζονται επιπλέον κεφαλόφωνα τεχνολογίας Bluetooth.

Παραλλαγές προϊόντος



M55 | ΕΕ | PN
00004629



M55 | Ηνωμένο Βασίλειο | PN
00004630



M55 | Αμερική | PN
00004526

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M55 | Βάση φόρτισης
 - Χρώμα: μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - 188 mm x 55 mm x 35 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό & Μπαταρία & κλιπ ζώνης: 188 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη, φωτιζόμενα
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,4" (61 mm)
 - Ανάλυση: 240 x 320 pixel
- 9 ενδείξεις LED
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Κατάσταση του πλήκτρου λειτουργίας: 6 LED δύο χρωμάτων (κόκκινο / πράσινο)
 - Κατάσταση πλήκτρων ήχου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED στη βάση φόρτισης

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 31 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα

- Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 6 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών με LED
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 2 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ανοιχτή γραμμή
 - [Αναζήτηση multicast](#)
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό
 - Μπαταρία 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 W, ιόντων λιθίου, επαναφορτιζόμενη, χρόνος αναμονής έως 240 ώρες, έως 19 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 12 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - USB τροφοδοσία μέσω θύρας USB-A / καλωδίου
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Κεφαλόφωνο: θύρα σύνδεσης 3,5 mm
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT³
 - Κεφαλόφωνο (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Χαρακτηριστικά ήχου

- Ακουστικό
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 200 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)¹
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης, έως 500 κοινόχρηστες επαφές¹
 - Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου XML¹
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Ενδοεπικοινωνία¹
 - Αναζήτηση multicast¹
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης

- Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
- Στάθμευση κλήσης¹
- Στάθμευση κλήσης / ανάκληση¹
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστες κλήσεων
 - Shared Call Emulation²
 - Ένδειξη κλήσης σε εσωτερικά (Busy lamp field) με δυνατότητα απάντησης¹
 - Ζώνες αναζήτησης¹
 - Ομάδες εσωτερικών¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT³
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - Αμερική 1.920 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - Αμερική: < 100 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Τεχνολογίες δικτύου

- Bluetooth
 - Προφίλ κεφαλόφωνου (HSP)
 - Ασύρματη εμβέλεια (περίπου): 10 μ

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 0 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Ασύρματο ακουστικό DECT M55
 - Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμός βάσης M500
 - EE & HB: PN 00004628
 - Αμερική: PN 00004524
- Τροφοδοτικό
 - EE: M55 PSU (PN 00004635)
 - Ηνωμένο Βασίλειο: M55 PSU (PN 00004636)

¹ Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε σύνδεση με το M500

² Shared Call Emulation: Το μοναδικό χαρακτηριστικό PBX της Snom, για απάντηση αναμονή κλήσεων

³ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



M500



M55



M56



M58

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M55](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.