

M55



DECT



Shared Call Emulation (SCE)



Bluetooth



Carcasa antibacteriana retroiluminado



Teclado



Potente batería



Agenda



Actualización OTA



Clip de cinturón

M55: Teléfono DECT profesional de Snom

Diseñado para entornos de PYMES escalables, el M55 impresiona por su diseño y sensación de robustez. La amplia pantalla a color de 2,4" garantiza una representación clara y bien organizada de la intuitiva interfaz de usuario. Todos los ajustes se pueden realizar de forma centralizada a través de la estación base M500 mediante el aprovisionamiento sin necesidad de tocar nada «zero-touch», las actualizaciones de software se realizan de forma inalámbrica. Las funciones probadas de la PBX, como

la supervisión de líneas, la captación o la retención/recuperación de llamadas, pueden programarse de forma muy eficaz en las 6 teclas de función y de líneas LED. También se pueden guardar grupos de emisión e intercomunicación con sólo pulsar un botón. La potente batería de 1500 mAh permite hasta 12 horas de conversación con calidad de audio HD. Además de los auriculares con cable, también es compatible con los auriculares Bluetooth.

Variantes del producto



M55 | UE | PN 00004629



M55 | Reino Unido | PN 00004630

Lo esencial

- Información del producto
 - Teléfono DECT
 - Color: negro
 - Carcasa antibacteriana
- Colocación: al interior, escritorio

Dimensiones y peso

- Dimensiones (L x A x P, aprox.)
 - 188 mm x 55 mm x 35 mm
- Peso (aprox.)
 - Auricular & Clip de batería y cinturón: 188 g

Pantalla e indicadores

- Pantalla
 - TFT pantalla de cristal líquido (LCD), High Color, retroiluminado
 - Tamaño (diagonal): 2,4" (61 mm)
 - Resolución: 240 x 320 píxeles
- 9 indicadores LED
 - Notificación de llamadas perdidas | Indicación de mensaje de espera (MWI): 1 LED rojo
 - Indicación de estado de tecla de función: 6 LEDs de color dual (rojo / verde)
 - Indicación de estado de las teclas de audio: 1 LED rojo
 - Indicación de carga: 1 LED rojo (en la base de carga)

Teclado y teclas de función

- 31 teclas en total
- 12 teclas (teclado telefónico estándar ITU), retroiluminado
- Tecla de navegación de 5 vías
- 3 teclas de función sensibles al contexto
- 6 teclas de función programables (Con LED Bi Color)
- 3 teclas de audio dedicadas
 - Altavoz (con LED rojo), Volumen + / - (balancín)
- 2 teclas de función dedicadas
 - Descolgado, Llamada PFK
- Bloqueo del teclado

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación del M55
 - Auricular
 - Batería 3,7 V, 1 500 mAh, 5,55 W, iones de litio, recargable, hasta 240 h en espera, hasta 19 h de conversación en códec banda estrecha, hasta 12 h de conversación en códec banda ancha
 - Base de carga
 - Adaptador de corriente: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - Alimentación por USB a través del puerto / cable USB-A
- Interfaces cableadas
 - Auricular: enchufe de audio estándar de 3,5 mm
- Interfaces inalámbricas
 - DECT
 - Auricular (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Características de audio

- Auricular
 - Hearing aid compatible (HAC)
- Modo manos libres
- Conectividad auricular

Interfaces de usuario y configuración

- Configuración controlada por un menú a través de la interfaz de teléfono (PUI)
 - Idiomas: Inglés, Francés, italiano, español, alemán, Holandés, griego, Ruso
- Localización
 - Zona horaria, tono de llamada

Directorio telefónico y características de llamada

- Directorio telefónico
 - Directorio local de hasta 200 registros
 - LDAP (directorio telefónico basado en el servidor)¹
 - Directorio central en la base de hasta 500 entradas compartidas¹
 - Soporte del directorio telefónico mediante XML¹
- Características de llamadas salientes
 - Marcación rápida
 - Rellamada (usando lista de llamadas realizadas)
 - Identificación de llamada (CLIP)
 - Intercomunicador¹
 - Anuncio¹
- Características de llamadas entrantes
 - Llamada en espera
 - Respuesta automática
 - Desvío de llamada
- Características de llamadas en curso
 - Puesta en espera de las llamadas

- Transferencia de llamadas desatendidas
- Transferencia de llamadas atendidas
- 2+1 conferencia local
- Intervención de las llamadas¹
- Aparcamiento y recuperación de llamadas¹
- Características relacionadas
 - Registro
 - Shared Call Emulation²
 - Supervisión de las extensiones (Busy lamp field), captura de llamadas¹
 - Zonas de anuncios¹
 - Grupos de intercomunicación¹

Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT
 - Autenticación/criptación de la base y del teléfono
 - Perfecta funcionalidad de pasaje
 - Audio de banda ancha
- Banda de frecuencia: 1 880 - 1 900 MHz
- Potencia de salida: < 250 mW
- Cobertura
 - Hasta 50 m alcance interior
 - Hasta 300 m alcance exterior
- Características relacionadas
 - Actualización de software sobre el aire (SUOTA)
 - Auto-Registro cuando no está registrado
 - Sincronización fecha y hora de la base

Tecnologías de red

- Bluetooth
 - Perfil de auricular (HSP)
 - Cobertura (aprox.): 10 m

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 °C - 40 °C

Contenido del paquete

- Hardware
 - Teléfono DECT M55
 - Batería
 - Base de carga
 - Adaptador de corriente
- Documentación
 - Guía de instalación rápida (QIG)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Estaciones base
 - M500 (PN 00004628)
- Adaptador de corriente
 - UE: M55 PSU (PN 00004635)
 - Reino Unido: M55 PSU (PN 00004636)