

M55



DECT



Shared Call
Emulation
(SCE)



Bluetooth



Coque
antibactérienne



Clavier rétro
illuminé



Longue
durée en
veille



Répertoire



Mise à jour
OTA



Clip de
ceinture

M55 - Combiné DECT Professionnel

Conçu pour les environnements SMB évolutifs, le M55 impressionne par sa conception et son toucher robustes. Le grand écran couleur de 2,4" assure une représentation claire et bien organisée de l'interface utilisateur intuitive. Tous les paramètres peuvent être effectués de manière centralisée via la station de base M500 à l'aide d'un approvisionnement sans contact, les mises à jour logicielles sont effectuées en direct. Les fonctionnalités PBX éprouvées telles

que la supervision de la ligne, la prise d'appel, la mise en attente/récupération peuvent être programmées très efficacement sur la ligne à 6 LED et les touches de fonction. Les groupes de diffusion et d'interphone peuvent également être enregistrés d'une simple pression sur un bouton. La puissance de la batterie de 1500 mAh permet jusqu'à 12 heures de temps de conversation en qualité audio HD. Compatible avec les oreillettes bluetooth.

Variantes de produits



M55 | UE | PN 00004629



M55 | Royaume-Uni | PN 00004630

Base

- Information produit
 - Combiné DECT
 - Couleur : noir
 - Coque antibactérienne
- Placement : intérieur, bureau

Dimensions et poids

- Dimensions (L x l x P, env.)
 - 188 mm × 55 mm × 35 mm
- Poids (environ)
 - Combiné & Clip de la batterie et de la ceinture : 188 g

Affichage et indicateurs

- Affichage
 - Affichage TFT à cristaux liquides (LCD), High Color, rétro-éclairé
 - Taille (diagonale) : 2,4" (61 mm)
 - Résolution : 240 × 320 pixels
- 9 indicateurs LED
 - Notification d'appels manqués | Indication d'attente de message (MWI) : 1 LED rouge
 - Indication de l'état des touches de fonction : 6 LEDs double couleur (rouge / vert)
 - Indication de l'état des touches audio : 1 LED rouge
 - Indication de charge : 1 LED rouge (sur le socle de charge)

Clavier et touches de fonction

- 31 touches physiques
- 12 touches (clavier de téléphone ITU standard), rétro-éclairé
- Touche de navigation à 5 directions
- 3 touches de fonction contextuelles
- 6 touches de fonction programmables (avec LED bicolore)
- 3 touches audio dédiées
 - Haut-parleur (avec LED rouge), Volume + / - (bascule)
- 2 touches de fonction dédiées
 - Décroché, Pages PFK
- Verrouillage du clavier

Interfaces et connexions

- M55 options d'alimentation
 - Combiné
 - Batterie 3,7 V, 1 500 mAh, 5,55 W, lithium-ion, rechargeable, jusqu'à 240 h d'autonomie en veille, jusqu'à 19 h autonomie de conversation en bande étroite, jusqu'à 12 h autonomie de conversation à bande large
 - Berceau de chargement
 - Adaptateur secteur : 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - Alimentation USB via port USB-A / câble
- Interfaces câblées
 - Casque : prise audio 3,5 mm
- Interfaces sans fil
 - DECT
 - Casque (Bluetooth) : [Bluetooth](#)

Caractéristiques audio

- Combiné
 - Compatible avec appareils auditifs (HAC)
- Mode haut-parleur
- Connectivité au casque

Interfaces utilisateur et configuration

- Configuration et configuration via une interface utilisateur pilotée par menu (PUI)
 - Langues : Anglais, Français, italien, espagnol, allemand, néerlandais, grec, russe
- Localisation
 - Fuseau horaire, tonalité d'appel

Gestion du répertoire et fonctionnalités d'appel

- Gestion du répertoire
 - Annuaire local avec jusqu'à 200 entrées
 - LDAP (annuaire téléphonique basé sur un serveur)¹
 - Annuaire central sur la base avec jusqu'à 500 entrées partagées¹
 - Supporte les listes de contacts XML¹
- Caractéristiques de l'appel sortant
 - Composition abrégée
 - Recomposition (via le journal d'appels composés)
 - Identification d'appels entrants (CLIP)
 - Interphone¹
 - Paging¹
- Caractéristiques des appels entrants
 - Appel en attente
 - Réponse automatique
 - Déviation d'appel
- Caractéristiques des appels connectés
 - Mise en attente des appels
 - Transfert d'appel direct

- Transfert d'appel avec message
- 2+1 conférence locale
- Mise en attente¹
- Parcage des appels / récupération des appels¹

- Caractéristiques associées
 - Historique des appels
 - Shared Call Emulation²
 - Surveiller/intercepter les appels d'un autre poste (Busy lamp field)¹
 - Paging zones¹
 - Groupe d'intercom¹

Technologie et fonctionnalités DECT

- Standard : DECT
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Parfaite fonctionnalité de handover
 - Audio à large bande
- Bande de fréquence : 1 880 - 1 900 MHz
- Puissance de sortie : < 250 mW
- Couverture
 - Jusqu'à 50 m portée intérieure
 - Jusqu'à 300 m portée extérieure
- Caractéristiques associées
 - Mise à jour du logiciel "over-the-air in (SUOTA)
 - Inscription automatique lorsque non enregistré
 - Synchronisation date et heure à partir de la base

Technologies de réseau

- Bluetooth
 - Profil de casque (HSP)
 - Portée en intérieur : 10 m

Conditions environnementales

- Température ambiante en fonctionnement : 0 °C - 40 °C

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Combiné DECT M55
 - Batterie
 - Berceau de chargement
 - Adaptateur secteur
- Documentation
 - Guide d'installation rapide (QIG)

Accessoires Snom et appareils compatibles

- Stations de base
 - M500 (PN 00004628)
- Adaptateur secteur
 - UE : M55 PSU (PN 00004635)
 - Royaume-Uni : M55 PSU (PN 00004636)