

M55



DECT

Shared Call
Emulation
(SCE)

Bluetooth

Scocca
antibatterica retroilluminatoTastierino
retroilluminatoLunga
durata

Rubrica

Aggiornamento
OTAClip per
cintura

M55 - Cordless Dect professionale

Progettato per ambienti SMB scalabili, l'M55 colpisce per il design e la robustezza. Il grande display a colori da 2,4" assicura una visualizzazione chiara e ben organizzata dell'interfaccia utente. Tutte le impostazioni possono essere effettuate centralmente tramite la stazione base M500 utilizzando il provisioning zero-touch, gli aggiornamenti software vengono eseguiti over-the-air. Funzionalità del PBX come il monitoraggio della linea, la risposta alla

chiamata, la messa in attesa/recupero possono essere programmate in modo molto efficiente sul display a 6 linee e sui tasti funzione. I gruppi di chiamata e interfono possono anche essere composti premendo un pulsante. La potente batteria da 1500 mAh consente fino a 12 ore di conversazione in qualità audio HD. Oltre alle cuffie cablate, sono supportate anche le cuffie Bluetooth.

Varianti di prodotto



M55 | UE | PN 00004629



M55 | UK | PN 00004630

Nozioni di base

- Informazioni sul prodotto
 - Portatile DECT
 - Colore: nero
 - Scocca antibatterica
- Posizionamento: interno, desktop

Dimensioni e peso

- Dimensioni (L x L x P, ca.)
 - 188 mm x 55 mm x 35 mm
- Peso (circa)
 - Portatile & Batteria e clip per la cintura: 188 g

Display e indicatori

- Display
 - TFT display a cristalli liquidi (LCD), Highcolor, retroilluminato
 - Dimensione (diagonale): 2,4" (61 mm)
 - Risoluzione: 240 x 320 pixel
- 9 indicatori LED
 - Notifica delle chiamate perse | Indicazione in attesa del messaggio (MWI): 1 LED rosso
 - Indicazione dello stato dei tasti funzione: 6 LEDs a doppio colore (rosso / verde)
 - Indicazione dello stato dei tasti audio: 1 LED rosso
 - Indicazione di carica: 1 LED rosso (sulla base di ricarica)

Tastiera e tasti funzione

- 31 tasti fisici totali
- 12 tasti (tastierino telefonico standard ITU), retroilluminato
- Tasto di navigazione a 5 direzioni (programmabili)
- 3 tasti funzione sensibili al contesto
- 6 tasti funzione programmabili 1 LED a doppio colore
- 3 tasti audio dedicati
 - Vivavoce (con LED rosso), Volume + / - (rocker)
- 2 tasti funzione dedicati
 - Sgancio, Pagina PFK
- Blocco tasti

Interfacce e connessioni

- M55 opzioni di alimentazione
 - Portatile
 - Batteria 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 W, litio-ione, ricaricabile, fino a 240 h di autonomia in standby, fino a 19 h autonomia in conversazione a banda ristretta, fino a 12 h autonomia in conversazione a banda larga
 - Base di ricarica
 - Alimentatore: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - Alimentazione USB tramite porta USB-A / cavo
- Interfacce cablate
 - Cuffia: mini-jack femmina 3,5 mm
- Interfacce wireless
 - DECT
 - Cuffia (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Caratteristiche audio

- Portatile
 - Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
- Modalità vivavoce
- Connettività della cuffia

Interfacce utente e configurazione

- Configurazione tramite interfaccia utente del telefono (PUI)
 - Lingue: Inglese, Francese, Italiano, spagnolo, tedesco, Olandese, Greco, Russo
- Localizzazione
 - Fuso orario, tono di chiamata

Supporto rubrica e funzioni chiamata

- Supporto rubrica
 - Rubrica locale fino a 200 voci
 - LDAP (rubrica centralizzata sul server)¹
 - Rubrica centralizzata sulla base fino a 500 voci condivise¹
 - Supporto rubrica XML¹
- Caratteristiche della chiamata in uscita
 - Composizione rapida
 - Ricomposizione del numero (tramite l'elenco delle chiamate effettuate)
 - Riconoscimento ID chiamante (CLIP)
 - Intercom¹
 - Annuncio al pubblico¹
- Caratteristiche della chiamata in arrivo
 - Avviso di chiamata
 - Accettazione automatica delle chiamate
 - Deviazione di chiamata
- Caratteristiche della chiamata connessa
 - Messa in attesa
 - Trasferimento cieco della chiamata

- Transferimento con attesa
- 2+1 conferenza locale
- Interruzione della chiamata¹
- Parcheggio e ripresa della chiamata¹
- Caratteristiche correlate
 - Lista cronologia chiamate
 - Shared Call Emulation²
 - Monitoraggio degli interni (Busy lamp field), pickup delle chiamate¹
 - Zona di annuncio al pubblico¹
 - Gruppi citofonici¹

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT
 - Autenticazione/codifica fra base e telefono
 - Perfetta funzionalità in handover
 - Audio a banda larga
- Banda di frequenza: 1.880 - 1.900 MHz
- Potenza di uscita: < 250 mW
- Copertura
 - Fino a 50 m intervallo interno
 - Fino a 300 m portata all'aperto
- Caratteristiche correlate
 - Aggiornamento del software over the air (SUOTA)
 - Registrazione automatica quando non registrato
 - Sincronizzazione data e ora dalla base

Tecnologie di rete

- Bluetooth
 - Profilo auricolare (HSP)
 - Range ambiente (chiuso): 10 m

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente operativa: 0 °C - 40 °C

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Portatile DECT M55
 - Batteria
 - Base di ricarica
 - Alimentatore
- Documentazione
 - Guida all'installazione rapida (QIG)

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Stazioni base
 - M500 (PN 00004628)
- Alimentatore
 - UE: M55 PSU (PN 00004635)
 - UK: M55 PSU (PN 00004636)