

M55



DECT

Shared Call
Emulation
(SCE)

Bluetooth

Obudowa
antybakteryjnaPodświetlana
klawiaturaWysoka
autonomiaKsiążka
adresowaAktualizacje
OTASprzączka
do paska

Biznesowy aparat DECT Snom

Zaprojektowany z myślą o skalowalnych środowiskach małych i średnich przedsiębiorstw, M55 SCE imponuje solidną konstrukcją i działaniem.

Duży kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4" zapewnia przejrzystą, dobrze zaaranżowaną prezentację intuicyjnego interfejsu użytkownika. Wszystkie ustawienia można konfigurować centralnie za pośrednictwem stacji bazowej M500 przy użyciu funkcji Zero-Touch Provisioning, a same aktualizacje oprogramowania odbywają się bezprzewodowo. Sprawdzone funkcje centrali PBX, takie jak

monitorowanie linii, przejmowanie połączeń, zawieszanie/odzyskiwanie połączeń, można bardzo efektywnie zaprogramować za pomocą 6 diod LED i klawiszy funkcyjnych. Grupy nadawcze i interkomowe można również zapisać za naciśnięciem jednego przycisku. Wydajna bateria 1500 mAh pozwala na 12 godzin rozmów w jakości HD. Oprócz słuchawek przewodowych obsługiwane są również słuchawki Bluetooth.

Warianty produktu



M55 | UE | PN
00004629



M55 | Wielka Brytania | PN
00004630



M55 | Ameryki | PN
00004526

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Słuchawka DECT M55 | Podstawka ładująca
 - Kolor: czarny
 - Obudowa antybakteryjna
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Wymiary (dł. x szer. x wys., ok.)
 - 188 mm × 55 mm × 35 mm
- Waga (ok.)
 - Słuchawka & Bateria i klips do paska: 188 g

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - TFT wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), wielokolorowy, podświetlany
 - Przekątna wyświetlacza: 2,4"
 - Rozdzielczość: 240 × 320 pikseli
- 9 diod LED
 - Powiadomienie o nieodebranych połączeniach | Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik stanu przycisku funkcyjnego: 6 dwukolorowych diod LED (czerwony / zielony)
 - Wskaźnik stanu klawiszy audio: 1 czerwona dioda LED
 - Oznaczenie ładowania: 1 czerwona dioda LED na podstawce ładującej

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- Łącznie 31 fizycznych przycisków
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU), podświetlany

- 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- 3 klawisze funkcyjne kontekstowe
- 6 programowalne przyciski funkcyjne dwukolorowa dioda LED
- 3 dedykowane przyciski audio
 - Zestaw głośnomówiący (z czerwoną diodą LED)
 - Głośność + / - (biegun)
- 2 dedykowane przyciski funkcyjne
 - Słuchawka podniesiona
 - [Paging \(przywołanie\)](#)
- Blokada klawiatury

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Słuchawka
 - Bateria 3,7 V, 1 500 mAh, 5,55 W, litowo-jonowa, wielokrotnego ładowania, do 240 godzin czasu czuwania, do 19 godzin rozmowy NB, do 12 h czasu rozmowy WB
 - Podstawka ładująca
 - Zasilacz: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - Zasilanie przez USB przez port / kabel USB-A
- Interfejsy przewodowe
 - Zestaw słuchawkowy: złącze 3,5 mm
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT³
 - Zestaw słuchawkowy (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Funkcje audio

- Słuchawka
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Tryb głośnomówiący
- Łączność zestawu słuchawkowego

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
 - Języki: angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, grecki, rosyjski
- Lokalizacja
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Obsługa książki telefonicznej
 - Lokalna książka adresowa obsługująca do 200 wpisów
 - LDAP (książka telefoniczna na serwerze)¹
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 500 wpisów¹
 - Wsparcie książki telefonicznej XML¹
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Szybkie wybieranie
 - Ponowne wybieranie (z poziomu listy połączeń wychodzących)
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - Interkom¹
 - Paging (przywołanie)¹
- Funkcje połączeń przychodzących
 - Połączenie oczekujące / zamiana połączeń
 - Automatyczna odpowiedź
 - Przekierowanie połączeń
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wstrzymaj
 - Ślepy transfer

- Transfer połączenia
- 2+1 lokalne konferencje
- Dołączanie do rozmowy¹
- Zaparkuj połączenie / wznów¹
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń
 - Shared Call Emulation²
 - Monitoring połączeń (Busy lamp field), odbieranie połączeń¹
 - Grupy rozgłoszeniowe¹
 - Grupy interkomowe¹

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT³
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Bezproblemowe przekazywanie połączeń
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasmo częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - Ameryki 1 920 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
 - Europa: < 250 mW
 - Ameryki: < 100 mW
- Zasięg
 - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Funkcje powiązane
 - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)
 - Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana
 - Data i czas synchronizacji ze stacji bazowej

Technologie sieciowe

- Bluetooth
 - Headset Profile (HSP)
 - Zasięg (ok.): 10 m

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy
 - 0 °C - +40 °C

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Słuchawka DECT M55
 - Bateria
 - Podstawa ładująca
 - Zasilacz
- Dokumentacja
 - [Przewodnik szybkiej instalacji](#)

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacja bazowa [M500](#)
 - UE i UK: PN 00004628
 - Ameryki: PN 00004524
- Zasilacz
 - UE: M55 PSU (PN 00004635)
 - Wielka Brytania: M55 PSU (PN 00004636)

¹ Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M500

² Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

³ urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

Przegląd serii



M500



M55



M56



M58

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M55](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Homologacja](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dotożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.