

M55



DECT

Shared Call
Emulation
(SCE)

Bluetooth

Антибактериальный
корпусКлавиатура
с
подсветкойДлительное
время
работы

Каталог

Обновления
OTAЗажим для
ремня

M55 - DECT-трубка Snom для бизнеса

Разработанный для нужд малого и среднего бизнеса, M55 впечатляет своей надежной конструкцией и удобным интерфейсом. Большой 2,4-дюймовый цветной дисплей обеспечивает четкое отображение интуитивно понятного пользовательского интерфейса. Все настройки можно выполнять централизованно через базовую станцию M500, используя автоматическую настройку. Обновления программного обеспечения выполняются по беспроводной сети DECT. Проверенные функции IP-ATC, такие как

мониторинг линии, перехват вызова, удержание/возврат вызова, могут быть очень эффективно запрограммированы на 6 светодиодных линиях и функциональных клавишах. Группы вещания и внутренней связи также можно сохранить одним нажатием кнопки. Мощный аккумулятор емкостью 1500 мАч обеспечивает до 12 часов работы в режиме разговора с качеством звука HD. Помимо проводных наушников, также поддерживаются Bluetooth-наушники.

Варианты продукта



M55 | ЕС | PN 00004629



M55 | Великобритания | PN 00004630

Основные

- Информация о товаре
 - DECT-трубка
 - Цвет: черный
 - Антибактериальный корпус
- Размещение: в помещении, письменный стол

Размеры и вес

- Размеры (Д x Ш x Г, прибл.)
 - 188 мм x 55 мм x 35 мм
- Вес (приблизительный)
 - Телефон & Батарея и зажим для ремня: 188 г

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
 - TFT ЖК-дисплей, High Color, с подсветкой
 - Размер (диагональ): 2,4" (61 мм)
 - Разрешение: 240 x 320 пикселей
- 9 светодиодных индикаторов
 - Уведомление о пропущенных звонках | Индикация ожидания сообщения (MWI): 1 красный светодиод
 - Индикация состояния функциональной клавиши: 6 двойных светодиодов (красный / зеленый)
 - Индикация состояния звуковых клавиш: 1 красный светодиод
 - Индикация зарядки: 1 красный светодиод (на зарядной подставке)

Клавиатура и функциональные клавиши

- 31 клавиша всего
- 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU-стандарта), с подсветкой
- 5-позиционный-клавиша навигации
- 3 контекстно-зависимые функциональные клавиши
- 6 программируемые функциональные клавиши (with dual-colour LED)
- 3 специальные клавиши управления звуком
 - Громкая связь (с красным светодиодом), Громкость + / - (балансир)
- 2 специальные функциональные клавиши
 - Offhook, PFK Страница
- Блокировка клавиатуры

Интерфейсы и подключения

- M55 варианты питания
 - Телефон
 - Аккумулятор 3,7 В, 1 500 мАч, 5,55 Вт, литий-ион, перезаряжаемый, до 240 ч в режиме ожидания, до 19 ч в режиме разговора NB, до 12 ч в режиме разговора WB
 - Зарядная подставка
 - Адаптер питания: 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц / 300 мА | 5 В постоянного тока / 2 А
 - Питание по USB через порт / кабель USB-A
- Проводные интерфейсы
 - Гарнитура: 3,5 мм аудиоразъем
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT
 - Гарнитура (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Функции аудио

- Телефон
 - Совместимость со слуховым аппаратом (НАС)
- Режим громкой связи
- Гарнитура подключения

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Конфигурация и настройка через меню, управляемый пользовательским интерфейсом телефона (PUI)
 - Языки: Английский, Французкий, Итальянский, испанский, немецкий, Нидерландский, Греческий, Русский
- Локализация
 - Часовой пояс, тон вызова

Поддержка каталогов и функций вызова

- Поддержка каталогов
 - Локальный каталог до 200 записей
 - LDAP (серверный каталог)¹
 - Централизованный каталог на базовой станции до 500 общих записей¹
 - Поддержка телефонной книги XML¹
- Функции исходящих вызовов
 - Быстрый набор
 - Повторный набор номера (из журнала вызовов)
 - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
 - Внутренняя связь (Intercom)¹
 - Поиск по страницам¹
- Функции входящего вызова
 - Ожидание вызова
 - Автоматический ответ
 - Переадресация вызова
- Управление вызовами

- Функция удержания
- Переадресация вызова без уведомления
- Переадресация вызова с уведомлением
- 2+1 сторонняя конференция
- Вмешательство в звонок¹
- Управление парковкой звонков¹
- Дополнительные функции
 - История вызовов
 - Shared Call Emulation²
 - Мониторинг внутренних номеров (Busy lamp field), ответ на вызов¹
 - Зоны пейджинга¹
 - Интерком группы¹

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
 - Бесшовная передача
 - Широкополосный звук
- Полоса частот: 1 880 - 1 900 МГц
- Выходная мощность: < 250 мВт
- Покрытие
 - До 50 м дальность действия в помещении
 - До 300 м дальность действия вне помещения
- Дополнительные функции
 - Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)
 - Авторегистрация, когда не зарегистрирована
 - Синхронизация даты и времени с базовой станции

Сетевые технологии

- Bluetooth
 - Профиль гарнитуры (HSP)
 - Внутренний диапазон: 10 м

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT-трубка M55
 - Аккумулятор
 - Зарядная подставка
 - Адаптер питания
- Документация
 - Краткое руководство по установке (QIG)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Базовые станции
 - M500 (PN 00004628)
- Адаптер питания
 - ЕС: M55 PSU (PN 00004635)
 - Великобритания: M55 PSU (PN 00004636)