

M55



DECT

Shared Call
Emulation
(SCE)

Bluetooth

Anti
bakteriyel
gövdeArka
aydınlatmalı
tuş takımıUzun
bekleme
süresi

Dizin

OTA
Güncellemeleri

Kemer klipsi

M55 - Snom's DECT business all-rounder

Designed for scalable SMB environments, the M55 impresses with a robust design and feel. The generous 2.4" color display ensures a clear, well-arranged representation of the intuitive user interface. All settings can be made centrally via the M500 base station using zero-touch provisioning, software updates are done over-the-air. Proven PBX features such as line monitoring, call pickup,

hold/retrieve can be programmed very efficiently on the 6 LED line and function keys. Broadcast and intercom groups can also be saved at the push of a button. The powerful 1500 mAh battery allows up to 12 hours of talk time in HD audio quality. In addition to wired headphones, Bluetooth headphones are also supported.

Ürün Varyantları



M55 | AB | PN 00004629



M55 | Birleşik Krallık | PN 00004630

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize
 - Renk: siyah
 - Anti bakteriyel gövde
- Placement: indoor, desktop

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - 188 mm x 55 mm x 35 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Ahize & Batarya ve Kemer Klipsi: 188 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT Sıvı Kristal Ekran (LCD), High Color, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,4" (61 mm)
 - Çözünürlük: 240 x 320 piksel
- 9 göstergeler LED
 - Cevapsız aramaların bildirimi | Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - Fonksiyon tuşu durum göstergesi: 6 dual-colour LEDs (red / green)
 - Ses tuşları durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Şarj göstergesi: 1 kırmızı LED (on the charging cradle)

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 31 tuş
- 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı
- 5-yönlü gezinti tuşu
- Bağlam-duyarlı 3 işlev tuşu
- 6 programlanabilir fonksiyon tuşları (with dual-colour LED)
- 3 özel ses tuşu
 - Hoparlör (kırmızı led ile), Hacim + / - (rockçı)
- 2 özel işlev tuşu
 - Paçayı sıyırmış, Pfk sayfası
- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- M55 güç seçenekleri
 - Ahize
 - Pil 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 W, lityum-iyon, şarj edilebilir, 240 saate kadar bekleme süresi, 19 saate kadar dar bant konuşma süresi,, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - USB powering USB-A bağlantı noktası / kablo ile
- Kablolu arayüzler
 - Kulaklık: 3,5 mm ses jakı
- Kablosuz arayüzler
 - DECT
 - Kulaklık (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Ses Özellikleri

- Ahize
 - Hearing aid compatible (HAC)
- Hoparlör modu
- Kulaklık bağlantısı

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Diller: İngilizcesi, Fransızca, İtalyan, İspanyol, almanca, Flemenkçe, Yunan, Rusça
- Yerelleştirme
 - Saat dilimi, çevir sesi

Dizin Desteği ve Arama Özellikleri

- Dizin Desteği
 - 200 girişe kadar yerel dizin
 - LDAP (sunucu tabanlı dizin)¹
 - 500 kadar paylaşılan girişe sahip baz istasyonundaki merkezi telefon rehberi¹
 - XML telefon rehberi desteği¹
- Giden arama özellikleri
 - Hızlı arama
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - İnterkom¹
 - Paging¹
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Kör aktarma

- Katıldı Çağrı Transferi
- 2+1 yerel konferans
- Call barging¹
- Çağrı park etme, parktan geri alma¹
- İlgili Özellikler
 - Arama listeleri
 - Shared Call Emulation²
 - Dahili hat görüntüleme (Busy lamp field), çağrı alma¹
 - Paging zones¹
 - Intercom groups¹

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrenmesi
 - Sorunsuz devir
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı: 1.880 - 1.900 MHz
- Çıkış gücü: < 250 mW
- Kapsamı
 - 50 m kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m kadar dış mekan aralığı
- İlgili Özellikler
 - Havadan Yazılım Yükseltme (Suota)
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
 - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

Ağ Teknolojileri

- Bluetooth
 - Kulaklık Profili (HSP)
 - Kapalı Aralık: 10 m

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - 40 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize M55
 - Pil
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu (QIG)

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Baz istasyonları
 - M500 (PN 00004628)
- Güç adaptörü
 - AB: M55 PSU (PN 00004635)
 - Birleşik Krallık: M55 PSU (PN 00004636)