

M55



DECT



Paylaşımlı
Çağrı
Emülasyonu
(SCE)



Bluetooth



Anti
bakteriyel
gövde



Arka
aydınlatmalı
tuş takımı



Yüksek pil
özerkliği



Dizin



OTA
Güncellemeleri



Kemer klipsi

Snom çok yönlü DECT

Ufak orta ölçekli KOBİ'ler için tasarlanan M55, sağlam tasarımı ve dokunuşu ile etkileyici bir yapıya sahip. Geniş 2,4 inç renkli ekranı, sezgisel kullanıcı arayüzünde net ve iyi düzenlenmiş bir görünüm sunar. Tüm ayarlar, sıfır dokunuşlu yapılandırma kullanılarak M500 baz istasyonu aracılığıyla merkezi olarak yapılabilir ve yazılım güncellemeleri kablosuz olarak gerçekleşir. Hat izleme, çağrı yanıtlama,

bekletme/geri alma gibi bilindik PBX özellikleri, 6 LED hat ve işlev tuşuyla çok verimli bir şekilde programlanabilir. Broadcast ve interkom grupları da bir düğmeye basılarak kaydedilebilir. Güçlü 1500 mAh pili, HD ses kalitesinde 12 saate kadar konuşma süresi sağlar. Kablolu kulaklıkların yanı sıra Bluetooth kulaklıklar da desteklenmektedir.

Ürün Varyantları



M55 | AB | PN
00004629



M55 | Birleşik Krallık | PN
00004630



M55 | ABD | PN
00004526

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize M55 | Şarj yuvası
 - Renk: siyah
 - Anti bakteriyel gövde
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - 188 mm x 55 mm x 35 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Ahize & Batarya ve Kemer Klipsi: 188 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), yüksek renk, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,4" (61 mm)
 - Çözünürlük: 240 x 320 piksel
- 9 LED gösterge
 - Cevapsız aramaların bildirimi | Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - İşlev tuşu durum göstergesi: 6 çift renkli LED (kırmızı / yeşil)
 - Ses tuşları durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Şarj göstergesi: 1 kırmızı LED şarj yuvası üzerinde

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 31 tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı

- 5-yönlü gezinme tuşu
- Duruma özel 3 işlev tuşu
- 6 programlanabilir işlev tuşu (çift renkli LED)
- 3 özel ses tuşu
 - Hoparlör (kırmızı LED'li)
 - Ses + / - (basma butonlu)
- 2 özel işlev tuşu
 - Ahize açık
 - Çoklu gönderim çağrıları
- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ahize
 - Pil 3,7 V, 1.500 mAh, 5,55 W, lityum-iyon, şarj edilebilir, 240 saate kadar bekleme süresi, 19 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi
- Şarj yuvası
 - Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - USB besleme USB-A bağlantı noktası / kablo ile
- Kablolu arayüzler
 - Kulaklık: 3,5 mm ses jakı
- Kablosuz arayüzler
 - DECT³
 - Kulaklık (Bluetooth): [Bluetooth](#)

Ses Özellikleri

- Ahize
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Hoparlör modu
- Kulaklık bağlantısı

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Diller: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Flemenkçe, Yunanca, Rusça
- Yerelleştirme
 - Saat dilimi, çevir sesi

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- Rehber Desteği
 - 200 girişe kadar yerel rehber
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)¹
 - 500 adete kadar paylaşımlı girişe sahip baz istasyonundaki merkezi telefon rehberi¹
 - XML telefon rehberi desteği¹
- Giden arama özellikleri
 - Hızlı arama
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - İnterkom¹
 - Çoklu gönderim çağrıları¹
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma

- 2+1 yerel konferans
- Çağrı sıralama¹
- Çağrı park etme, parktan geri alma¹
- İlgili Özellikler
 - Arama listeleri
 - Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu²
 - Dahili hat görüntüleme (Meşgul ışığı alanı), çağrı cevaplama¹
 - Çağrılama alanları¹
 - İnterkom grupları¹

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT³
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Sorunsuz devir
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD 1.920 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW
 - ABD: < 100 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- İlgili Özellikler
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
 - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

Ağ Teknolojileri

- Bluetooth
 - Kulaklık Profili (HSP)
 - Kapalı Aralık: 10 m

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +40 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT Ahize M55
 - Pil
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Baz istasyonu M500
 - AB ve İngiltere: PN 00004628
 - ABD: PN 00004524
- Güç adaptörü
 - AB: M55 PSU (PN 00004635)
 - Birleşik Krallık: M55 PSU (PN 00004636)

¹ Sadece M500 ile eşleştirildiğinde kullanılabilir

² Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu: Hat, bekletme/beklemeyi kaldırma ve çağrı yanıtlamada Snom'un benzersiz PBX emülasyonu

³ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



M500



M55



M56



M58

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M55 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.