

M56



DECT



Bluetooth

Ανθεκτικό
ακουστικό

IP 67

Αντι-
βακτηριδιακό
ακουστικόΛειτουργία
ειδοποίησηςShared Call
Emulation
(SCE)Φωτιζόμενο
πληκτρολόγιοΑναβάθμιση
OTA

Το εργατικό και ανθεκτικό DECT ακουστικό της Snom

Το ανθεκτικό σε σκληρή χρήση ασύρματο τηλέφωνο M56, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, διαθέτει κατασκευή ανθεκτική στη σκόνη και το νερό (IP67). Χάρη στις κατάλληλες διαστάσεις του, την εξωτερική επένδυση από λάστιχο, την μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4 ιντσών και το φιλικό για χρήση με γάντια πληκτρολόγιο του, είναι ιδανικό για χρήση σε περιβάλλον απαιτητικής εργασίας. Ο ενσωματωμένος φακός αποδεικνύεται χρήσιμος σε σκοτεινό ή δυσπρόσιτο περιβάλλον. Η συσκευή ενσωματώνει λειτουργία "αναισθητού -

ανθρώπου" και πλήκτρο πανικού - συναγερμού, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του εργαζόμενου που βρίσκεται σε απομακρυσμένο ή μοναχικό ή θορυβώδες περιβάλλον, στέλνοντας ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης (SMS) ή κλήσεις, αυτόματα σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή χειροκίνητα σε περίπτωση ανάγκης. Όλες τις ρυθμίσεις του M56, τις διαχειρίζεται κεντρικά το συμβατό M500, παρέχοντας 12 ώρες ομιλίας με ποιότητα ήχου HD και ακουστικά Bluetooth.

Παραλλαγές προϊόντος



M56 | ΕΕ | PN 00004656



M56 | Ηνωμένο Βασίλειο | PN 00004653



M56 | Αμερική | PN 00004654

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Ασύρματο ακουστικό DECT
 - Χρώμα: μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
 - Συμβατό με Κωδικό Προστασίας IP67
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - 167 mm x 59 mm x 32 mm
- Βάρος (περίπου)
 - Ακουστικό | Κλιπ ζώνης | Μπαταρία: 222 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη, φωτιζόμενα
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,4" (61 mm)
 - Ανάλυση: 240 x 320 pixel
- 9 ενδείξεις LED
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Κατάσταση του πλήκτρου λειτουργίας: 6 LED δύο χρωμάτων (κόκκινο / πράσινο)
 - Κατάσταση πλήκτρων ήχου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη φόρτισης: 1 κόκκινο LED στη βάση φόρτισης

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 32 πλήκτρα

- 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενα
- Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- 6 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών με LED
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Μεγάφωνο (με κόκκινο LED)
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Ανοιχτή γραμμή, Αναζήτηση multicast, Ειδοποίηση
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Ακουστικό
 - Μπαταρία 3,7 V, 1.350 mAh, 4,99 W, ιόντων λιθίου, επαναφορτιζόμενη, χρόνος αναμονής έως 180 ώρες, έως 19 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 12 ώρες ευρυζωνικής ομιλίας
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - USB τροφοδοσία μέσω θύρας USB-C / καλωδίου
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Κεφαλόφωνο: θύρα σύνδεσης 3,5 mm
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Σταθμός βάσης: DECT³
 - Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου: Bluetooth

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο | Ηχείο
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγαφώνου

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 200 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)¹
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης, έως 500 κοινόχρηστες επαφές¹
 - Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου XML¹
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Ενδοεπικοινωνία¹
 - Αναζήτηση multicast¹
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης

- Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
- Στάθμευση κλήσης¹
- Στάθμευση κλήσης / ανάκληση¹
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστες κλήσεων
 - Shared Call Emulation²
 - Ένδειξη κλήσης σε εσωτερικά (Busy lamp field) με δυνατότητα απάντησης¹
 - Ζώνες αναζήτησης¹
 - Ομάδες εσωτερικών¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT³
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - Καναδάς & ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - Καναδάς & ΗΠΑ: < 100 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Τεχνολογίες δικτύου

- Bluetooth
 - Προφίλ κεφαλόφωνου (HSP)
 - Ασύρματη εμβέλεια (περίπου): 10 μ

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Ασύρματο ακουστικό DECT M56
- Μπαταρία
- Βάση φόρτισης
- Τροφοδοτικό

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμοί βάσης
 - ΕΕ & ΗΒ: M500 (PN 00004628), λευκό
 - ΗΠΑ: M500 (PN 00004524), μαύρο
- Τροφοδοτικό
 - ΕΕ: M56 PSU (PN 00004635)
 - Ηνωμένο Βασίλειο: M56 PSU (PN 00004636)
- Βάση φόρτισης πολλαπλών συσκευών (Battery M56)
 - MC10 (PN 00004676)

¹ Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε σύνδεση με το M500

² Shared Call Emulation: Το μοναδικό χαρακτηριστικό PBX της Snom, για απάντηση αναμονή κλήσεων

³ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



M500



M55



M56



M58

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M56](#) | [Snom Service Hub](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) |

[Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.