

M56



DECT



Bluetooth

Ανθεκτικό
ακουστικό

IP 67

Αντιβακτηριδιακό
ακουστικό

ειδοποίησης

Shared Call
Emulation
(SCE)Αναβάθμιση
OTA

Το εργατικό και ανθεκτικό DECT ακουστικό της Snom

Το ανθεκτικό σε σκληρή χρήση ασύρματο τηλέφωνο M56, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, διαθέτει κατασκευή ανθεκτική στη σκόνη και το νερό (IP67). Χάρη στις κατάλληλες διαστάσεις του, την εξωτερική επένδυση από λάστιχο, την μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2,4 ιντσών και το φιλικό για χρήση με γάντια πληκτρολόγιο του, είναι ιδανικό για χρήση σε περιβάλλον απαιτητικής εργασίας. Ο ενσωματωμένος φακός αποδεικνύεται χρήσιμος σε σκοτεινό ή δυσπρόσιτο περιβάλλον. Η συσκευή ενσωματώνει λειτουργία "αναισθητου -

ανθρώπου" και πλήκτρο πανικού - συναγερμού, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του εργαζόμενου που βρίσκεται σε απομακρυσμένο ή μοναχικό ή θορυβώδες περιβάλλον, στέλνοντας ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης (SMS) ή κλήσεις, αυτόματα σε περίπτωση προβλήματος υγείας ή χειροκίνητα σε περίπτωση ανάγκης. Όλες τις ρυθμίσεις του M56, τις διαχειρίζεται κεντρικά το συμβατό M500 (M250), παρέχοντας 12 ώρες ομιλίας με ποιότητα ήχου HD και ακουστικά Bluetooth.

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT M56** | μαύρο | EE (PN 00004656), HB (PN 00004653)
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
 - Συμβατό με Κωδικό Προστασίας IP67
- Τοποθέτηση: Σε εσωτερικό χώρο, σε τραπέζι/γραφείο

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Β, περίπου)
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT:** 167 mm x 59 mm x 32 mm
- Βάρος (περίπου)
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT +** κλιπ ζώνης + μπαταρία: 222 γρ.

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - Οθόνη TFT υγρών κρυστάλλων (LCD), έγχρωμη, φωτιζόμενη
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 2,4" (61 mm)
 - Ανάλυση: 240 x 320 pixel
- 9 ενδείξεις LED
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων | Ένδειξη μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης των πλήκτρων λειτουργίας: 6 LED δύο χρωμάτων (κόκκινο / πράσινο)
 - Ένδειξη κατάστασης πλήκτρων ήχου: 1 κόκκινο LED
 - Ένδειξη κατάστασης φόρτισης: 1 κόκκινο LED στη βάση φόρτισης

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 32 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU), φωτιζόμενη

- 3 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
- Πλήκτρο πλοήγησης 5 κατευθύνσεων
 - OK | Μενού
- Προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών
 - 6 προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργιών με LED
 - Δεξιά πλευρά: Πλήκτρο
- 3 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - Πλήκτρο επειγουσών ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος του ακουστικού
 - Κληση | Μεγάφωνο (με κόκκινη λυχνία LED)
 - Κλειστή γραμμή | Ακύρωση | Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
- 2 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Δεξιά πλευρά: Ένταση ήχου + / - (rocker)
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Διεπαφή και συνδέσεις

- Τροφοδοτικό
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT:** Μπαταρία 3,7 V, 1.350 mAh, ιόντων λιθίου, επαναφορτιζόμενη, έως 180 ώρες αυτονομίας σε κατάσταση αναμονής, έως 19 ώρες χρόνος ομιλίας περιορισμένου εύρους, έως 12 ώρες αυτονομίας σε συνομιλία ευρείας ζώνης
- Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - USB τροφοδοσία: καλώδιο USB-A - USB-C
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Κεφαλόφωνο: θύρα σύνδεσης 3,5 mm
- Ασύρματες συνδέσεις
 - Συνδεσιμότητα δικτύου: **DECT**
 - BT κεφαλόφωνο μέσω ενσωματωμένου Bluetooth

Συσκευές ήχου και χαρακτηριστικά

- Μικρόφωνο ακουστικού | Ηχείο βάσης
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Εξωτερικό μεγάφωνο
 - Λειτουργία μεγαφώνου

Διεπαφή χρήστη και ρυθμίσεις

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 200 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)¹
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης, έως 500 κοινόχρηστες επαφές¹
 - Υποστήριξη βιβλίου διευθύνσεων XML¹
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - Ενδοεπικοινωνία¹
 - Αναζήτηση multicast¹
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - Αναμονή κλήσης / εναλλαγή
 - Αυτόματη απάντηση
 - Εκτροπή κλήσεων
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Αναμονή
 - Άμεση μεταφορά κλήσεων
 - Μεταφορά κλήσης με ειδοποίηση

- Τοπική συνδιάσκεψη 3 συμμετεχόντων
- Στάθμευση κλήσης¹
- Στάθμευση κλήσης / ανάκληση¹
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστες κλήσεων
 - Shared Call Emulation²
 - Ένδειξη κλήσης σε εσωτερικά (Busy lamp field) με δυνατότητα απάντησης¹
 - Ζώνες αναζήτησης¹
 - Ομάδες εσωτερικών¹

Τεχνολογίες δικτύου

- Bluetooth
 - Προφίλ κεφαλόφωνου (HSP)
 - Ασύρματη εμβέλεια (περίπου): 10 m

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
- Κάλυψη
 - Έως 50 m σε εσωτερικούς χώρους
 - Εμβέλεια έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - **Ασύρματο ακουστικό DECT M56**
 - Μπαταρία
 - Βάση φόρτισης
 - Τροφοδοτικό
- Φυλλάδια
 - **Σύντομες οδηγίες χρήσης**

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμοί βάσης
 - Εγκατάσταση μίας κεραίας: Σύστημα **M256** (PN 00004791)
 - Εγκατάσταση 2 κυψελών **M500** (PN 00004628)
- Τροφοδοτικό
 - EE: M56 PSU (PN 00004635)
 - HB: M56 PSU (PN 00004636)
- Βάση φόρτισης πολλαπλών συσκευών
 - Μπαταρία: **MC10** (PN 00004676)

¹ Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε σύνδεση με το M500 / M250

² Shared Call Emulation: Το μοναδικό χαρακτηριστικό PBX της Snom, για απάντηση αναμονή κλήσεων

Προεπισκόπηση Σειράς



M253



M256



M250



M500



M53



M55



M56



M58

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος M56](#) | [Snom Service Hub M56](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης M56](#) | [Σύντομες οδηγίες χρήσης M256](#) | [Εγχειρίδιο χρήστη M56](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.