

M56



DECT



Bluetooth

Sağlamlaştırılmış
Ahize

IP 67

Anti
bakteriyel
gövdeAlarm
özelligiPaylaşımli
Çağrı
Emülasyonu
(SCE)Arka
aydınlatmalı
tuş takımıOTA
Güncellemeleri

Snom'dan canavar DECT ahizesi

Sağlamlaştırılmış nitelikli ahizemiz M56 dayanıklı, toz geçirmez ve suya dayanıklı (IP67) bir yapıya sahiptir. İyi orantılı boyutları, kauçuk tutma kenarı, 2,4 inçlik geniş renkli ekranı ve eldiven dostu tuş boyutu sayesinde, işe düşkün kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Ulaşılması zor, karanlık alanlarda kolaylıkla kullanılabilen entegre el fenerine sahiptir. Gömülü emniyet işlevi ve alarm düğmesi, acil durum

uyarılarını (SMS) veya çağrılarını bilinçli veya bilinçsiz olarak tetikleyerek yalnız çalışan personelin kişisel güvenliğini sağlar. Tüm ayarların M500 tarafından merkezi olarak yönetildiği, tüm M500 cihazlarla kusursuz uyumluluk sunan ve HD ses kalitesinde 12 saat konuşma süresine sahip Bluetooth kulaklıkları M56, tüm uygulamalarda çok yönlü kullanım sağlar.

Ürün Varyantları



M56 | AB | PN 00004656



M56 | Birleşik Krallık | PN 00004653



M56 | ABD | PN 00004654

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT Ahize
 - Renk: siyah
 - Anti bakteriyel gövde
 - Ingress protection code IP67 uyumlu
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x D, yakl.)
 - 167 mm x 59 mm x 32 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - Ahize | Kemer klipsi | Pil: 222 g

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), yüksek renk, arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 2,4" (61 mm)
 - Çözünürlük: 240 x 320 piksel
- 9 LED gösterge
 - Cevapsız aramaların bildirimi | Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - İşlev tuşu durum göstergesi: 6 çift renkli LED (kırmızı / yeşil)
 - Ses tuşları durum göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Şarj göstergesi: 1 kırmızı LED şarj yuvası üzerinde

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 32 tuş

- 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı), arkadan aydınlatmalı
- 5-yönlü gezinme tuşu
- Duruma özel 3 işlev tuşu
- 6 programlanabilir işlev tuşu (çift renkli LED)
- 3 özel ses tuşu
 - Hoparlör (kırmızı LED'li)
 - Ses + / - (basma butonlu)
- 3 özel işlev tuşu
 - Ahize açık, Çoklu gönderim çağrıları, Alarm
- Tuş kilidi

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Ahize
 - Pil 3,7 V, 1.350 mAh, 4,99 W, lityum-iyon, şarj edilebilir, 180 saate kadar bekleme süresi, 19 saate kadar dar bant konuşma süresi, 12 saate kadar geniş bant konuşma süresi
 - Şarj yuvası
 - Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 300 mA | 5 V DC / 2 A
 - USB besleme USB-C bağlantı noktası / kablo ile
- Kablolu arayüzler
 - Kulaklık: 3,5 mm ses jakı
- Kablosuz arayüzler
 - Baz istasyonu: DECT³
 - Kulaklık bağlantısı: Bluetooth

Ses cihazları ve özellikleri

- Mikrofon | Gövde hoparlörü
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Harici hoparlör
 - Hoparlör modu

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Diller: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Flemenkçe, Yunanca, Rusça
- Yerelleştirme
 - Saat dilimi, çevir sesi

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- Rehber Desteği
 - 200 girişe kadar yerel rehber
 - LDAP (sunucu tabanlı rehber)¹
 - 500 adete kadar paylaşımlı girişe sahip baz istasyonundaki merkezi telefon rehberi¹
 - XML telefon rehberi desteği¹
- Giden arama özellikleri
 - Hızlı arama
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - İnterkom¹
 - Çoklu gönderim çağrılarını¹
- Gelen arama özellikleri
 - Çağrı bekletme
 - Otomatik cevaplama
 - Çağrı yönlendirme
- Bağlı arama özellikleri
 - Bekletme
 - Anonssuz arama aktarma
 - Katılımlı arama aktarma

- 2+1 yerel konferans
- Çağrı sıralama¹
- Çağrı park etme, parktan geri alma¹
- İlgili Özellikler
 - Arama listeleri
 - Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu²
 - Dahili hat görüntüleme (Meşgul ışığı alanı), çağrı cevaplama¹
 - Çağrılama alanları¹
 - İnterkom grupları¹

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT³
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrenmesi
 - Sorunsuz devir
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - Kanada & ABD: 1.920 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW
 - Kanada & ABD: < 100 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- İlgili Özellikler
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
 - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

Ağ Teknolojileri

- Bluetooth
 - Kulaklık Profili (HSP)
 - Kapalı Aralık: 10 m

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 °C - +40 °C

Paket içeriği

- DECT Ahize M56
- Pil
- Şarj yuvası
- Güç adaptörü

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Baz istasyonları
 - AB ve İngiltere: M500 (PN 00004628), beyaz
 - ABD: M500 (PN 00004524), siyah
- Güç adaptörü
 - AB: M56 PSU (PN 00004635)
 - Birleşik Krallık: M56 PSU (PN 00004636)
- Çoklu şarj kaidesi MC10
 - MC10 (PN 00004676)

¹ Sadece M500 ile eşleştirildiğinde kullanılabilir

² Paylaşımli Çağrı Emülasyonu: Hat, bekletme/beklemeyi kaldırma ve çağrı yanıtlamada Snom'un benzersiz PBX emülasyonu

³ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



M500



M55



M56



M58

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M56 web sayfası](#) | [Snom Service Hub](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.