

M58



DECT



Bluetooth



SmartLabel

Αντι-
βακτηριδιακό
ακουστικόShared Call
Emulation
(SCE)Τηλεφωνικός
κατάλογοςΑναβάθμιση
OTA

Το DECT της Snom - βασισμένο στα επιστραπέζια τηλέφωνα

Το M58 είναι το τέλειο επιστραπέζιο τηλέφωνο για γραφεία χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με σταθερό καλώδιο LAN για τη VoIP σύνδεση. Με τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη 5", νέα σχεδίαση και αντιβακτηριδιακή κατασκευή, ο χρήστης θα έχει ένα επιστραπέζιο τηλέφωνο με πλήρη χαρακτηριστικά και ασύρματη σύνδεση DECT για την επικοινωνία του. Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν αυτόματα χωρίς την ανάγκη ο χρήστης να ακουμπήσει τη συσκευή, επίσης όταν χρειαστεί όλες οι αναβαθμίσεις μπορούν να γίνουν ασύρματα.

Με χρήση 8 από τα 24 προγραμματιζόμενα πλήκτρα LED, μπορεί να ενεργοποιηθεί η προσομοίωση λειτουργιών του συστήματος της Snom (Shared Call Emulation) επιπλέον των τυπικών λειτουργιών. Μπορούν να διανεμηθούν, να πραγματοποιηθούν και να παρακολουθηθούν έως και 16 κλήσεις σε όλο το σύστημα σε έναν σταθμό βάσης M500 SCE χωρίς καμία γνώση προγραμματισμού και ανεξάρτητα από τον πάροχο VoIP. Υποστηρίζονται ενσύρματα και ασύρματα ακουστικά Bluetooth.

Παραλλαγές προϊόντος



M58 | ΕΕ | PN 00004631



M58 | Ηνωμένο Βασίλειο | PN 00004632



M58 | Αμερική | PN 00004528

Γενικές πληροφορίες

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - Επιτραπέζιο τηλέφωνο DECT M58
 - Χρώμα: μαύρο
 - Αντιβακτηριδιακό ακουστικό
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ × Μ × Π, περίπου)
 - 175 mm × 240 mm × 210 mm με βάση στήριξης
- Βάρος (περίπου)
 - 1,051 kg με βάση στήριξης

Οθόνη και ενδείξεις

- Οθόνη
 - TFT οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), φωτιζόμενα
 - Μέγεθος (διαγώνιος): 5,0" (127 mm)
 - Ανάλυση: 480 × 272 pixel
- 13 ενδείξεις LED
 - Ένδειξη κατάστασης κλήσης: 1 κόκκινο LED
 - Ειδοποίηση αναπάντητων κλήσεων | Ένδειξη μηνύματος (MWI): 1 κόκκινο LED
 - Κατάσταση του πλήκτρου λειτουργίας: 8 LED δύο χρωμάτων (κόκκινο / πράσινο)
 - Κατάσταση πλήκτρων ήχου: 3 LEDs (1 κόκκινο / 2 πράσινα)

Πληκτρολόγιο και Πλήκτρα Λειτουργιών

- Συνολικά, 44 πλήκτρα
 - 12 πλήκτρα (σύμφωνα με το πρότυπο ITU)
 - Πλήκτρο πλοήγησης 5-κατευθύνσεων
 - 4 πλήκτρα εναλλασσόμενων λειτουργιών
 - 8 πλήκτρα SmartLabel με LED
 - Αντιστοίχιση πλήκτρων έως και 24 λειτουργιών (8 πλήκτρα × 3 σελίδες)
 - 5 προκαθορισμένα πλήκτρα ήχου
 - Σίγαση (με κόκκινο LED)
 - Μεγάφωνο (με πράσινο LED)
 - Κεφαλόφωνο (με πράσινο LED)
 - Ένταση ήχου + / - (rocker)
 - 10 προκαθορισμένα πλήκτρα λειτουργιών
 - OK
 - Ακύρωση
 - Μήνυμα (με κόκκινο LED)
 - Τηλεφωνικός κατάλογος
 - Επανάκληση
 - Λίστες κλήσεων
 - Ρυθμίσεις
 - [Ενδοεπικοινωνία](#)
 - Αναμονή
 - Σελίδα

Χαρακτηριστικά ήχου

- Καλώδιο ακουστικού
 - Συμβατό με ακουστικά βαρηκοΐας (HAC)
- Λειτουργία μεγαφώνου
- [Συνδεσιμότητα κεφαλόφωνου](#)

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA | 5 V DC / 1 A
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Κεφαλόφωνο: υποδοχή RJ9-4P4C
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
 - Καλώδιο ακουστικού: υποδοχή RJ9-4P4C
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT³
 - Κεφαλόφωνο (Bluetooth): [Bluetooth](#)
- Αισθητήρες
 - Αισθητήρας κλειστρου

Περιβάλλον λειτουργίας και ρύθμιση

- Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μέσω του μενού της συσκευής (PUI)
 - Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά
- Τοπικές ρυθμίσεις
 - Ζώνη ώρας, τόνος κλήσης

Κατάλογοι και χαρακτηριστικά κλήσεων

- Υποστηριζόμενοι κατάλογοι
 - Έως 200 καταχωρήσεις στο ασύρματο
 - LDAP (κοινόχρηστος κατάλογος στο server)¹
 - Κεντρικός κατάλογος στο σταθμό βάσης, έως 500 κοινόχρηστες επαφές¹
 - Υποστήριξη τηλεφωνικού καταλόγου XML¹
- Χαρακτηριστικά εξερχόμενης κλήσης
 - Ταχεία κλήση
 - Επανάκληση (από λίστες κλήσεων)
 - Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)
 - [Ενδοεπικοινωνία](#)¹
 - Αναζήτηση¹
- Χαρακτηριστικά εισερχόμενης κλήσης
 - [Αναμονή κλήσης / εναλλαγή](#)

- Αυτόματη απάντηση
- [Εκτροπή κλήσεων](#)
- Λειτουργίες κατά τη κλήση
 - Σίγαση μικροφώνου
 - Αναμονή
 - [Άμεση μεταφορά κλήσεων](#)
 - [Επίβλεψη μεταφοράς κλήσης](#)
 - Τοπική συνδιάσκεψη 2+1
 - Στάθμευση κλήσης¹
 - Στάθμευση κλήσης / ανάκληση¹
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Λίστες κλήσεων
 - Shared Call Emulation²
 - Ένδειξη κλήσης σε εσωτερικά (Busy lamp field) με δυνατότητα απάντησης¹
 - Ζώνες αναζήτησης¹
 - Ομάδες εσωτερικών¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT³
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Ευρυζωνικός ήχος
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - Αμερική: 1.920 - 1.930 MHz
- Ισχύς εξόδου
 - Ευρώπη: < 250 mW
 - Αμερική: < 100 mW
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 300 μ
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Ασύρματη αναβάθμιση λογισμικού, (SUOTA)
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο
 - Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας από το σταθμό βάσης

Τεχνολογίες δικτύου

- Bluetooth
 - Προφίλ κεφαλόφωνου (HSP)
 - Ασύρματη εμβέλεια (περίπου): 10 μ

Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας

- Θερμοκρασία λειτουργίας
 - 0 °C - +40 °C

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Συσκευή
 - Επιτραπέζιο τηλέφωνο DECT M58
 - Τροφοδοτικό

- Βάση στήριξης
- Καλώδιο ακουστικού
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες χρήσης

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμός βάσης M500
 - ΕΕ & ΗΒ: λευκό, PN 00004628
 - Αμερική: μαύρο, PN 00004524
- Τροφοδοτικό
 - ΕΕ: M58 PSU (PN 00004642)
 - Ηνωμένο Βασίλειο: M58 PSU (PN 00004643)

¹ Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε σύνδεση με το M500

² Shared Call Emulation: Το μοναδικό χαρακτηριστικό PBX της Snom, για απάντηση αναμονή κλήσεων

³ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Προεπισκόπηση Σειράς



M500



M55



M56



M58

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Ιστότοπος Snom M58](#) | [Κόμβος εξυπηρέτησης Snom](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Τοποθεσίες της εταιρείας](#)

Η Snom, τα ονόματα των προϊόντων Snom και τα λογότυπα Snom είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Snom Technology GmbH. Όλες οι άλλες ονομασίες προϊόντων και επιχειρήσεων αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Snom Technology GmbH διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων τις αναθεωρήσεις ή τις αλλαγές αυτές. Παρόλο που έχει ληφθεί η δέουσα προσοχή κατά τη σύνταξη και παρουσίαση των πληροφοριών του παρόντος εγγράφου, τα δεδομένα στα οποία βασίζονται ενδέχεται να έχουν αλλάξει στο μεταξύ. Ως εκ τούτου, η Snom αποποιείται κάθε εγγύηση και ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύονται, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της Snom ή όταν η ευθύνη προκύπτει από δεσμευτικές νομικές διατάξεις.