

M58



DECT



Bluetooth



SmartLabel

Obudowa
antybakteryjnaShared Call
Emulation
(SCE)Książka
adresowaAktualizacje
OTA

Biznesowy stacjonarny aparat DECT Snom

M58 jest idealny do stacjonarnego miejsca pracy w biurze bez dodatkowego okablowania. Dzięki dużemu 5-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi, nowemu wzornictwu i antybakteryjnej obudowie użytkownik ma do dyspozycji unikalny bezprzewodowy telefon biurowy. Wszystkie ustawienia można wprowadzić centralnie za pomocą funkcji zero-touch provisioning, aktualizacje oprogramowania są wykonywane w razie potrzeby over-the-air (OTA). Za pomocą 8 z 24

programowalnych przycisków LED, oprócz standardowych funkcji można aktywować emulację własnych funkcji systemowych Snom (Shared Call Emulation). Na stacji bazowej M500 można rozdzielać, utrzymywać i monitorować do 16 połączeń w całym systemie bez znajomości programowania i niezależnie od dostawcy VoIP. Oczywiście obsługiwane są również słuchawki Bluetooth.

Warianty produktu



M58 | UE | PN 00004631



M58 | Wielka Brytania | PN 00004632



M58 | Ameryki | PN 00004528

Informacje podstawowe

- Informacje o produkcie
 - Telefon stacjonarny DECT M58
 - Kolor: czarny
 - Obudowa antybakteryjna
- Ustawienie: wewnątrz pomieszczeń, biurko

Wymiary i waga

- Wymiary (Dł. × Szer. × Wys., ok.)
 - 175 mm × 240 mm × 210 mm z podnóżkiem
- Waga (ok.)
 - 1,051 kg z podnóżkiem

Wyświetlacz i wskaźniki

- Wyświetlacz
 - TFT wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), podświetlany
 - Przekątna wyświetlacza: 5,0"
 - Rozdzielczość: 480 × 272 pikseli
- 13 diod LED
 - Wskazanie statusu połączenia: 1 czerwona dioda LED
 - Powiadomienie o nieodebranych połączeniach | Wskazanie wiadomości oczekującej (MWI): 1 czerwona dioda LED
 - Wskaźnik stanu przycisku funkcyjnego: 8 dwukolorowych diod LED (czerwony / zielony)
 - Wskaźnik stanu klawiszy audio: 3 diody LED (1 czerwona / 2 zielone)

Klawiatura i klawisze funkcyjne

- 44 fizyczne przyciski tącznie
 - 12 klawiszy (standardowa klawiatura telefoniczna ITU)

- 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- 4 klawisze funkcyjne kontekstowe
- 8 klawiszy SmartLabel dwukolorowa dioda LED
 - Mapowanie klawiszy do 24 funkcji (8 klawiszy × 3 strony)
- 5 dedykowanych przycisków audio
 - Wyciszony (z czerwoną diodą LED)
 - Zestaw głośnomówiący (z zieloną diodą LED)
 - Zestaw słuchawkowy (z zieloną diodą LED)
 - Głośność + / - (biegun)
- 10 dedykowanych przycisków funkcyjnych
 - Ok
 - Anuluj
 - Wiadomość (z czerwoną diodą LED)
 - Książka telefoniczna
 - Wybierz ponownie
 - Historia połączeń
 - Ustawienia
 - [Interkom](#)
 - Wstrzymaj
 - Strona

Funkcje audio

- Słuchawka przewodowa
 - Kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC)
- Tryb głośnomówiący
- [Łączność zestawu słuchawkowego](#)

Interfejsy i połączenia

- Opcje zasilania
 - Zasilacz: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA | 5 V DC / 1 A
- Interfejsy przewodowe
 - Zestaw słuchawkowy: gniazdo RJ9-4P4C
 - Zasilacz: koncentryczne złącze zasilacza
 - Słuchawka przewodowa: gniazdo RJ9-4P4C
- Interfejsy bezprzewodowe
 - DECT³
 - Zestaw słuchawkowy (Bluetooth): [Bluetooth](#)
- Czujniki
 - Czujnik przetącznika

Interfejsy użytkownika i konfiguracja

- Ustawienia i konfiguracja interfejsu użytkownika za pomocą menu (Phone User Interface PUI)
 - [Języki](#): angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, grecki, rosyjski
- Lokalizacja
 - Strefa czasowa, Sygnał wybierania

Książka telefoniczna i funkcje połączeń

- Obsługa książki telefonicznej
 - [Lokalna książka adresowa obsługująca do 200 wpisów](#)
 - [LDAP \(książka telefoniczna na serwerze\)](#)¹
 - Centralna książka adresowa na stacji bazowej z maksymalnie 500 wpisów¹
 - [Wsparcie książki telefonicznej XML](#)¹
- Funkcje połączeń wychodzących
 - Szybkie wybieranie
 - Ponowne wybieranie (z poziomu listy połączeń wychodzących)
 - Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP)
 - [Interkom](#)¹
 - [Paging](#)¹
- Funkcje połączeń przychodzących
 - [Połączenie oczekujące / zamiana połączeń](#)

- Automatyczna odpowiedź
- [Przekierowanie połączeń](#)
- Funkcje zarządzania połączeniami
 - Wyciszenie mikrofonu
 - Wstrzymaj
 - [Ślepy transfer](#)
 - [Transfer połączenia](#)
 - 2+1 lokalne konferencje
 - Dołączanie do rozmowy¹
 - Zaparkuj połączenie / wznów¹
- Funkcje powiązane
 - Historia połączeń
 - Shared Call Emulation²
 - [Monitoring połączeń \(Busy lamp field\), odbieranie połączeń](#)¹
 - Grupy rozgłoszeniowe¹
 - Grupy interkomowe¹

Technologia DECT i funkcjonalności

- Standard: DECT³
 - Uwierzytelnianie / szyfrowanie bazy i słuchawki
 - Szerokopasmowy dźwięk audio
- Pasma częstotliwości
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - Ameryki: 1 920 - 1 930 MHz
- Moc wyjściowa
 - Europa: < 250 mW
 - Ameryki: < 100 mW
- Zasięg
 - Do 50 m zasięgu wewnątrz zabudowań
 - Do 300 m zasięgu w przestrzeni otwartej
- Funkcje powiązane
 - Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania (SUOTA)
 - Automatyczna rejestracja, gdy nie jest zarejestrowana
 - Data i czas synchronizacji ze stacji bazowej

Technologie sieciowe

- Bluetooth
 - Headset Profile (HSP)
 - Zasięg (ok.): 10 m

Warunki środowiska

- Temperatura otoczenia podczas pracy
 - 0 °C - +40 °C

Zawartość opakowania

- Hardware
 - Telefon stacjonarny DECT M58
 - Zasilacz

- Podnózek
- Słuchawka przewodowa
- Dokumentacja
 - Przewodnik szybkiej instalacji

Akcesoria Snom i kompatybilne urządzenia

- Stacja bazowa M500
 - UE i UK: biały, PN 00004628
 - Ameryki: czarny, PN 00004524
- Zasilacz
 - UE: M58 PSU (PN 00004642)
 - Wielka Brytania: M58 PSU (PN 00004643)

¹ Funkcja dostępna tylko po sparowaniu do M500

² Shared Call Emulation: unikalna funkcjonalność Snom dla zawieszania/odwieszania i odbierania połączeń

³ urządzenia DECT produkowane dla Stanów Zjednoczonych i Kanady mają oznaczenie DECT 6.0

Przegląd serii



M500



M55



M56



M58

Zastrzeżenia

Dalsza informacja: [Strona internetowa Snom M58](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informacje na temat gwarancji](#) | [Homologacja](#) | [Lokalizacje firm](#)

Snom, nazwy produktów Snom i logo Snom są znakami towarowymi należącymi do firmy Snom Technology GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów i nazwy przedsiębiorstw są własnością ich właścicieli. Snom Technology GmbH zastrzega sobie prawo do rewizji i zmian tego dokumentu w dowolnym momencie, bez obowiązku ogłaszania takich rewizji lub zmian przed lub po fakcie. Choć przy kompilacji i prezentacji informacji w tym dokumencie dotożono należytej staranności, dane, na których się opiera, mogły w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym Snom zrzeka się wszelkich gwarancji i odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność publikowanych informacji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Snom lub gdy odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.