

M58



DECT



Bluetooth



SmartLabel

Revestimento
anti-
bacterianoEmulação de
chamada
partilhada
(SCE)

Agenda

Atualizações
OTA

Telefone de secretária empresarial DECT da Snom

O M58 é perfeito para locais de trabalho móveis ou permanentes sem cabos Ethernet. Com um generoso ecrã de 5" com cor, novo design e estrutura antibacteriana, o utilizador tem um telefone de secretária sem fios em pleno à sua disposição. Todas as configurações podem ser centralizadas utilizando o aprovisionamento sem intervenção, se necessário, as atualizações do software são feitas over-the-air. Com o uso de 8 de 24 botões LED programáveis, o

sistema próprio da Snom de emulação de função (Shared Call Emulation) pode ser ativado além das funções padrão. Numa estação base M500 podem ser distribuídas, em espera e monitorizadas em todo o sistema até 16 chamadas, sem conhecimentos de programação e independentemente do fornecedor VoIP. Auriculares Bluetooth também são suportados.

Variantes de Produto



M58 | UE | PN 00004631



M58 | Reino Unido | PN 00004632



M58 | EUA | PN 00004528

Informações gerais

- Informação do produto
 - Telefone de escritório DECT M58
 - Cor: preto
 - Revestimento antibacteriano
- Posicionamento: ar livre, secretária

Dimensões e peso

- Dimensões (Comp. x Larg. x Alt., aprox.)
 - 175 mm x 240 mm x 210 mm com base
- Peso (aprox.)
 - 1,051 kg com base

Ecrãs e sinais

- Ecrã
 - Ecrã TFT de cristais líquidos (LCD), retroiluminado
 - Tamanho (diagonal): 5,0" (127 mm)
 - Resolução: 480 x 272 pixels
- 13 indicadores LED
 - Indicação de estado da chamada: 1 LED vermelho
 - Notificação de chamadas perdidas | Indicação de mensagem em espera (MWI): 1 LED vermelho
 - Indicação de estado da tecla de função: 8 LEDs de cor dupla (vermelho/verde)
 - Indicação de estado das teclas de áudio: 3 LEDs (1 vermelho / 2 verdes)

Teclado e teclas de função

- Total de 44 teclas
 - 12 teclas (teclado padrão do telefone ITU)
 - Tecla de navegação de 5 vias
 - 4 teclas de função sensíveis ao contexto
 - 8 teclas SmartLabel [com LED de cor dupla]
 - Mapeamento de teclas de até 24 funções (8 teclas x 3 páginas)
 - 5 teclas de áudio dedicadas
 - Silencioso (com LED vermelho)
 - Viva-voz (com LED verde)
 - Auricular (com LED verde)
 - Volume + / - (rocker)
 - 10 teclas de função dedicadas
 - OK
 - Cancelar
 - Mensagem (com LED vermelho)
 - Agenda
 - Redial
 - Listas de histórico de chamadas
 - Configurações
 - [Intercomunicador](#)
 - Chamada em espera
 - Página

Recursos de áudio

- Aparelho com fio
 - Compatível com auxiliares auditivos (HAC)
- Modo viva-voz
- [Conectividade dos auriculares](#)

Interfaces e ligações

- Opções de alimentação
 - Adaptador de alimentação: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA | 5 V DC / 1 A
- Interfaces com fios
 - Auricular: tomada RJ9-4P4C
 - Adaptador de alimentação: fonte de alimentação coaxial (tomada)
 - Aparelho com fio: tomada RJ9-4P4C
- Interfaces sem fios
 - DECT³
 - Auricular (Bluetooth): [Bluetooth](#)
- Sensores
 - Sensor de interruptor de gancho

Interfaces de utilizador e configuração

- Configuração controlada por menu através da interface de utilizador do telefone (PUI)
 - [Línguas](#): inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, holandês, grego, russo
- Localização
 - Fuso horário, som de marcação

Suporte da Agenda e Características de Chamadas

- Suporte da agenda
 - [Diretório local com até 200 entradas](#)
 - [LDAP \(agenda do servidor\)](#)¹
 - Agenda central na estação base com até 500 entradas¹
 - [Suporte da agenda XML](#)¹
- Características de chamada em saída
 - Marcação rápida
 - Remarcação (via lista de chamadas marcadas)
 - Identificação do autor da chamada (CLIP)
 - [Intercomunicador](#)¹
 - Anúncio ao público¹
- Características das chamadas recebidas
 - [Aviso de chamada](#)

- Resposta automática
- [Desvio de chamada](#)
- Características das chamadas feitas
 - Microfone silencioso
 - Chamada em espera
 - [Transferência de chamada direta](#)
 - [Transferência de chamada atendida](#)
 - 2+1 conferência local
 - Interrupção da chamada¹
 - Chamada em espera, retirar chamada de espera¹
- Características relacionadas
 - Listas de histórico de chamadas
 - Emulação partilhada de chamadas²
 - [Monitorização de extensão \(luz de ocupado\), chamada respondida](#)¹
 - Zonas de anúncios¹
 - Grupos de intercomunicação¹

Tecnologia e recursos DECT

- Padrão: DECT³
 - Autenticação / criptografia de base e telefone
 - Áudio de banda larga
- Banda de frequência
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - EUA: 1 920 - 1 930 MHz
- Potência de saída
 - Europa: < 250 mW
 - EUA: < 100 mW
- Cobertura
 - Até 50 m alcance interno
 - Até 300 m alcance ao ar livre
- Características relacionadas
 - Atualização de software sobre o ar (SUOTA)
 - Auto-registo automático quando não está registado
 - Sincronização de data e hora a partir da estação base

Tecnologias de rede

- Bluetooth
 - Perfil de auriculares (HSP)
 - Gama interna: 10 m

Condições ambientais

- Temperatura ambiente operacional
 - 0 °C - +40 °C

Conteúdo do pacote

- Hardware
 - Telefone de escritório DECT M58
 - Adaptador de alimentação

- Base
- Aparelho com fio
- Documentação
 - Guia de instalação rápida

Acessórios da Snom e dispositivos compatíveis

- Estação base **M500**
 - UE e Reino Unido: branco, PN 00004628
 - EUA: preto, PN 00004524
- Adaptador de alimentação
 - UE: M58 PSU (PN 00004642)
 - Reino Unido: M58 PSU (PN 00004643)

¹ Função só disponível quando emparelhado para o M500

² Emulação de chamada partilhada: a exclusiva função de emulação PBX da Snom para a linha, espera/retomada e resposta de chamada

³ Os dispositivos DECTar fabricados para os E.U.A e Canadá são comercializados como DECT 6.0

Visão geral da série



M500



M55



M56



M58

Isenção de responsabilidade

Outras informações: [Página web Snom M58](#) | [Snom Service Hub](#) | [Informações de garantia](#) | [Aprovações de tipo](#) | [Sedes da empresa](#)

A Snom, os nomes dos produtos Snom e os logotipos Snom são marcas registadas da Snom Technology GmbH. Todas as especificações de produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Snom Technology GmbH reserva-se o direito de rever e alterar o presente documento em qualquer momento, sem obrigatoriedade de anunciar tais revisões ou alterações, prévia ou depois de efetuadas. Embora, tenha sido prestado o maior cuidado na elaboração e apresentação da informação presente neste documento, os dados apresentados poderão ter variado. Assim, a Snom declina qualquer responsabilidade e garantia de precisão, integridade e atualização da informação publicada, salvo em caso de negligência grave ou intencional da parte da Snom ou quando a responsabilidade é ativada devido a vínculos a disposições jurídicas.