M58

DECT | Bluetooth | SmartLabel | Антибактериальный корпус | Shared Call Emulation (SCE) | Каталог | Обновления OTA

M58 - настольный телефон Snom для бизнеса с поддержкой DECT

M58 идеально подходит для рабочего места в офисе без дополнительных кабельных сетей VoIP. Благодаря большому 5-дюймовому цветному дисплею, новому дизайну и антибактериальному корпусу пользователь получает в свое распоряжение полноценный беспроводной настольный телефон. Все настройки можно выполнять централизованно с помощью автоматической настройки, при необходимости обновления программного обеспечения выполняются по беспроводной сети. Используя 8 из 24 программируемых светодиодных кнопок, можно активировать собственную эмуляцию системных функций Snom (Shared Call Emulation) в дополнение к стандартным функциям. На базовой станции M500 можно распределять, удерживать и контролировать до 16 вызовов по всей системе без каких-либо знаний в области программирования и независимо от провайдера VoIP. Наушники Bluetooth, конечно же, также поддерживаются.

Варианты продукта

M58 | EC | PN 00004631

M58 | Великобритания | PN 00004632

Основные

- Информация о товаре
  - Настольный DECT-телефон
  - Цвет: черный
  - Антибактериальный корпус
- Размещение: в помещении, письменный стол

Размеры и вес

- Размеры (Д × Ш × В, прибл.)
  - 175 мм × 240 мм × 210 мм с подставкой
- Вес (приблизительный)
  - 1,051 кг с подставкой

Дисплей и индикаторы

- Дисплей
  - TFT ЖК-дисплей, с подсветкой
  - Размер (диагональ): 5,0" (127 мм)
  - Разрешение: 480 × 272 пикселей
- 13 светодиодных индикаторов
  - Индикация состояния вызова: 1 красный светодиод
  - Уведомление о пропущенных звонках | Индикация ожидания сообщения (MWI): 1 красный светодиод
  - Индикация состояния функциональной клавиши: 8 двойных светодиодов (красный / зеленый)
  - Индикация состояния звуковых клавиш: 3 LED (1 красный / 2 зеленых)

Клавиатура и функциональные клавиши

- 44 клавиши всего
- 12 клавиш (телефонная клавиатура ITU·стандарта)
- 5-позиционный-клавиша навигации
- 4 контекстно-зависимые функциональные клавиши
- 8 клавиш SmartLabel (with dual-colour LED)
  - Назначение клавиш до 24 функций (8 клавиш × 3 страницы)
- 5 специальных клавиши управления звуком
  - Беззвучный (с красным светодиодом), Громкая связь (с зеленым LED), Гарнитура (с зеленым LED), Громкость + / - (балансир)
- 10 специальных функциональных клавиш
  - Ok, Отмена, Сообщение (с красным светодиодом), Каталог, Повтор, История вызовов, Настройки, Внутренняя связь (Intercom), Функция удержания, PFK Страница

Функции аудио

- Проводная трубка
  - Совместимость со слуховым аппаратом (HAC)
- Режим громкой связи
- Гарнитура подключения

Интерфейсы и подключения

- M58 варианты питания
  - Адаптер питания: 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц / 150 мА | 5 В постоянного тока / 1 А
- Проводные интерфейсы
  - Гарнитура: разъем RJ9-4P4C
  - Адаптер питания: коаксиал разъем
  - Проводная трубка: разъем RJ9-4P4C
- Беспроводные интерфейсы
  - DECT
  - Гарнитура (Bluetooth): Bluetooth
- Датчики
  - Датчик электромагнитного переключателя

© 2023 Snom Technology GmbH

Пользовательские интерфейсы и настройки

- Конфигурация и настройка через меню, управляемый пользовательским интерфейсом телефона (PUI)
  - Языки: Английский, Французкий, Итальянский, испанский, немецкий, Нидерландский, Греческий, Русский
- Локализация
  - Часовой пояс, тон вызова

Поддержка каталогов и функций вызова

- Поддержка каталогов
  - Локальный каталог до 200 записей
  - LDAP (серверный каталог)[1]
  - Централизованный каталог на базовой станции до 500 общих записей[1]
  - Поддержка телефонной книги XML[1]
- Функции исходящих вызовов
  - Быстрый набор
  - Повторный набор номера (из журнала вызовов)
  - Идентификация вызывающего абонента (CLIP)
  - Внутренняя связь (Intercom)[1]
  - Поиск по страницам[1]
- Функции входящего вызова
  - Ожидание вызова
  - Автоматический ответ
  - Переадресация вызова
- Управление вызовами
  - Отключение микрофона
  - Функция удержания
  - Переадресация вызова без уведомления
  - Переадресация вызова с уведомлением
  - 2+1 сторонняя конференция
  - Вмешательство в звонок[1]
  - Управление парковкой звонков[1]
- Дополнительные функции
  - История вызовов
  - Shared Call Emulation[2]
  - Мониторинг внутренних номеров (Busy lamp field), ответ на вызов[1]
  - Зоны пейджинга[1]
  - Интерком группы[1]

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT
  - Аутентификация/шифрование базы и трубки
  - Широкополосный звук
- Полоса частот: 1 880 - 1 900 МГц
- Выходная мощность: < 250 мВт
- Покрытие
  - До 50 м дальность действия в помещении
  - До 300 м дальность действия вне помещения
- Дополнительные функции
  - Обновление программного обеспечения по воздуху (SUOTA)
  - Авторегистрация, когда не зарегистрирована
  - Синхронизация даты и времени с базовой станции

Сетевые технологии

- Bluetooth
  - Профиль гарнитуры (HSP)
  - Внутренний диапазон: 10 м

© 2023 Snom Technology GmbH

Условия окружающей среды

- Рабочая температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
  - Настольный DECT-телефон M58
  - Адаптер питания
  - Подставка
  - Проводная трубка
- Документация
  - Краткое руководство по установке (QIG)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Базовые станции
  - M500 (PN 00004628)
- Адаптер питания
  - EC: M58 PSU (PN 00004642)
  - Великобритания: M58 PSU (PN 00004643)

[1] Функция доступна только при сопряжении на M500

[2] Эмуляция общего вызова: уникальная функция Snom для эмуляции вызова от АТС для линии, удержания/снятия вызова и перехвата вызова

Обзор серии

M500

M55

M58

Отказ от ответственности

Дальнейшая информация: Snom website | Snom Service Hub | Информация о гарантии | Типовые сертификаты

Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH и ее дочерних предприятий на территории Евросоюза, США, Японии, Китая и в ряде других стран и регионов. При отсутствии прочих сведений, все торговые марки, особенно названия продуктов, являются защищенными в законном порядке торговыми марками компании Snom Technology GmbH. Прочие упоминающиеся или зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей или владельцев. Спецификации на продукцию могут изменяться без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя ответственность за опечатки и ошибки при печати.

© 2023 Snom Technology GmbH