

M58



DECT



Bluetooth



SmartLabel

Anti bakteriyel
gövdePaylaşımli
Çağrı
Emülasyonu
(SCE)

Dizin

OTA
Güncellemeleri

Snom'dan DECT işletme masa telefonu

M58, Ethernet kablo kalabalığından uzak, kalıcı veya mobil ofis çalışma alanları için mükemmel bir çözümdür. Geniş 5 inç renkli ekranı, yeni tasarımı ve antibakteriyel kasasıyla kullanıcılara tam teşekküllü bir kablosuz masa telefonu sunuyor. Tüm ayarlar, sıfır dokunuşla yapılandırma kullanılarak merkezi olarak yapılabilir ve gerekirse yazılım güncellemeleri kablosuz olarak da yapılabilir. 24 adet programlanabilir LED tuştan 8'i kullanılarak, standart

işlevlere ek olarak Snom'un kendi sistem işlevi emülasyonu (Paylaşımli Çağrı Emülasyonu) etkinleştirilebilir. M500 baz istasyonu üzerinde, hiçbir programlama bilgisi olmadan ve VoIP sağlayıcısından bağımsız olarak sistem genelinde 16'ya kadar çağrı dağıtılabilir, bekletilebilir ve izlenebilir. Ve tabii ki Bluetooth kulaklıklar da desteklenmektedir.

Ürün Varyantları



M58 | AB | PN 00004631



M58 | Birleşik Krallık | PN 00004632



M58 | ABD | PN 00004528

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT masa telefonu M58
 - Renk: siyah
 - Anti bakteriyel gövde
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (U x G x Y, yakl.)
 - 175 mm x 240 mm x 210 mm kaideli
- Ağırlık (yaklaşık)
 - 1,051 kg kaideli

Ekran ve Göstergeler

- Ekran
 - TFT likit kristal ekran (LCD), arkadan aydınlatmalı
 - Boyutu (çapraz): 5,0" (127 mm)
 - Çözünürlük: 480 x 272 piksel
- 13 LED gösterge
 - çağrı durumu göstergesi: 1 kırmızı LED
 - Cevapsız aramaların bildirimi | Bekleyen mesaj göstergesi (MWI): 1 kırmızı LED
 - İşlev tuşu durum göstergesi: 8 çift renkli LED (kırmızı / yeşil)
 - Ses tuşları durum göstergesi: 3 LED (1 kırmızı / 2 yeşil)

Tuş takımı ve işlev tuşları

- Toplam 44 tuş
 - 12 tuş (standart ITU telefon tuş takımı)
 - 5-yönlü gezinme tuşu
 - Duruma özel 4 işlev tuşu
 - 8 SmartLabel tuşu (çift renkli LED)
 - 24 işleve kadar tuş eşleme (8 tuş x 3 sayfa)
 - 5 özel ses tuşu
 - Sessize alma (kırmızı LED'li)
 - Hoparlör (yeşil LED'li)
 - Kulaklık (yeşil LED'li)
 - Ses + / - (basma butonlu)
 - 10 özel işlev tuşu
 - Tamam
 - İptal
 - Mesaj (kırmızı LED'li)
 - Dizin
 - Tekrar arama
 - Arama listeleri
 - Ayarlar
 - [İnterkom](#)
 - Bekletme
 - Sayfa

Ses Özellikleri

- Kablolu alıcı
 - İşitme cihazı uyumlu (HAC)
- Hoparlör modu
- [Kulaklık bağlantısı](#)

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Güç adaptörü: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz / 150 mA | 5 V DC / 1 A
- Kablolü arayüzler
 - Kulaklık: RJ9-4P4C soket
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
 - Kablolü alıcı: RJ9-4P4C soket
- Kablosuz arayüzler
 - DECT³
 - Kulaklık (Bluetooth): [Bluetooth](#)
- Sensörler
 - Anahtar kancası sensörü

Kullanıcı arayüzleri ve kurulum

- Menü odaklı telefon kullanıcı arayüzü (PUI) ile yapılandırma ve kurulum
 - Diller: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Flemenkçe, Yunanca, Rusça
- Yerelleştirme
 - Saat dilimi, çevir sesi

Rehber Desteği ve Arama Özellikleri

- Rehber Desteği
 - [200 girişe kadar yerel rehber](#)
 - [LDAP \(sunucu tabanlı rehber\)](#)¹
 - 500 adete kadar paylaşımlı girişe sahip baz istasyonundaki merkezi telefon rehberi¹
 - [XML telefon rehberi desteği](#)¹
- Giden arama özellikleri
 - Hızlı arama
 - Tekrar arama (aranan numaralar listesi ile)
 - Arayan kimliği (CLIP)
 - [İnterkom](#)¹
 - [Çağrılama](#)¹
- Gelen arama özellikleri
 - [Çağrı bekletme](#)

- Otomatik cevaplama
- [Çağrı yönlendirme](#)
- Bağlı arama özellikleri
 - Mikrofonu sessize alma
 - Bekletme
 - [Anonssuz arama aktarma](#)
 - [Katılımlı arama aktarma](#)
 - 2+1 yerel konferans
 - [Çağrı sıralama](#)¹
 - [Çağrı park etme, parktan geri alma](#)¹
- İlgili Özellikler
 - Arama listeleri
 - Paylaşımlı Çağrı Emülasyonu²
 - [Dahili hat görüntüleme \(Meşgul ışığı alanı\), çağrı cevaplama](#)¹
 - [Çağrılama alanları](#)¹
 - [İnterkom grupları](#)¹

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT³
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrenmesi
 - Geniş Bant Ses
- Frekans bandı
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
- Çıkış gücü
 - Avrupa: < 250 mW
 - ABD: < 100 mW
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 300 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- İlgili Özellikler
 - Kablosuz Yazılım Güncelleme (Suota)
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt
 - Baz istasyonundan tarih ve saat senkronizasyonu

Ağ Teknolojileri

- Bluetooth
 - Kulaklık Profili (HSP)
 - Kapalı Aralık: 10 m

Çevre koşulları

- Çalışma ortam sıcaklığı
 - 0 °C - +40 °C

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT masa telefonu M58
 - Güç adaptörü

- Kaide
- Kablolu alıcı
- Belgeler
 - Hızlı Kurulum Kılavuzu

Snom aksesuarları ve uyumlu cihazlar

- Baz istasyonu M500
 - AB ve İngiltere: beyaz, PN 00004628
 - ABD: siyah, PN 00004524
- Güç adaptörü
 - AB: M58 PSU (PN 00004642)
 - Birleşik Krallık: M58 PSU (PN 00004643)

¹ Sadece M500 ile eşleştirildiğinde kullanılabilir

² Paylaşımli Çağrı Emülasyonu: Hat, bekletme/beklemeyi kaldırma ve çağrı yanıtlamada Snom'un benzersiz PBX emülasyonu

³ Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için üretilen DECT cihazları DECT 6.0 olarak pazarlanmaktadır.

Seriye Genel Bakış



M500



M55



M56



M58

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [Snom M58 web sayfası](#) | [Snom Servis Merkezi](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Tip Onayları](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.