

M6



DECT



Συμβατό με βάσεις
μονής (κυψέλης) κεραιάς



Συμβατό με σύστημα
πολλαπλών κεραιών



Plug & Play

M6 - Λύση με δυνατότητα επέκτασης για SME εταιρίες

Ο DECT repeater M6, είναι κατάλληλος για επέκταση της εμβέλειας λήψης των σταθμών βάσης DECT, τόσο σε συστήματα πολλαπλών κεραιών όσο και σε συστήματα μίας κεραιάς, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης σύνδεσης του repeater με δίκτυο LAN. Ο repeater επεκτείνει την εμβέλεια εκπομπής της βάσης DECT και λήψης των ασύρματων ακουστικών και καλύπτει τυχόν κενά

που υπάρχουν στη κάλυψη της βάσης. Με αυτό το τρόπο δημιουργείται ένα ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας, το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των ξεχωριστών σταθμών χωρίς να χάνεται το σήμα, η τρέχουσα συνομιλία ή η ποιότητά της. Ο DECT repeater M6, υποστηρίζει όλες τις βάσεις DECT μονής ή πολλαπλών κεραιών, όπως M300, M400, M700, M900.

Παραλλαγές προϊόντος



M6 | ΕΕ / Αμερική | PN 00004586



M6 | Ηνωμένο Βασίλειο | PN 00004639

Βασικά

- Πληροφορίες Προϊόντος
 - DECT repeater
 - Χρώμα: λευκό
 - Συμβατό με συστήματα πολλαπλών κεραιών Snom DECT
- Τοποθέτηση: σε εσωτερικό χώρο, επιτραπέζια, επιτοίχια
- Κεραία πολλαπλών κατευθύνσεων με 2 εσωτερικές, παν-κατευθυντικές κεραιές
- Έως 6 repeaters σε διάταξη "μαργαρίτας"

Διαστάσεις και Βάρος

- Διαστάσεις (Υ x Μ x Π, περίπου)
 - 112mm x 90mm x 36mm
- Βάρος (περίπου)
 - DECT repeater: 120 γρ.
 - Τροφοδοτικό: 60 γρ.

Ενδείξεις και πλήκτρα

- Ένδειξη πολλαπλών λειτουργιών : 1 LED διπλού χρωματισμού
- 1 προκαθορισμένο πλήκτρο λειτουργίας: Επαναφορά

Συνδέσεις και τροφοδοσία

- Τροφοδοσία
 - Τροφοδοτικό: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 300 mA
- Ενσύρματες συνδέσεις
 - Τροφοδοτικό: ομοαξονική σύνδεση
- Ασύρματες συνδέσεις
 - DECT¹

Τεχνολογία και χαρακτηριστικά DECT

- Πρότυπο: DECT (DSAA2)¹
 - Κρυπτογράφηση βάσης και ακουστικού
 - Αδιάκοπη μετάβαση κλήσης (handover)
 - 12 time slots
 - Ευαισθησία του δέκτη: -92 dBm
- Ζώνη συχνοτήτων
 - Ευρώπη: 1.880 - 1.900 MHz
 - Λατινική Αμερική: 1.910 - 1.930 MHz
 - ΗΠΑ: 1.920 - 1.930 MHz
- Κάλυψη
 - Εμβέλεια εσωτερικού χώρου, έως 50 μ
 - Εμβέλεια εξωτερικού χώρου, έως 100 μ
- Ταυτόχρονες κλήσεις ανά repeater
 - Ευρυζωνικές κλήσεις: μέχρι 2
 - Κλήσεις περιορισμένου εύρους: μέχρι 4
- Σχετικά χαρακτηριστικά
 - Αυτόματη εγκατάσταση
 - Αυτόματη εγγραφή όταν δεν είναι εγγεγραμμένο

Περιεχόμενο συσκευασίας

- Υλικό
 - DECT repeater M6
 - Τροφοδοτικό
 - Κλιπ τροφοδοτικού: ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ
- Τεκμηρίωση
 - Σύντομες οδηγίες εγκατάστασης (QIG)

Αξεσουάρ Snom και συμβατές συσκευές

- Σταθμός βάσης DECT
 - M300 (EoS, FW > 530.9) (PN 00003986)
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003928 PN 00003929)
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Ασύρματο ακουστικό DECT
 - M25 (PN 00003987)
 - M30 (PN 00004607)
 - M65 (EoS) (PN 00003969)
 - M70 (PN 00004423)
 - M80 (PN 00004423)
 - M85 (PN 00004189)
 - M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M400



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ Οι συσκευές DECT που κατασκευάζονται για τις Η.Π.Α και τον Καναδά διατίθενται ως DECT 6,0

Αποποίηση ευθυνών

Περαιτέρω πληροφορίες: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Έγκριση τύπου](#) | [Πληροφορίες εγγύησης](#)

Το κατατεθειμένο σήμα Snom ανήκει στη Snom Technology GmbH για την Ε.Ε, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Κίνα και ορισμένες άλλες χώρες και περιοχές. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα εμπορικά σήματα, κυρίως τα ονόματα των προϊόντων, αποτελούν νομικά κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Snom Technology GmbH. Εμπορικά σήματα αναφερόμενα σε ή από άλλους ή σήματα κατατεθέντα, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών ή ιδιοκτητών τους. Οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Δεν δεχόμαστε ευθύνη για τυχόν λάθη όπως και για λάθη εκτύπωσης.