

M6



DECT



Compatible con sistema de celda única



Compatible con multicelda



Plug & Play

M6 - La solución ampliable de Snom para el entorno empresarial de las PYMES

El repetidor DECT M6 es adecuado para ampliar el alcance de sus estaciones base DECT, ya sea en funcionamiento multicelda o como base única, en varias plantas o en grandes edificios sin conexión LAN. El repetidor amplía los rangos de transmisión y recepción de las estaciones base DECT y de los teléfonos y salva los vacíos de cobertura. Así se crea

una red inalámbrica óptima que permite la libre circulación entre las estaciones individuales sin pérdida de conversación ni de calidad. El repetidor M6 DECT es compatible con todos los sistemas mono y multiceldas, como M300, M400, M700 y M900.

Variantes del producto



M6 | versión de la UE / EE.UU | PN 00004586



M6 | Reino Unido | PN 00004639

Lo esencial

- Información del producto
 - Repetidor DECT
 - Color: blanco
 - Compatible con los sistemas multicelda Snom DECT
- Uso: interior, escritorio, montaje en pared
- Diversidad de antenas: 2 antenas omnidireccionales internas
- Encadenamiento de hasta 6 repetidores

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad, aprox.)
 - 112 mm x 90 mm x 36 mm
- Peso (aprox.)
 - Repetidor DECT: 120 g
 - Adaptador de corriente: 60 g

Indicadores y teclas

- Indicación de estado multipropósito: 1 LED de dos colores
- 1 tecla de función dedicada: Resetear

Interfaces y conexiones

- Fuente de alimentación
 - Adaptador de corriente: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 300 mA
- Conexiones
 - Adaptador de corriente: conector coaxial
- Interfaces inalámbricas
 - DECT¹

Tecnología y funciones DECT

- Estándar: DECT (DSAA2)¹
 - Autenticación/criptación de la base y del teléfono
 - Perfecta funcionalidad de Handover
 - 12 franjas horarias
 - Sensibilidad del receptor: -92 dBm
- Banda de frecuencia
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - América latina: 1 910 - 1 930 MHz
 - EE. UU: 1 920 - 1 930 MHz
- Cobertura
 - Hasta 50 m alcance interior
 - Hasta 100 m alcance exterior
- Llamadas simultáneas por repetidor
 - Llamadas con banda ancha: hasta 2
 - Llamadas con codec de banda estrecha: hasta 4
- Características relacionadas
 - Zero-Touch instalación
 - Auto-Registro cuando no está registrado

Contenido del paquete

- Hardware
 - Repetidor DECT M6
 - Adaptador de corriente
 - Clips de adaptador de corriente: UE, Reino Unido, EE. UU
- Documentación
 - [Guía de instalación rápida \(QIG\)](#)

Accesorios Snom y dispositivos compatibles

- Estación base DECT
 - M300 (EoS, FW > 530.9) (PN 00003986)
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003928 PN 00003929)
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)

- Teléfono DECT
 - M25 (PN 00003987)
 - M30 (PN 00004607)
 - M65 (EoS) (PN 00003969)
 - M70 (PN 00004423)
 - M80 (PN 00004423)
 - M85 (PN 00004189)
 - M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M400



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ Los dispositivos DECT fabricados para los Estados Unidos y Canadá se comercializan como DECT 6.0

Aviso legal

Más información: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Homologación](#) | [Información de garantía](#)

Snom es una marca registrada de Snom Technology GmbH y sus empresas afiliadas en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, China y otros países y regiones. Salvo que se especifique lo contrario, todas las marcas comerciales, especialmente los nombres de productos, son marcas registradas legalmente protegidas por Snom Technology GmbH. Cualquier otra marca comercial o marca registrada mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos fabricantes o propietarios. Las especificaciones de producto que aparecen en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso. No asumimos responsabilidad de errores por impresión u omisión.