

M6



DECT



Compatible con sistema de
celda única



Compatible con multicelda



Plug & Play

La solución ampliable para el entorno empresarial de las PYMES

El repetidor DECT M6 es adecuado para ampliar el alcance de sus estaciones base DECT, ya sea en funcionamiento multicelda o como base única, en varias plantas o en grandes edificios sin conexión LAN. El repetidor amplía los rangos de transmisión y recepción de las estaciones base DECT y de los teléfonos y salva los vacíos de cobertura. Así se crea una red inalámbrica

óptima que permite la libre circulación entre las estaciones individuales sin pérdida de conversación ni de calidad. El repetidor M6 DECT es compatible con todos los sistemas mono y multiceldas, como M300, M400, M700 y M900.

Información general

- Información del producto
 - Repetidor DECT **M6** | blanco | UE: PN 00004586, Reino Unido: PN 00004639, EAN 4260059583725, UPC 811819013729
 - Compatible con los sistemas multicelda Snom DECT
- Uso: En interiores, sobre mesa/escritorio, montaje en pared
- Diversidad de antenas: 2 antenas omnidireccionales internas
- Encadenamiento de hasta 6 repetidores

Dimensiones y peso

- Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad, aprox.)
 - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Peso (aprox.)
 - Repetidor DECT: 120 g
 - Alimentador: 60 g

Indicadores y teclas

- Indicador de estado multiuso: 1 LED de dos colores
- 1 tecla de función dedicada: reset

Interfaces y conexiones

- Alimentación
 - Alimentador:¹ 100-240 V, 50/60 Hz, 300 mA | 5,5 V, 600 mA, 3,3 W
- Interfaces con cable
 - Alimentador: conector coaxial

- Interfaces inalámbricas
 - DECT

Tecnología y características DECT

- Estándar: DECT²
 - Autenticación/criptación de la base y del teléfono
 - Perfecta funcionalidad de Handover
 - 12 franjas horarias
 - Sensibilidad del receptor: -92 dBm
- Banda de frecuencia¹
 - Europa: 1 880 - 1 900 MHz
 - América latina: 1 910 - 1 930 MHz
 - EE. UU: 1 920 - 1 930 MHz
- Cobertura
 - Hasta 50 m en interiores
 - Hasta 100 m en exteriores
- Llamadas simultáneas por repetidor
 - Llamadas con banda ancha: hasta 2
 - Llamadas con codec de banda estrecha: hasta 4
- Características relacionadas
 - Zero-Touch instalación
 - Auto-Registro cuando no está registrado

Contenido

- Hardware
 - Repetidor DECT
 - Alimentador¹
 - Clips de alimentación: UE, Reino Unido
- Documentación
 - **Guía de instalación rápida**

Dispositivos Snom compatibles

- Estación base DECT M400 (PN 00004587)
- Estación base DECT M300 (PN 00003986)²
- Estación base DECT M700 (PN 00003928)²
- Estación base DECT M900 (PN 00004426)
- Estación base DECT M900 outdoor (PN 00004478)
- Teléfono DECT M25 (PN 00003987)
- Teléfono DECT M30 (PN 00004607)



- Teléfono DECT M65 (PN 00003969)
- Teléfono DECT M70 (PN 00004423)
- Teléfono DECT M80 (PN 00004424)
- Teléfono DECT M85 (PN 00004189)
- Teléfono DECT M90 (PN 00004425)



Repuestos Snom

- Alimentador UE y Reino Unido M6 PSU (PN 00004133)

¹ El dispositivo se suministra con el enchufe de alimentación apto para el país de compra y admite todas las frecuencias DECT especificadas.

² Fin de la vida útil (EoL, End of Life)

Aviso legal

Mayor información: [Página web M6](#) | [Snom Service Hub M6](#) | [Homologaciones](#) | [Información de garantía](#) | [Sedes de la empresa](#)

Snom, los nombres de los productos Snom y los logotipos de Snom son marcas registradas de propiedad de Snom Technology GmbH. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de anunciar o comunicar los cambios realizados. A pesar de la atención prestada a la recopilación y presentación de este documento, es posible que algunos datos hayan cambiado con el tiempo. Snom, por lo tanto, no se asume la responsabilidad por la fiabilidad, precisión, integridad y actualización de la información publicada, excepto en caso de dolo o negligencia grave por parte de Snom o cuando la responsabilidad derive de disposiciones legales vinculantes.