

M6



DECT



Compatible avec le système
à cellule unique



Compatible multicellulaire



Plug & Play

L'extension de portée DECT pour petite et moyenne entreprises

Le répéteur M6 DECT est adapté pour étendre la portée de vos stations de base DECT, que ce soit en fonctionnement multicellulaire ou en tant que base unique, sur plusieurs étages ou sur de grands bâtiments sans connexion LAN. Le répéteur étend les portées de transmission et de réception des stations de base et des combinés DECT et comble les lacunes de couverture. Cela

crée un réseau sans fil optimal qui permet la libre circulation entre les stations individuelles sans aucune perte de conversation ou de qualité. Le répéteur M6 DECT prend en charge tous les systèmes mono et multicellulaires, tels que M300, M400, M700, M900.

Informations générales

- Information produit
 - Répéteur de DECT **M6** | blanc | UE : PN 00004586, Royaume-Uni : PN 00004639, EAN 4260059583725, UPC 811819013729
 - Compatible avec les systèmes multicellulaires Snom DECT
- Environnement : Intérieur, sur table/bureau, montage mural
- Antennes diverses : 2 antennes internes omnidirectionnelles
- Possibilité de brancher jusqu'à 6 répéteurs en série

Dimensions et poids

- Dimensions (H × L × P, env.)
 - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Poids (approximatif)
 - Répéteur de DECT : 120 g
 - Adaptateur secteur: 60 g

Indicateurs et touches

- Indication d'état multi-usages : 1 DEL bicolore
- 1 touche de fonction dédiée : rétablissement

Interfaces et connexions

- Alimentation
 - Adaptateur secteur:¹ 100-240 V, 50/60 Hz, 300 mA | 5,5 V, 600 mA, 3,3 W
- Interfaces pour câble
 - Adaptateur secteur: connecteur coaxial

- Interfaces sans fil
 - DECT

Technologie et caractéristiques DECT

- Standard : DECT ²
 - Authentification/encodage du socle et du téléphone
 - Transfert sans interruption (handover)
 - 12 créneaux temporels
 - Sensibilité du récepteur : -92 dBm
- Bande de fréquence ¹
 - Europe : 1 880 - 1 900 MHz
 - Amérique Latine : 1 910 - 1 930 MHz
 - États-Unis : 1 920 - 1 930 MHz
- Couverture
 - Jusqu'à 50 m à l'intérieur
 - Jusqu'à 100 m à l'extérieur
- Appels simultanés par répéteur
 - Appels à bande large : jusqu'à 2
 - Appels à bande étroite : jusqu'à 4
- Caractéristiques associées
 - Zero-Touch installation
 - Réenregistrement automatique

Contenu de la boîte

- Matériel
 - Répéteur de DECT
 - Adaptateur secteur¹
 - Clips d'alimentation: UE , Royaume-Uni
- Documentation
 - **Guide d'installation rapide**

Appareils Snom compatibles

- Station de base DECT M400 (PN 00004587)
- Station de base DECT M300 (PN 00003986)²
- Station de base DECT M700 (PN 00003928)²
- Station de base DECT M900 (PN 00004426)
- Station de base DECT M900 out-door (PN 00004478)
- **Combiné DECT M25** (PN 00003987)
- **Combiné DECT M30** (PN 00004607)



- **Combiné DECT M65** (PN 00003969)
- **Combiné DECT M70** (PN 00004423)
- **Combiné DECT M80** (PN 00004424)
- **Combiné DECT M85** (PN 00004189)
- **Combiné DECT M90** (PN 00004425)



Pièces de rechange Snom

- Adaptateur secteur UE et Royaume-Uni M6 PSU (PN 00004133)

¹ L'appareil est livré avec la fiche d'alimentation adaptée au Pays d'achat et prend en charge toutes les fréquences DECT spécifiques.

² Fin de production (EoL, End of Life)

Responsabilités

Plus d'informations : [Page web M6](#) | [Snom Service Hub M6](#) | [Homologations de type](#) | [Informations de garantie](#) | [Sièges de la société](#)

Snom, les noms des produits Snom et les logos Snom sont des marques commerciales appartenant à Snom Technology GmbH. Toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de réviser et de modifier ce document à tout moment, sans obligation de notification des révisions ou modifications, ni en amont ni en aval de leur mise en œuvre. Bien que les informations contenues dans ce document aient été compilées et présentées avec le plus grand soin, les données sur lesquelles elles reposent peuvent avoir changé entre-temps. Snom décline donc toute garantie et responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations publiées, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de Snom ou lorsque la responsabilité est engagée en vertu de dispositions légales contraignantes.