

M6



DECT



Compatibile con il sistema monocella



Compatibile multicella



Plug & Play

M6 - Soluzione scalabile di Snom adatta ad ambienti piccoli e medi

Il ripetitore DECT M6 è perfetto per ampliare la portata delle vostre stazioni base DECT, sia in funzionamento multicella che come singola cella, su più piani o su grandi edifici senza connessione LAN. Il ripetitore estende trasmissione e ricezione delle stazioni base DECT e dei portatili e colma le lacune

nella copertura radio. Ciò crea una rete senza fili ottimale che consente di spostarsi liberamente tra le singole celle senza alcuna perdita di qualità e mantenendo la chiamata attiva. Il ripetitore DECT M6 supporta tutti i sistemi a cella singola e multicella, come M400 e M900.

Varianti di prodotto



M6 | Versione UE / USA | PN 00004586



M6 | UK | PN 00004639

Nozioni di base

- Informazioni sul prodotto
 - Ripetitore DECT
 - Colore: bianco
 - Compatibile con i sistemi multicella Snom DECT
- Posizionamento: interno, desktop, montaggio a parete
- Diversificazione delle antenne: 2 antenne omnidirezionali interne
- Catena con fino a 6 ripetitori

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A x L x P, ca.)
 - 112 mm x 90 mm x 36 mm
- Peso (circa)
 - Ripetitore DECT: 120 g
 - Alimentatore: 60 g

Indicatori e tasti

- Indicazione di stato multiuso: 1 LED a doppio colore
- 1 tasto funzione dedicato: Ripristina

Interfacce e connessioni

- Opzioni di alimentazione
 - Alimentatore: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz | 5.5 V DC / 300 mA
- Interfacce cablate
 - Alimentatore: jack coassiale
- Interfacce wireless
 - DECT¹

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT (DSAA2)¹
 - Autenticazione/codifica fra base e telefono
 - Perfetta funzionalità in handover
 - 12 time slots
 - Sensibilità del ricevitore: -92 dBm
- Banda di frequenza
 - Europa: : 1.880 - 1.900 MHz
 - America Latina: 1.910 - 1.930 MHz
 - Stati Uniti: 1.920 - 1.930 MHz
- Copertura
 - Fino a 50 m intervallo interno
 - Fino a 100 m portata all'aperto
- Chiamate simultanee per ripetitore
 - Chiamate a banda larga: fino a 2
 - Chiamate a banda stretta: fino a 4
- Caratteristiche correlate
 - Installazione zero-Touch
 - Registrazione automatica quando non registrato

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Ripetitore di DECT M6
 - Alimentatore
 - Clip dell'adattatore di alimentazione: UE, UK, Stati Uniti
- Documentazione
 - [Guida all'installazione rapida \(QIG\)](#)

Accessori Snom e dispositivi compatibili

- Stazione base DECT
 - M300 (EoS, FW > 530.9) (PN 00003986)
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003928 PN 00003929)
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)
- Portatile DECT
 - M25 (PN 00003987)
 - M30 (PN 00004607)
 - M65 (EoS) (PN 00003969)
 - M70 (PN 00004423)
 - M80 (PN 00004423)
 - M85 (PN 00004189)
 - M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M400



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ I dispositivi DECT prodotti per gli Stati Uniti e il Canada sono commercializzati come DECT 6.0

Disclaimer

Ulteriori informazioni: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#)

Snom è un marchio registrato di Snom Technology GmbH in Europa, USA, Giappone, Cina e altre regioni o Paesi. Ove non espressamente indicato, tutti i marchi presenti in questo documento sono marchi registrati di Snom Technology GmbH, in special modo i nomi dei prodotti. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende sono marchi dei rispettivi proprietari. Le Schede tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Non si accettano reclami per eventuali errori di stampa.