

M6



DECT

Compatibile con il sistema
monocella

Compatibile multicella



Plug & Play

Soluzione scalabile adatta ad ambienti piccoli e medi

Il ripetitore DECT M6 è perfetto per ampliare la portata delle vostre basi DECT, sia in funzionamento multicella che come singola cella, su più piani o su grandi edifici senza connessione LAN. Il ripetitore estende trasmissione e ricezione delle basi DECT e dei cordless e colma le lacune nella copertura radio. Ciò crea una rete

senza fili ottimale che consente di spostarsi liberamente tra le singole celle senza alcuna perdita di qualità e mantenendo la chiamata attiva. Il ripetitore DECT M6 supporta tutti i sistemi a cella singola e multicella, come M400 e M900.

Informazioni generali

- Informazioni sul prodotto
 - Ripetitore DECT **M6** | bianco | UE: PN 00004586, UK: PN 00004639, EAN 4260059583725, UPC 811819013729
 - Compatibile con i sistemi multicella Snom DECT
- Utilizzo: In ambienti interni, su tavolo/scrivania, montaggio a parete
- Diversificazione delle antenne: 2 antenne omnidirezionali interne
- Catena con fino a 6 ripetitori

Dimensioni e peso

- Dimensioni (A × L × P, ca.)
 - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Peso (ca.)
 - Ripetitore DECT: 120 g
 - Alimentatore: 60 g

Indicatori e tasti

- Indicazione di stato multiuso: 1 LED a due colori
- 1 tasto funzione dedicato: ripristina

Interfacce e connessioni

- Alimentazione
 - Alimentatore:¹ 100-240 V, 50/60 Hz, 300 mA | 5,5 V, 600 mA, 3,3 W
- Interfacce per cavi
 - Alimentatore: connettore coassiale

- Interfacce wireless
 - DECT

Tecnologia e caratteristiche DECT

- Standard: DECT²
 - Autenticazione/codifica fra base e telefono
 - Perfetta funzionalità in handover
 - 12 time slots
 - Sensibilità del ricevitore: -92 dBm
- Banda di frequenza¹
 - Europa: 1.880 - 1.900 MHz
 - America Latina: 1.910 - 1.930 MHz
 - Stati Uniti: 1.920 - 1.930 MHz
- Copertura
 - Fino a 50 m in ambienti interni
 - Portata fino a 100 m all'aperto
- Chiamate simultanee per ripetitore
 - Chiamate a banda larga: fino a 2
 - Chiamate a banda stretta: fino a 4
- Caratteristiche correlate
 - Installazione zero-Touch
 - Registrazione automatica quando non registrato

Contenuto della confezione

- Hardware
 - Ripetitore DECT
 - Alimentatore¹
 - Clip di alimentazione: UE, UK
- Documentazione
 - **Guida all'installazione rapida**

Dispositivi Snom compatibili

- Stazione base DECT M400 (PN 00004587)
- Stazione base DECT M300 (PN 00003986)²
- Stazione base DECT M700 (PN 00003928)²
- Stazione base DECT M900 (PN 00004426)
- Stazione base DECT M900 outdoor (PN 00004478)
- Cornetta DECT M25 (PN 00003987)
- Cornetta DECT M30 (PN 00004607)



- Cornetta DECT M65 (PN 00003969)
- Cornetta DECT M70 (PN 00004423)
- Cornetta DECT M80 (PN 00004424)
- Cornetta DECT M85 (PN 00004189)
- Cornetta DECT M90 (PN 00004425)



Ricambi Snom

- Alimentatore UE e UK M6 PSU (PN 00004133)

¹ Il dispositivo viene fornito con la spina di alimentazione idonea al Paese di acquisto e supporta tutte le frequenze DECT specifiche.

² Fine produzione (EoL, End of Life)

Disclaimer

[Ulteriori informazioni: Pagina web M6](#) | [Snom Service Hub M6](#) | [Omologazioni](#) | [Informazioni di garanzia](#) | [Sedi aziendali](#)

Snom, i nomi dei prodotti Snom, ed i loghi Snom sono marchi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH. Le specifiche tecniche del prodotto qui contenute possono essere variate senza previa notifica. Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti. Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero aver già subito variazioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.