

M6



DECT

Совместимость с
односотовой системойСовместимость с
микросотовой системой

Plug & Play

M6 - масштабируемое решение Snom для бизнес-среды малого и среднего бизнеса

DECT-репитер M6 подходит для расширения зоны действия ваших базовых станций DECT, работающих в многосотовой сети или в качестве одной базы, на несколько этажей или в большие здания без подключения к локальной сети. Повторитель расширяет диапазоны передачи и приема базовых станций DECT и DECT-трубок, а

также устраняет пробелы в зоне покрытия. Это создает оптимальную беспроводную сеть, которая позволяет свободно перемещаться между отдельными станциями без потери разговора и качества. Репитер M6 DECT поддерживает все одно- и многосотовые системы, такие как M300, M400, M700, M900.

Варианты продукта



M6 | EC / US версия | PN 00004586



M6 | Великобритания | PN 00004639

Основные

- Информация о товаре
 - Репитер DECT
 - Цвет: белый
 - Совместимость с многосотовыми системами Snom DECT
- Размещение: в помещении, письменный стол, настенное крепление
- Несколько антенн: 2 внутренние всенаправленные антенны
- Возможность шлейфового подключения до 6 репитеров

Размеры и вес

- Размеры (В x Ш x Г, прибл.)
 - 112 мм x 90 мм x 36 мм
- Вес (приблизительный)
 - Репитер DECT: 120 г
 - Адаптер питания: 60 г

Индикаторы и клавиши

- Многоцветная индикация состояния: 1 двойной светодиод
- 1 специальная функциональная клавиша: Перезагрузка

Интерфейсы и подключения

- Варианты питания
 - Адаптер питания: 100 - 240 В переменного тока / 50 - 60 Гц | 5.5 В постоянного тока / 300 мА
- Проводные интерфейсы
 - Адаптер питания: коаксиал разъем
- Беспроводные интерфейсы
 - DECT¹

Технологии и функции DECT

- Стандарт: DECT (DSAA2)¹
 - Аутентификация/шифрование базы и трубки
 - Бесшовная передача
 - 12 time slots
 - Чувствительность приемника: -92 дБм
- Полоса частот
 - Европа: 1 880 - 1 900 МГц
 - Латинская Америка: 1 910 - 1 930 МГц
 - США: 1 920 - 1 930 МГц
- Покрытие
 - До 50 м дальность действия в помещении
 - До 100 м дальность действия вне помещения
- Одновременных звонков на ретранслятор
 - Широкополосные вызовы: до 2
 - Узкополосные вызовы: до 4
- Дополнительные функции
 - Автоматическая установка
 - Авторегистрация, когда не зарегистрирована

Комплект поставки

- Аппаратное обеспечение
 - DECT repeater M6
 - Адаптер питания
 - Зажимы адаптера питания: ЕС, Великобритания, США
- Документация
 - [Краткое руководство по установке \(QIG\)](#)

Аксессуары Snom и совместимые устройства

- Базовая станция DECT
 - M300 (EoS, FW > 530.9) (PN 00003986)
 - M400 (PN 00004587)
 - M700 (EoL, FW > 530.9) (PN 00003928 PN 00003929)
 - M900 (PN 00004426)
 - M900 outdoor (PN 00004478)

- DECT-трубка
 - M25 (PN 00003987)
 - M30 (PN 00004607)
 - M65 (EoS) (PN 00003969)
 - M70 (PN 00004423)
 - M80 (PN 00004423)
 - M85 (PN 00004189)
 - M90 (PN 00004425)



M300 (EoS)



M400



M700 (EoL)



M900



M900 Outdoor



M25



M30



M65 (EoS)



M70



M80



M85



M90

¹ Устройства DECT, изготовленные для Соединенных Штатов и Канады, продаются как DECT 6.0

Отказ от ответственности

Дальнейшая информация: [Snom website](#) | [Snom Service Hub](#) | [Типовые сертификаты](#) | [Информация о гарантии](#)

Snom является зарегистрированной торговой маркой компании Snom Technology GmbH и ее дочерних предприятий на территории Евросоюза, США, Японии, Китая и в ряде других стран и регионов. При отсутствии прочих сведений, все торговые марки, особенно названия продуктов, являются защищенными в законном порядке торговыми марками компании Snom Technology GmbH. Прочие упоминающиеся или зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей или владельцев. Спецификации на продукцию могут изменяться без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя ответственность за опечатки и ошибки при печати.