

M6



DECT



Tek hücreli sistem uyumlu



Çok hücreli uyumlu



Tak-Çalıştır

Snom'un KOBİ'ler için sunduğu ölçeklenebilir çözüm

M6 DECT tekrarlayıcı, DECT baz istasyonlarınızın menziline, ister çok hücreli çalışmada ister tek bir baz olarak, birkaç kata veya LAN bağlantısı olmayan büyük binalarda genişletmek için uygundur. Tekrarlayıcı, DECT baz istasyonlarının ve ahizelerin iletim ve sinyal aralıklarını genişleterek kapsama alanındaki boşlukları

kapatır. Bu sayede hiçbir konuşma veya kalite kaybı olmaksızın ayrı istasyonlar arasında serbest dolaşım imkanı sunan optimum bir kablosuz ağ oluşturulur. M6 DECT tekrarlayıcı, M300, M400, M700, M900 gibi tüm tek ve çok hücreli sistemleri destekler.

Temel bilgiler

- Ürün bilgisi
 - DECT tekrarlayıcı M6 | beyaz | AB: PN 00004586, Birleşik Krallık: PN 00004639, EAN 4260059583725, UPC 811819013729
 - Snom DECT çok hücreli sistemlerle uyumlu
- Yerleşim: iç mekan, masaüstü, duvara asılır
- Anten çeşitliliği: 2 adet dahili çok yönlü anten
- 6 tekrarlayıcıya kadar papatya zinciri

Boyutları ve Ağırlığı

- Boyutlar (Y × G × D, yakl.)
 - 112 mm × 90 mm × 36 mm
- Ağırlık (yaklaşık)
 - DECT tekrarlayıcı: 120 g
 - Güç adaptörü: 60 g

Göstergeler ve tuşlar

- Çok amaçlı durum göstergesi: 1 çift renkli LED
- 1 özel işlev tuşu: Sıfırla

Arayüzler ve bağlantılar

- Güç seçenekleri
 - Güç adaptörü:¹ 100-240 V, 50/60 Hz, 300 mA | 5,5 V, 600 mA, 3,3 W
- Kablolu arayüzler
 - Güç adaptörü: koaksiyel konektör
- Kablosuz arayüzler
 - DECT

DECT teknolojisi ve özellikleri

- Standart: DECT²
 - Baz ve ahizenin kimlik doğrulaması/şifrelenmesi
 - Sorunsuz devir
 - 12 zaman dilimi
 - Alıcı Duyarlılığı: -92 dBm
- Frekans bandı¹
 - Avrupa: 1.880 - 1.900 MHz
 - Latin Amerika: 1.910 - 1.930 MHz
 - ABD: 1.920 - 1.930 MHz
- Kapsama
 - 50 m'ye kadar iç mekan kapsama alanı
 - 100 m'ye kadar dış mekan kapsama alanı
- Tekrarlayıcı başına eşzamanlı çağrılar
 - Geniş bant aramaları: 2 adete kadar
 - Dar bant araması: 4 adete kadar
- İlgili Özellikler
 - Sıfır dokunuşla kurulum
 - Kayıt olmadığında otomatik kayıt

Paket içeriği

- Donanım
 - DECT tekrarlayıcı
 - Güç adaptörü¹
 - Güç adaptörü klipsleri: AB, Birleşik Krallık
- Belgeler
 - **Hızlı Kurulum Kılavuzu**

Uyumlu Snom cihazları

- DECT baz istasyonu M400 (PN 00004587)
- DECT baz istasyonu M300 (PN 00003986)²
- DECT baz istasyonu M700 (PN 00003928)²
- DECT baz istasyonu M900 (PN 00004426)
- DECT baz istasyonu M900 outdoor (PN 00004478)
- DECT Ahize M25 (PN 00003987)
- DECT Ahize M30 (PN 00004607)



- DECT Ahize M65 (PN 00003969)
- DECT Ahize M70 (PN 00004423)
- DECT Ahize M80 (PN 00004424)
- DECT Ahize M85 (PN 00004189)
- DECT Ahize M90 (PN 00004425)



Snom yedek parçaları

- Güç adaptörü AB ve İngiltere M6 PSU (PN 00004133)

¹ Cihaz, ülkenizde kullanılan şebeke sistemiyle uyumlu bir güç fişiyle birlikte tedarik edilir ve belirtilen tüm DECT frekanslarını destekler.

² EoL (End-of-life - Kullanım Ömrü Sonu)

Sorumluluk Reddi

Daha fazla bilgi: [M6 web sayfası](#) | [Snom Service Hub M6](#) | [Tip Onayları](#) | [Garanti Bilgileri](#) | [Şirket lokasyonları](#)

Snom, Snom isimli ürünler ve Snom logoları Snom Teknoloji GmbH'nin sahip olduğu markalardır. Ürünlerin sahip olduğu tüm özellikler, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Snom Teknoloji GmbH, herhangi bir zamanda bu belge üzerinde revizyon ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılacak revizyon ya da değişiklikleri önceden ya da işlem yapıldıktan sonra herhangi bir şekilde bildirmeyebilir. Bu belgede yer alan bilgilerin sunum ve derleme aşamalarında gerekli özen gösterilmesine rağmen, aynı zamanda belgenin dayandığı verilerde değişiklikler olabilir. Snom bu nedenle, tüm garanti ve yayınlanmış bilgilerin doğruluk, tamamlanmışlık ve güncelliklerinden kaynaklı tüm sorumlulukları reddeder. Ancak Snom'un bir bölümünün niyeti/ağır ihmali ya da yasal hükümlerin bağlayıcılığı söz konusuysa bu durum geçerli değildir.